

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-5-warstw-fi-1-2-20m-sgwo512-20-schmith-p-58210.html>

Wąż ogrodowy 5 warstw fi 1 2", 20m SGWO512-20 SCHMITH

Cena brutto	77,08 zł
Cena netto	62,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGWO512-20
Kod producenta	SGWO512-20
Kod EAN	5902004741505
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wąż ogrodowy 5-warstwowy 1/2", 20m SCHMITH SGWO512-20

Wąż ogrodowy klasy Premium z konstrukcją 5-warstwową, zaprojektowany do intensywnej eksploatacji w warunkach domowych i profesjonalnych. Model łączy elastyczność Super Flexi z technologią Anti Twist zapobiegającą skręcaniu i tworzeniu supłów.

Średnica 1/2 cala (13 mm)

Długość 20 metrów

Ciśnienie robocze do 30 BAR

Zakres temperatur -20°C do +60°C

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja 5-warstwowa

Wielowarstwowa budowa zwiększa wytrzymałość mechaniczną i odporność na przebicia. Połączenie opłotu trykotowego z krzyżowym zapewnia elastyczność przy zachowaniu stabilności wymiarowej pod ciśnieniem.

Technologia Anti Twist

Specjalna konstrukcja zapobiega skręcaniu się węża podczas użytkowania. Eliminuje powstawanie suptów, które blokują przepływ wody i utrudniają pracę. Wąż pozostaje prosty nawet po wielokrotnym zwijaniu.

System Super Flexi

Zwiększona elastyczność ułatwia manewrowanie węzem wokół przeszkód i w ciasnych przestrzeniach. Materiał zachowuje giętkość nawet w niskich temperaturach do -20°C, nie twardnieje podczas przechowywania zimowego.

Odporność na ciśnienie 30 BAR

Wytrzymałość na ciśnienie rozrywające do 30 BAR (3 MPa) pozwala na bezpieczną pracę z typowymi hydroforami i pompami ogrodowymi. Standardowe ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi 2-4 BAR, co daje znaczny zapas bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGWO512-20
Średnica nominalna	1/2 cala (12,7 mm / 13 mm)
Długość	20 metrów
Liczba warstw	5
Typ opłotu	Trykotowy + krzyżowy
Ciśnienie robocze	do 30 BAR
Zakres temperatur	-20°C do +60°C
Klasa	Premium
Odporność UV	Tak
Odporność na glony	Tak (materiał zapobiega osadzeniu)
Zawartość kadmu i baru	Brak (bezpieczny kontakt z wodą pitną)
Kod EAN	5902004741505

Zastosowanie

- Podlewanie trawników, rabat i większych powierzchni ogrodowych
- Mycie powierzchni utwardzonych, tarasów, elewacji
- Zasilanie zraszaczy i systemów nawadniających
- Napełnianie basenów ogrodowych i zbiorników
- Prace porządkowe wymagające dostępu do wody na odległość do 20 m
- Użytkowanie profesjonalne w ogrodnictwie i utrzymaniu terenów zielonych

-
- Praca w zmiennych warunkach temperaturowych (sezon letni i zimowy)

Kompatybilność z przyłączami

Średnica 1/2 cala to standard stosowany w większości systemów ogrodowych. Wąż współpracuje ze standardowymi szybkozłączami, pistoletami natryskowym, zraszaczami i innymi akcesoriami z gwintem 1/2". Przed zakupem akcesoriów warto sprawdzić typ gwinu (wewnętrzny/zewnętrzny).

Użytkowanie i przechowywanie

Przed pierwszym użyciem przepłukać wąż wodą. Podczas pracy unikać przeciągania przez ostre krawędzie, które mogą uszkodzić warstwę zewnętrzną. Po zakończeniu sezonu opróżnić wąż z wody i przechowywać w zacienionym miejscu, najlepiej zwinięty luźno lub zawieszony.

Odporność na temperatury do -20°C pozwala na pozostawienie węża na zewnątrz zimą, jednak zaleca się przechowywanie w pomieszczeniach nieogrzewanych (garaż, szopa), co wydłuża żywotność materiału. Warstwa z ochroną UV zabezpiecza przed degradacją pod wpływem słońca podczas całorocznej ekspozycji.

Konserwacja

Wąż nie wymaga specjalnej konserwacji. Okresowo sprawdzać stan końcówek i połączeń pod kątem szczelności. Materiał odporny na osadzanie się glonów ułatwia utrzymanie czystości wewnętrznej. W przypadku zabrudzeń zewnętrznych wystarczy spłukać powierzchnię czystą wodą.

Produkty uzupełniające

Do kompletu zaleca się: zestaw szybkozłączy 1/2", pistolet natryskowy z regulacją strumienia, zwijadło na wąż lub wieszak ścienny. Dla dłuższych odległości dostępne są modele 25m, 30m i 50m tej samej serii.

...