

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-5-warstw-fi-3-4-20m-sgwo534-20-schmith-p-58213.html>

Wąż ogrodowy 5 warstw fi 3 4", 20m SGWO534-20 SCHMITH

Cena brutto	132,50 zł
Cena netto	107,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SGWO534-20
Kod producenta	SGWO534-20
Kod EAN	5902004741468
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wąż ogrodowy 5 warstw fi 3/4", 20m SGWO534-20 SCHMITH

Pięciowarstwowy wąż ogrodowy klasy Premium z podwójnym oplotem trykotowo-krzyżowym. Konstrukcja Anti Twist zapobiega skręcaniu się węża podczas użytkowania, a technologia Super Flexi zapewnia zwiększoną elastyczność przy zachowaniu wytrzymałości do 30 BAR.

Średnica 3/4 cala

Długość 20 m

Konstrukcja 5 warstw

Wytrzymałość do 30 BAR

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja 5-warstwowa

Wielowarstwowa budowa łączy elastyczność wewnętrznej warstwy z wytrzymałością wzmocnień tekstylnych i zewnętrznej powłoki ochronnej. Zapewnia to odporność na ciśnienie do 30 BAR przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności.

Podwójny oplot trykotowo-krzyżowy

Połączenie dwóch typów opłotu wzmacniającego zwiększa odporność na rozciąganie i ciśnienie wewnętrzne. Opłot trykotowy odpowiada za elastyczność, podczas gdy opłot krzyżowy stabilizuje średnicę węża pod ciśnieniem.

Technologia Anti Twist

Specjalna struktura opłotu przeciwdziała skręcaniu się węża podczas rozwijania i użytkowania. Eliminuje to powstawanie suptów, które mogą blokować przepływ wody lub uszkadzać wąż w miejscach zagięć.

Super Flexi

Zwiększona elastyczność ułatwia manewrowanie węzłem wokół przeszkód i zmniejsza promień gięcia bez ryzyka załamania. Wąż pozostaje giętki nawet przy niższych temperaturach, w zakresie od -20°C do +60°C.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGWO534-20
Średnica nominalna	3/4 cala (19 mm)
Długość	20 m
Liczba warstw	5
Typ opłotu	Trykotowy + krzyżowy
Ciśnienie robocze	do 30 BAR
Zakres temperatur	-20°C do +60°C
Klasa produktu	Premium
Odporność UV	Tak
Odporność na glony	Tak
Zawartość kadmu/baru	Brak
Kod EAN	5902004741468

Zastosowanie

- Podlewanie trawników i rabat w przydomowych ogrodach
- Mycie powierzchni utwardzonych, tarasów i elewacji
- Zasilanie zraszaczy i systemów nawadniających
- Napełnianie basenów ogrodowych i zbiorników wodnych
- Mycie pojazdów i sprzętu ogrodowego
- Prace w warzywniakach i szklarniach hobbystycznych
- Podłączanie do myjek ciśnieniowych o ciśnieniu do 30 BAR

Kompatybilność złązek

Średnica 3/4 cala (19 mm) to standard europejski, kompatybilny z typowymi szybkozłączkami ogrodowymi, dyszel do kranu i końcówkami natryskowym dostępnymi w sklepach ogrodniczych. Przed zakupem akcesoriów warto sprawdzić, czy są oznaczone jako 3/4" lub 19 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać wąż czystą wodą, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia produkcyjne. Po zakończeniu sezonu ogrodowego wąż należy opróżnić z wody, aby zapobiec pękaniu przy ujemnych temperaturach, mimo że materiał jest odporny do -20°C.

Przechowywanie w miejscu zacienionym lub na dedykowanym zwijaku przedłuża żywotność węża, ograniczając ekspozycję na bezpośrednie działanie UV. Mimo odporności na promieniowanie słoneczne, długotrwałe nasłonecznienie może z czasem wpływać na elastyczność materiału.

Podczas użytkowania należy unikać przeciągania węża przez ostre krawędzie, które mogą uszkodzić zewnętrzną warstwę ochronną. Regularne sprawdzanie złązek i miejsc połączeń pomaga wykryć ewentualne przecieki przed ich pogorszeniem.

Produkty powiązane

Do węża warto rozważyć zakup: szybkozłączy 3/4" z funkcją stop, końcówki natryskowej z regulacją strumienia, zwijaka ściennego lub stojącego na 20-30 m węża oraz adaptera do kranu ogrodowego lub kuchennego.

...