

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-premium-fi-1-2-20m-sgwop-11-schmith-p-32911.html>

Wąż ogrodowy "PREMIUM" fi 1 2", 20m SGWOP-11 SCHMITH

Cena brutto	46,27 zł
Cena netto	37,62 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SGWOP-11
Kod producenta	SGWOP-11
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wąż ogrodowy PREMIUM 1/2", 20m SGWOP-11 SCHMITH

Trójwarstwowy wąż ogrodowy przeznaczony do średniego użytkowania w ogrodach z różnymi typami nawierzchni. Konstrukcja wzmocniona przędzą zapewnia odporność na ciśnienie do 20 bar oraz długotrwałą eksploatację w temperaturach od -15°C do +55°C.

Średnica 1/2 cala

Długość 20 metrów

Ciśnienie robocze do 20 bar

Konstrukcja 3-warstwowa

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja trójwarstwowa

Wewnętrzna warstwa kontaktowa, środkowa warstwa wzmacniająca z przędzy oraz zewnętrzna warstwa ochronna. Taka budowa zapewnia elastyczność przy jednoczesnej odporności na uszkodzenia mechaniczne i załamania.

Wzmocnienie przędzą

Środkowa warstwa wykonana z przędzy zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i ciśnienie wewnętrzne. Wąż zachowuje kształt

podczas przepływu wody i nie ulega deformacji przy ciśnieniu roboczym do 20 bar.

Odporność na UV i algi

Zewnętrzna warstwa zawiera stabilizatory UV chroniące przed degradacją pod wpływem promieniowania słonecznego. Dodatkowo materiał zapobiega osadzeniu się glonów wewnątrz węża, co utrzymuje czystość przepływającej wody.

Zakres temperaturowy

Materiał zachowuje elastyczność w temperaturach od -15°C do +55°C. Umożliwia to przechowywanie na zewnątrz w chłodniejsze miesiące oraz pracę w pełnym słońcu latem bez utraty właściwości mechanicznych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGWOP-11
Typ	Premium
Średnica nominalna	1/2 cala (12,7 mm)
Długość	20 metrów
Liczba warstw	3
Wzmocnienie	Przędza
Maksymalne ciśnienie robocze	20 bar (2 MPa)
Zakres temperatur	od -15°C do +55°C
Odporność na UV	Tak
Ochrona przed algami	Tak
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Kod EAN	5902004765426

Zastosowanie

- Podlewanie trawników i rabat kwiatowych w przydomowych ogrodach
- Nawadnianie warzywników i upraw ogrodniczych
- Mycie nawierzchni utwardzonych – płyt kamiennych, kostki brukowej, tarasów
- Czyszczenie elewacji, ogrodzeń i mebli ogrodowych
- Napędzanie basenów ogrodowych i zbiorników wodnych
- Podłączanie do systemów zraszających i pulsatorów
- Prace porządkowe w gospodarstwie domowym wymagające dostępu do wody

Dobór średnicy węża

Średnica 1/2 cala to standard dla przyłączy ogrodowych. Zapewnia przepływ około 15-20 litrów na minutę przy standardowym ciśnieniu wodociągowym (3-4 bary). Sprawdź średnicę gwintów w posiadanych złączkach i pistolecie – większość standardowego wyposażenia ogrodowego ma gwint 1/2 cala.

Użytkowanie i przechowywanie

Przed pierwszym użyciem przepłucz wąż czystą wodą. Podczas pracy unikaj ciągnięcia węża po ostrych krawędziach i narożnikach, które mogą uszkodzić warstwę zewnętrzną. Po zakończeniu pracy spuść wodę, aby zapobiec zamarzaniu w chłodniejsze dni.

Przechowuj wąż w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, nawinięty na zwijaku lub luźno ułożony bez ostrych zagięć. Mimo odporności na temperatury ujemne, przechowywanie w pomieszczeniu gospodarczym w okresie zimowym przedłuży żywotność produktu.

Regularnie sprawdzaj stan złączek i końcówek – uszkodzone uszczelki mogą powodować wycieki. Unikaj przejazdu po wężu pojazdami oraz pozostawiania go pod ciśnieniem przez dłuższy czas bez nadzoru.

Produkty uzupełniające

Do kompletu zaleca się: złączki szybkozłączne 1/2 cala, pistolet natryskowy z regulacją strumienia, zwijak ścienny lub stojący, zestaw naprawczy uszczelnień.

...