

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-premium-fi-1-50m-sgwop-150-schmith-p-32973.html>

Wąż ogrodowy "PREMIUM" fi 1", 50m SGWOP-150 SCHMITH

Cena brutto	318,90 zł
Cena netto	259,27 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SGWOP-150
Kod producenta	SGWOP-150
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wąż ogrodowy PREMIUM fi 1", 50m SCHMITH SGWOP-150

Trójwarstwowy wąż ogrodowy o średnicy 1 cala (25 mm) i długości 50 metrów, zaprojektowany do średnio intensywnego użytkowania w ogrodzie. Konstrukcja wzmocniona wysokogatunkową przędzą zapewnia odporność na ciśnienie robocze do 20 barów.

Średnica 1 cal (25 mm)
Długość 50 m
Ciśnienie robocze do 20 bar
Konstrukcja 3-warstwowa

Charakterystyka techniczna

Trójwarstwowa konstrukcja

Budowa składająca się z trzech warstw materiału zwiększa wytrzymałość mechaniczną i odporność na przebicia. Warstwa wewnętrzna zapobiega osadzeniu się glonów, środkowa zawiera wzmocnienie z przędzy, zewnętrzna chroni przed promieniowaniem UV.

Wzmocnienie przędzą

Warstwa wzmacniająca z przędzy syntetycznej umieszczona między warstwami PVC stabilizuje średnicę węża pod ciśnieniem i zapobiega skręcaniu podczas użytkowania. Zwiększa odporność na rozciąganie i rozrywanie.

Odporność na ciśnienie 20 bar

Parametr określający maksymalne bezpieczne ciśnienie robocze. Wartość 20 barów (ok. 2 MPa) wystarcza do pracy z typowymi pompami ogrodowymi i zraszaczami. Dla porównania — standardowe ciśnienie w sieci wodociągowej to 3-6 barów.

Zakres temperatur -15°C do +55°C

Materiał zachowuje elastyczność przy ujemnych temperaturach do -15°C, co umożliwia przechowywanie na zewnątrz w chłodniejsze miesiące. Górna granica +55°C pozwala na pracę w pełnym słońcu bez degradacji materiału.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGWOP-150
Klasa produktu	PREMIUM
Średnica nominalna	1 cal (25 mm)
Długość	50 m
Liczba warstw	3
Maksymalne ciśnienie robocze	20 bar
Zakres temperatur pracy	-15°C do +55°C
Odporność na UV	Tak
Odporność na osadzanie glonów	Tak
Kod EAN	5902004734972

Zastosowanie

- Podlewanie trawników i rabat w średnich i dużych ogrodach
- Zasilanie zraszaczy i systemów nawadniających
- Mycie nawierzchni — płyty kamienne, kostka brukowa, tarasy
- Napełnianie zbiorników i basenów ogrodowych
- Prace porządkowe w gospodarstwie
- Użytkowanie sezonowe z przechowywaniem zewnętrznym

Kompatybilność ze złączkami

Średnica 1 cal (25 mm) to standardowy rozmiar w systemach ogrodowych. Wąż współpracuje ze złączkami szybkozłącznymi,

nasadkami natryskowych i końcówkami w rozmiarze 1". Przed zakupem akcesoriów należy sprawdzić średnicę wewnętrzną złączki — powinna wynosić około 25 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem wąż należy przepłukać czystą wodą. Po zakończeniu sezonu zaleca się opróżnienie z wody i przechowywanie w luźno zwijanych kęgach, unikając ostrych zagięć. Mimo odporności na temperatury ujemne, przechowywanie w pomieszczeniu nieogrzewanym wydłuża żywotność materiału.

Regularnie należy sprawdzać stan końcówek i miejsc podłączenia złązek — to punkty najbardziej narażone na uszkodzenia. Unikać przeciągania węża przez ostre krawędzie i pozostawiania pod bezpośrednim słońcem przez dłuższy czas w pozycji wypełnionej wodą pod ciśnieniem.

Produkty uzupełniające

Do węża zaleca się stosowanie zestawu złązek szybkozłącznych 1", nasadki natryskowej wielofunkcyjnej oraz wózka lub uchwytu ściennego ułatwiającego przechowywanie 50-metrowego odcinka.
