

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-premium-fi-3-4-50m-sgwop-18-schmith-p-32918.html>

Wąż ogrodowy "PREMIUM" fi 3 4", 50m SGWOP-18 SCHMITH

Cena brutto	182,65 zł
Cena netto	148,49 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SGWOP-18
Kod producenta	SGWOP-18
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wąż ogrodowy PREMIUM 3/4" 50m SGWOP-18 Schmith

Trójwarstwowy wąż ogrodowy o średnicy 3/4 cala i długości 50 metrów. Konstrukcja wzmocniona przędzy zapewnia odporność na ciśnienie do 20 barów oraz stabilność pracy w zakresie temperatur od -15°C do +55°C.

Średnica 3/4" (19 mm)

Długość 50 m

Ciśnienie robocze do 20 bar

Zakres temperatur -15°C do +55°C

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja trójwarstwowa

Wewnętrzna warstwa z materiału odpornego na osadzanie się glonów, środkowa warstwa wzmocniająca z przędzy oraz zewnętrzna powłoka odporna na UV. Struktura ta zapewnia elastyczność węża przy jednoczesnej odporności na skręcanie i załamania.

Wytrzymałość ciśnieniowa 20 bar

Wzmocnienie z przędzy umożliwia pracę przy ciśnieniu do 20 barów (2 MPa). Parametr ten przekłada się na możliwość podłączenia do standardowych instalacji wodociągowych (typowo 3-6 barów) z dużym zapasem bezpieczeństwa oraz na odporność na nagłe skoki

ciśnienia.

Odporność na UV i warunki atmosferyczne

Zewnętrzna warstwa zawiera stabilizatory UV chroniące przed degradacją pod wpływem promieniowania słonecznego. Zakres pracy od -15°C do +55°C pozwala na pozostawienie węża na zewnątrz przez większość sezonu bez utraty elastyczności.

Średnica 3/4 cala

Średnica wewnętrzna około 19 mm zapewnia przepływ wody na poziomie 30-40 litrów na minutę przy standardowym ciśnieniu sieciowym. Parametr ten wystarczy do podlewania średnich i dużych ogrodów oraz do zasilania zraszaczy.

Specyfikacja techniczna

Model	SGWOP-18
Producent	Schmith
Typ	Premium
Średnica nominalna	3/4" (19 mm)
Długość	50 m
Konstrukcja	3-warstwowa z wzmocnieniem z przędzy
Maksymalne ciśnienie robocze	20 bar (2 MPa)
Zakres temperatur pracy	od -15°C do +55°C
Odporność na UV	Tak
Ochrona antygalonowa	Tak
Kod EAN	5902004765495

Zastosowanie

- Podlewanie trawników i rabat kwiatowych w ogrodach do 500 m²
- Zasilanie zraszaczy oscylacyjnych i obrotowych
- Mycie nawierzchni z płyt kamiennych, kostki brukowej i żwiru
- Podłączenie do hydrantów ogrodowych i baterii zewnętrznych
- Napędzanie zbiorników wodnych i oczek
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu
- Mycie elewacji, ogrodzeń i elementów małej architektury

Kompatybilność połączeń

Wąż współpracuje ze standardowymi szybkozłączami ogrodowymi 3/4" oraz z lancami natryskowymi i pistoletem podlewaczym. Przed pierwszym użyciem należy przepłukać wąż wodą w celu usunięcia ewentualnych pozostałości produkcyjnych.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu sezonu należy opróżnić wąż z wody i przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C lub w miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Nawijanie węża na bęben lub wieszak zapobiega powstawaniu trwałych zagięć. Unikać kontaktu z ostrymi krawędziami i chemikaliami ogrodowymi o silnym działaniu korodującym.

Regularna kontrola połączeń i uszczelek pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych przecieków. W przypadku uszkodzenia zewnętrznej warstwy wąż może nadal funkcjonować, jednak zaleca się wymianę po zauważeniu widocznych pęknięć lub ubytków materiału.

Produkty uzupełniające

Do węża zaleca się stosowanie szybkozłączy ogrodowych 3/4", bębnow na wąż o średnicy minimum 30 cm oraz pistoletów natryskowych z regulacją strumienia. Sprawdź również dostępność węży w innych długościach oraz wariantów ze złączkami montowanymi fabrycznie.

...