

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-zwijany-20m+2m-12-kd2152-kraftdele-p-67358.html>

Wąż ogrodowy zwijany 20m+2m 1/2" KD2152 KRAFT&DELE

Cena brutto	179,80 zł
Cena netto	146,18 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD2152
Kod producenta	KD2152
Kod EAN	5903957019383
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Automatyczny bęben na wąż ogrodowy 20m+2m 1/2" - KD2152

KD2152 to naścienny zwijacz węża ogrodowego z automatycznym mechanizmem zwijania. Urządzenie przeznaczone jest do montażu na elewacji budynku, ogrodzeniu lub innej pionowej powierzchni, porządkując przestrzeń roboczą i chroniąc wąż przed uszkodzeniami wynikającymi z nieprawidłowego przechowywania. Całkowita długość węża wynosi 22 metry (20 m roboczy + 2 m przyłączeniowy), co pozwala na obsługę większości przydomowych ogrodów bez konieczności stosowania przedłużaczy.

Długość węża 20 m + 2 m

Średnica węża 1/2" (11×20 mm)

Złączka 3/4"

Ciśnienie robocze 8 / 24 bar

Charakterystyka produktu

Automatyczne zwijanie

Mechanizm sprężynowy powoduje samoczynne nawijanie węża po zwolnieniu. Wąż nie wymaga ręcznego układania, co ogranicza

czas porządkowania po podlewaniu i zmniejsza ryzyko jego zagięcia lub splątania.

Wbudowana prowadnica węża

Prowadnica kieruje wąż podczas zwijania, wymuszając równomierne nawijanie kolejnych warstw. Eliminuje powstawanie suptów i zapobiega miejscowym zagięciom, które mogłyby trwale osłabić strukturę węża PVC.

Mechanizm hamujący i blokada długości

Tłumik ogranicza prędkość powrotu węża, zapobiegając gwałtownemu uderzeniu końcówki o obudowę bębna. Blokada pozwala zatrzymać wąż na dowolnej wyciągniętej długości — przydatne przy pracy w różnych częściach ogrodu bez konieczności trzymania węża w ręce.

Obrotowy uchwyt i montaż naścienny

Bęben obraca się względem uchwytu montażowego, co umożliwi zmianę kierunku pracy bez demontażu urządzenia. Montaż na ścianie zwalnia powierzchnię podłogi i chroni wąż przed przypadkowym nadeptaniem lub przejechaniem.

Odporność na warunki atmosferyczne

Obudowa wykonana z polipropylenu (PP) jest stabilizowana pod kątem promieniowania UV, co zapobiega kruszeniu i odbarwieniu tworzywa przy długotrwałej ekspozycji na słońce. Zakres temperatur pracy wynosi od -5°C do +45°C — produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przy silnych mrozach i należy go zabezpieczyć przed sezonem zimowym.

Specyfikacja techniczna

Model	KD2152
Długość węża	20 m (roboczy) + 2 m (przyłączeniowy)
Średnica węża	1/2" (11×20 mm)
Średnica złączki	3/4"
Ciśnienie robocze	8 bar (nominalne) / 24 bar (maksymalne)
Materiał węża	PVC
Materiał obudowy	PP (polipropylen)

Zakres temperatur pracy	-5°C do +45°C
Automatyczne zwijanie	Tak
Sposób montażu	Naścienny (uchwyt w zestawie)

Typowe zastosowania

- Podlewanie rabat kwiatowych i grządek warzywnych
- Nawadnianie trawnika przy domu lub działce
- Mycie narzędzi ogrodowych i obuwia
- Słukiwanie ścieżek, tarasów i podjazdów
- Napętnianie pojemników i beczek na wodę deszczową
- Podlewanie roślin w szklarni lub tunelu foliowym
- Mycie pojazdów przy niskim ciśnieniu

Montaż i użytkowanie

Bęben montuje się do ściany za pomocą dołączonego uchwyty. Przed montażem należy upewnić się, że podłoże (beton, cegła, drewno) jest wystarczająco nośne, a śruby mocujące dobrane do rodzaju ściany. Złączka 3/4" pasuje do standardowych kranów ogrodowych dostępnych na rynku europejskim — w razie potrzeby należy zastosować redukcję.

Po zakończeniu sezonu ogrodowego zaleca się spuszczenie wody z węża i bębna, a następnie przechowanie urządzenia w miejscu zabezpieczonym przed temperaturami poniżej -5°C. Wąż PVC traci elastyczność przy długotrwałym narażeniu na silny mróz, co może prowadzić do pęknięć.

Zawartość zestawu

Automatyczny bęben na wąż ogrodowy KD2152 z węże, uchwyt montażowy do instalacji na ścianie, instrukcja obsługi w języku polskim.