

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-ogrodowy-zwijany-40m+2m-12-kd2155-kraftdele-p-67361.html>

WAŻ OGRODOWY ZWIJANY 40M+2M 1/2" KD2155 KRAFT&DELE

Cena brutto	364,55 zł
Cena netto	296,38 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD2155
Kod producenta	KD2155
Kod EAN	5903957019413
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Bęben na wąż ogrodowy automatyczny 40m+2m KD2155 — naścienny zwijacz 1/2"

KD2155 to naścienny bęben z automatycznym mechanizmem zwijania, przeznaczony do węża ogrodowego o długości 40 m z dodatkowym odcinkiem przyłączeniowym 2 m. Urządzenie eliminuje konieczność ręcznego zwijania węża po każdym użyciu, ogranicza ryzyko jego uszkodzenia przez zaginanie i plątanie oraz utrzymuje porządek w strefie roboczej ogrodu.

Długość węża 40 m + 2 m

Średnica węża 1/2" (11×15 mm)

Ciśnienie robocze 8 / 24 bar

Zakres temperatur -5°C do +45°C

Charakterystyka produktu

Automatyczne zwijanie

Sprężynowy mechanizm zwija wąż po zwolnieniu blokady — bez konieczności ręcznego nawijania. Skraca czas porządkowania i zmniejsza ryzyko potknięcia o wąż pozostawiony na ziemi.

Prowadnica węża

Wbudowany element prowadzący rozdziela kolejne zwoje podczas nawijania. Zapobiega nakładaniu się węża na siebie, co jest główną przyczyną jego trwałego odkształcenia i pęknięć.

Blokada na dowolnej długości

Wąż można zatrzymać i zablokować w dowolnym miejscu rozwinięcia. Pozwala to pracować z dokładnie taką długością, jaka jest potrzebna — bez luzu ciągniętego po ziemi.

Mechanizm hamujący

Kontroluje prędkość cofania węża podczas zwijania. Eliminuje gwałtowne uderzenie końcówki lub pistoletu w obudowę bębna, co chroni zarówno osprzęt, jak i użytkownika.

Obrotowy uchwyt montażowy

Po zamontowaniu na ścianie bęben można obracać w kierunku miejsca podlewania. Ogranicza to tarcie węża o narożniki i ułatwia pracę przy różnych punktach ogrodu.

Odporność na warunki zewnętrzne

Obudowa z polipropylenu (PP) i wąż PVC są zabezpieczone przed promieniowaniem UV oraz mrozem do -5°C . Urządzenie nadaje się do stałego montażu na zewnątrz budynku.

Specyfikacja techniczna

Model	KD2155
Długość węża	40 m + 2 m (odcinek przyłączeniowy)
Średnica węża	1/2" (11×15 mm)

Średnica złączki	3/4"
Ciśnienie robocze	8 bar (ciśnienie nominalne) / 24 bar (ciśnienie próbne)
Materiał węża	PVC
Materiał obudowy	Polipropylen (PP)
Zakres temperatur pracy	-5°C do +45°C
Automatyczne zwijanie	Tak
Sposób montażu	Na ścianie (uchwyt w zestawie)

Ciśnienie robocze — co oznaczają podane wartości

Wartość 8 bar to ciśnienie, przy którym wąż pracuje w sposób ciągły — odpowiada ono typowemu ciśnieniu w domowej instalacji wodociągowej (zwykle 3–6 bar), więc produkt posiada odpowiedni zapas bezpieczeństwa. Wartość 24 bar to ciśnienie próbne, stosowane do testowania szczelności — nie jest to ciśnienie pracy ciągłej.

Zastosowanie

- Podlewanie trawnika, rabat kwiatowych i grządek warzywnych
- Nawadnianie ogrodów przydomowych o powierzchni do ok. 200 m²
- Mycie nawierzchni utwardzonych: kostki brukowej, tarasów, podjazdów
- Napełnianie zbiorników na wodę, oczek wodnych i basenów ogrodowych
- Mycie pojazdów, narzędzi ogrodowych i sprzętu zewnętrznego
- Podlewanie roślin w szklarniach i tunelach foliowych

Kompatybilność złązek

Bęben wyposażony jest w złączkę 3/4", która jest standardowym rozmiarem stosowanym w ogrodowych kranach zewnętrznych i rozdzielaczach. Przed zakupem warto sprawdzić gwint na zaworze zewnętrznym — jeśli wynosi 1/2", konieczna będzie redukcja 1/2"-3/4", dostępna jako osobny element.

Zawartość zestawu

- Automatyczny bęben na wąż ogrodowy KD2155
- Uchwyt montażowy do instalacji na ścianie
- Instrukcja obsługi w języku polskim