

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-pneumatyczny-5x12mm-10m-kd671-p-62164.html>



Wąż pneumatyczny 5x12mm 10m KD671

Cena brutto	24,80 zł
Cena netto	20,16 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD671
Kod producenta	KD671
Kod EAN	5903957002569
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wąż pneumatyczny 5x12mm 10m z szybkozłączami KD671

Wąż pneumatyczny przeznaczony do zasilania narzędzi pneumatycznych w warunkach warsztatowych i przemysłowych. Wyposażony fabrycznie w szybkozłącza, gotowy do pracy bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Przekrój wewnętrzny 5mm i długość 10m zapewniają swobodę manewrowania przy stanowisku roboczym.

Średnica wewnętrzna 5 mm
Średnica zewnętrzna 12 mm
Długość 10 m
Wyposażenie Szybkozłącza

Charakterystyka produktu

Odporność na załamania i zgniecenia

Elastyczny materiał węża zachowuje drożność przekroju nawet przy ostrych zagięciach lub przypadkowym przygnieceniu. Zapobiega to niekontrolowanym spadkom ciśnienia podczas pracy narzędzia i eliminuje konieczność przerywania pracy w celu wyprostowania węża.

Giętkość w szerokim zakresie temperatur

Wąż pozostaje elastyczny zarówno w ogrzewanych halach produkcyjnych, jak i w nieogrzewanych garażach. Ogranicza to ryzyko pęknięć materiału podczas rozwijania węża w niższych temperaturach.

Szybkozłącza w zestawie

Fabrycznie zamontowane szybkozłącza umożliwiają natychmiastowe podłączenie do sprężarki i narzędzia bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Złącza pozwalają na odłączenie węża pod ciśnieniem bez utraty powietrza ze strony sprężarki.

Długość robocza 10 m

10-metrowa długość pozwala na swobodne przemieszczanie się wokół pojazdu lub maszyny bez konieczności przestawiania sprężarki. Zmniejsza to liczbę przerw w pracy i ogranicza ryzyko przewrócenia urządzenia zasilającego.

Specyfikacja techniczna

Model	KD671
Średnica wewnętrzna	5 mm
Średnica zewnętrzna	12 mm
Długość	10 m
Wyposażenie	Szybkozłącza (2 szt.)
Przeznaczenie	Urządzenia i narzędzia pneumatyczne
Zastosowanie	Profesjonalne i amatorskie

Kompatybilność ze sprężarką

Przed zakupem należy sprawdzić, czy złącza sprężarki i narzędzia odpowiadają standardowi szybkozłączy zamontowanych w wężu. Najpopularniejsze w Polsce standardy to typ Euro (NW 7,2) oraz typ Orion. W przypadku niezgodności dostępne są adaptery pozwalające na połączenie różnych systemów.

Zastosowanie

-
- Szlifierki pneumatyczne (kątowe, taśmowe, oscylacyjne)
 - Klucze udarowe pneumatyczne
 - Pistolety lakiernicze i natryskowe
 - Pistolety do pompowania opon
 - Dmuchawki i pistolety do przedmuchiwania
 - Nitownice pneumatyczne
 - Serwisy samochodowe i motocyklowe
 - Lakiernie proszkowe i mokre

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy wąż należy rozładować z ciśnienia przed odłączeniem od sprężarki — ogranicza to naprężenia materiału w miejscach złączy. Wąż powinien być przechowywany zwinięty w luźne kręgi, bez ostrych zagięć, z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi. Regularne sprawdzanie stanu złączy i miejsc połączeń pozwala na wczesne wykrycie nieszczelności, które obniżają efektywność narzędzi pneumatycznych i zwiększają zużycie sprężarki.