

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-pneumatyczny-5x12mm-20m-kd673-p-62166.html>



Wąż pneumatyczny 5x12mm 20m KD673

Cena brutto	32,24 zł
Cena netto	26,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD673
Kod producenta	KD673
Kod EAN	5903957002583
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wąż pneumatyczny 5x12mm 20m KD673

Wąż pneumatyczny KD673 przeznaczony do zasilania narzędzi pneumatycznych w warunkach warsztatowych i lakierniczych. Wyposażony fabrycznie w szybkozłącza, gotowy do podłączenia do sprężarki i narzędzia bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. Przekrój wewnętrzny 5 mm i długość 20 m zapewniają swobodę manewrowania przy stanowisku roboczym.

Średnica wewnętrzna 5 mm
Średnica zewnętrzna 12 mm
Długość 20 m
Złącza Szybkozłącza w komplecie

Charakterystyka produktu

Odporność na załamania i zgniecenia

Materiał węża zachowuje kształt przekroju nawet przy ostrych zagięciach i najazdach kołami wózka czy pojazdu. Niezakłócony przepływ powietrza przekłada się na stabilną pracę narzędzia i brak spadków ciśnienia w trakcie użytkowania.

Giętkość w niskich temperaturach

Wąż pozostaje elastyczny podczas pracy w nieogrzewanych halach i garażach, co ogranicza ryzyko pęknięć i ułatwia zwijanie po zakończeniu pracy.

Szybkozłącza w zestawie

Fabrycznie zamontowane złącza umożliwiają natychmiastowe podłączenie do sprężarki i narzędzia bez użycia narzędzi. Standardowy typ złącza zapewnia kompatybilność z większością narzędzi pneumatycznych dostępnych na rynku.

Regulowana rękojeść

Rękojeść można zamocować w trzech pozycjach, co ułatwia prowadzenie węża przy pracy w ciasnych przestrzeniach, pod pojazdem lub w trudno dostępnych miejscach karoserii.

Specyfikacja techniczna

Model	KD673
Średnica wewnętrzna	5 mm
Średnica zewnętrzna	12 mm
Długość	20 m
Złącza	Szybkozłącza (w zestawie)
Przeznaczenie	Narzędzia pneumatyczne — profesjonalne i domowe

Dobór węża do narzędzia

Średnica wewnętrzna 5 mm jest wystarczająca dla większości ręcznych narzędzi pneumatycznych (szlifierki, klucze udarowe, pistolety lakiernicze). Przy narzędziach o wysokim poborze powietrza (np. młoty pneumatyczne) zaleca się sprawdzenie wymaganego przepływu w dokumentacji narzędzia i porównanie z wydajnością sprężarki.

Zastosowanie

-
- Szlifierki pneumatyczne — polerowanie i szlifowanie karoserii
 - Klucze udarowe — odkręcanie i dokręcanie śrub kół
 - Pistolety lakiernicze — lakierowanie i podkładowanie elementów
 - Pistolety do pompowania opon
 - Dmuchawki i pistolety do przedmuchiwania
 - Serwisy samochodowe i motocyklowe
 - Lakiernie proszkowe i malarnie przemysłowe
 - Warsztaty domowe i stanowiska DIY

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użytkowaniu wąż należy zwinąć bez ostrych zagięć i przechowywać z dala od źródeł ciepła oraz substancji ropopochodnych, które mogą degradować materiał. Przed podłączeniem do sprężarki warto sprawdzić stan uszczelek w szybkozłączach — zużyte uszczelki powodują nieszczelności i spadki ciśnienia roboczego. Złącza należy utrzymywać w czystości, aby zapobiec zatarciu mechanizmu blokującego.