

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-pneumatyczny-5x12mm-5m-kd670-p-62163.html>



Wąż pneumatyczny 5x12mm 5m KD670

Cena brutto	16,25 zł
Cena netto	13,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD670
Kod producenta	KD670
Kod EAN	5903957002552
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wąż pneumatyczny 5x12mm 5m — KD670

Wąż pneumatyczny KD670 przeznaczony do zasilania narzędzi pneumatycznych sprężonym powietrzem. Wyposażony fabrycznie w szybkozłącza umożliwiające szybkie podłączenie i odłączenie narzędzia bez konieczności zwalniania ciśnienia w instalacji. Przystosowany do pracy zarówno w warunkach profesjonalnych, jak i warsztatowych.

Średnica wewnętrzna 5 mm
Średnica zewnętrzna 12 mm
Długość 5 m
Zakończenia Szybkozłącza

Charakterystyka produktu

Odporność na odkształcenia

Konstrukcja węża zapobiega załamaniom i zgnieceniom podczas pracy. Załamania węża powodują chwilowe odcięcie przepływu powietrza i skoki ciśnienia, które mogą uszkodzić narzędzie — elastyczny materiał obudowy minimalizuje to ryzyko nawet przy ostrych kątach prowadzenia.

Szybkozłącza w komplecie

Wąż jest fabrycznie zakończony szybkozłączami standardu stosowanego w narzędziach pneumatycznych. Pozwalają one na podłączenie i odłączenie narzędzia w kilka sekund, bez użycia kluczy i bez konieczności odcinania zasilania sprężarki.

Giętkość w niskich temperaturach

Materiał węża zachowuje elastyczność, co ułatwia prowadzenie przewodu w ograniczonej przestrzeni — np. pod pojazdem lub w obszarze nadkola. Sztywny wąż utrudniałby pracę i zwiększał ryzyko przypadkowego odłączenia narzędzia.

Długość robocza 5 m

Długość 5 metrów zapewnia swobodę poruszania się wokół pojazdu lub stanowiska roboczego bez konieczności przestawiania sprężarki. Jest to wartość kompromisowa — dłuższy wąż powoduje większe spadki ciśnienia na końcu przewodu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD670
Średnica wewnętrzna	5 mm
Średnica zewnętrzna	12 mm
Długość	5 m
Zakończenia	Szybkozłącza (w komplecie)
Przeznaczenie	Narzędzia pneumatyczne

Dobór średnicy węża do narzędzia

Średnica wewnętrzna 5 mm determinuje maksymalny przepływ powietrza przez wąż. Narzędzia o dużym zapotrzebowaniu na powietrze (np. klucze udarowe o wysokim momencie, szlifierki kątowe) wymagają węży o odpowiednim przekroju. Przed zakupem należy sprawdzić w dokumentacji narzędzia wymagane natężenie przepływu powietrza (l/min) i upewnić się, że wąż o tej średnicy je zapewnia przy danej długości przewodu.

Zastosowanie

-
- Szlifierki pneumatyczne (orbitalne, taśmowe, kątowe)
 - Klucze udarowe pneumatyczne
 - Pistolety lakiernicze
 - Pistolety do pompowania opon
 - Pistolety do przedmuchiwania
 - Wkrętarki i wiertarki pneumatyczne
 - Nożyce i piły pneumatyczne
 - Pistolety do smarowania (smarnicy)

Typowe miejsca użytkowania

Wąż KD670 przeznaczony jest przede wszystkim do serwisów samochodowych, lakierni proszkowych i warsztatów mechanicznych, gdzie narzędzia pneumatyczne są używane na co dzień. Nadaje się również do użytku warsztatowego i garażowego, gdzie sprężarka jest wyposażeniem stałym lub przenośnym.

Kompatybilność szybkozłączy

Przed zakupem należy sprawdzić, czy standard szybkozłączy zastosowanych w wężu jest zgodny ze złączami posiadanych narzędzi i sprężarki. Na rynku funkcjonuje kilka popularnych standardów (m.in. typ Euro, typ Orion, typ US). W razie niezgodności dostępne są przejściówki i adaptery umożliwiające połączenie różnych standardów.