

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-pneumatyczny-5x8mm-10m-kd675-p-62168.html>



Wąż pneumatyczny 5x8mm 10m KD675

Cena brutto	13,75 zł
Cena netto	11,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD675
Kod producenta	KD675
Kod EAN	5903957002606
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wąż pneumatyczny 5x8mm 10m KD675

Wąż pneumatyczny KD675 wykonany z polietylenu, przeznaczony do instalacji sprężonego powietrza w warsztatach, garażach i na stanowiskach przemysłowych. Zestaw zawiera wąż o długości 10 metrów oraz szybkozłącze umożliwiające szybkie podłączenie do sprężarki lub narzędzi pneumatycznych.

Średnica (wewn./zewn.) 5 x 8 mm
Długość 10 m
Maks. ciśnienie pracy 8 bar
Zakres temperatur -40°C do +70°C

Charakterystyka produktu

Materiał — polietylen

Polietylen charakteryzuje się niską masą, elastycznością w szerokim zakresie temperatur oraz odpornością na ścieranie i substancje chemiczne spotykane w środowisku warsztatowym. Wąż nie twardnieje w niskich temperaturach, co ma znaczenie przy pracy na zewnątrz zimą.

Zakres temperatur -40°C do +70°C

Szeroki zakres temperatur pracy pozwala na użytkowanie węża zarówno w nieogrzewanych pomieszczeniach w zimie, jak i w ciepłych halach produkcyjnych latem. Wężę o węższym zakresie temperaturowym mogą pękać lub tracić elastyczność przy mrozie.

Ciśnienie pracy do 8 bar

Ciśnienie 8 bar odpowiada typowemu ciśnieniu roboczemu większości sprężarek warsztatowych i narzędzi pneumatycznych (kluczy udarowych, pistoletów do malowania, pompek). Przed podłączeniem należy upewnić się, że ciśnienie w instalacji nie przekracza tej wartości.

Szybkozłącze w zestawie

Dołączone szybkozłącze umożliwia błyskawiczne podłączenie i odłączenie węża bez użycia narzędzi. Szybkozłącza są znormalizowane — przed zakupem warto sprawdzić, czy standard złącza jest zgodny z posiadanymi narzędziami i sprężarką (najczęściej stosowany w Polsce to standard Euro/NW 7,2).

Specyfikacja techniczna

Model	KD675
Średnica wewnętrzna / zewnętrzna	5 mm / 8 mm
Długość	10 m
Materiał	Polietylen (PE)
Maksymalne ciśnienie pracy	8 bar
Zakres temperatur pracy	-40°C do +70°C
Wyposażenie dodatkowe	Szybkozłącze

Jak dobrać wężyk pneumatyczny do zastosowania?

Średnica wewnętrzna 5 mm jest odpowiednia do narzędzi pneumatycznych o umiarkowanym zapotrzebowaniu na przepływ powietrza — pistoletów do pompowania, pistoletów do malowania małych powierzchni, dmuchaw i prostych kluczy udarowych. Do narzędzi o dużym poborze powietrza (szlifierki kątowe, klucze udarowe dużych rozmiarów) zaleca się wężyki o średnicy wewnętrznej 6,3 mm lub większej. Długość 10 m zapewnia swobodę pracy wokół pojazdu lub na średniej wielkości stanowisku roboczym bez konieczności przestawiania sprężarki.

Typowe zastosowania

- Podłączenie narzędzi pneumatycznych do sprężarki warsztatowej
- Pompowanie opon samochodowych, rowerowych i motocyklowych
- Zasilanie pistoletów do malowania i lakierowania
- Obsługa dmuchaw i pistoletów do przedmuchiwania
- Praca z nitownicami i zszywaczami pneumatycznymi
- Zasilanie kluczy udarowych w warsztacie samochodowym
- Użytkowanie na zewnątrz w niskich temperaturach (do -40°C)