

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-pneumatyczny-5x8mm-5m-kd674-p-62167.html>



Wąż pneumatyczny 5x8mm 5m KD674

Cena brutto	9,10 zł
Cena netto	7,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD674
Kod producenta	KD674
Kod EAN	5903957002590
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wąż pneumatyczny spiralny 5x8mm 5m – Kraft&Dele KD674

Spiralny wąż pneumatyczny wykonany z polietylenu, przeznaczony do zasilania sprężonym powietrzem narzędzi pneumatycznych w warsztacie i zastosowaniach domowych. Forma spiralna umożliwia swobodne rozciąganie węża podczas pracy i automatyczny powrót do zwartej postaci po jej zakończeniu, co ogranicza ryzyko splątania i zajmuje mniej miejsca niż wąż prostoliniowy tej samej długości.

Średnica wewnętrzna / zewnętrzna 5 x 8 mm
Długość 5 m
Maks. ciśnienie pracy 8 bar
Zakres temperatur -40°C do +70°C

Charakterystyka produktu

Konstrukcja spiralna

Spiralne zwinięcie węża pozwala na rozciągnięcie go do pełnej długości roboczej i samoczynny powrót do skróconej formy. Eliminuje konieczność ręcznego zwijania i zmniejsza ryzyko zagięć utrudniających przepływ powietrza.

Materiał - polietylen

Polietylen zapewnia elastyczność w szerokim zakresie temperatur, w tym w warunkach mrozu do -40°C, gdzie wiele innych tworzyw traci giętkość i staje się kruche. Materiał jest odporny na zgniecenia i załamania w miejscach zgięcia.

Maksymalne ciśnienie 8 bar

Wartość 8 bar odpowiada typowemu ciśnieniu roboczemu sprężarek warsztatowych i domowych. Przed podłączeniem węża należy upewnić się, że ciśnienie w instalacji nie przekracza tego parametru — praca powyżej dopuszczalnego ciśnienia grozi uszkodzeniem węża lub złącza.

Szybkozłącze w zestawie

Wąż dostarczany jest z zamontowanym szybkozłączem, które umożliwi natychmiastowe podłączenie do sprężarki lub narzędzia bez użycia narzędzi. Przed zakupem warto sprawdzić, czy typ złącza jest zgodny ze złączami posiadanych urządzeń — najczęściej stosowane są złącza typu Euro (NW 7,2) i Rápido.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD674
Typ węża	Spiralny
Średnica wewnętrzna	5 mm
Średnica zewnętrzna	8 mm
Długość	5 m
Materiał	Polietylen
Maksymalne ciśnienie pracy	8 bar
Zakres temperatur pracy	-40°C do +70°C
Złącza	Szybkozłącze (zamontowane)

Zastosowanie

- Zasilanie szlifierek pneumatycznych
- Zasilanie kluczy udarowych
- Zasilanie pistoletów lakierniczych i natryskowych
- Zasilanie pistoletów do pompowania opon

-
- Warsztaty samochodowe i mechaniczne
 - Lakiernie i kabiny lakiernicze
 - Prace domowe wymagające sprężonego powietrza

Jak sprawdzić kompatybilność ze sprężarką i narzędziami

Średnica wewnętrzna 5 mm jest wystarczająca do zasilania lekkich i średnich narzędzi pneumatycznych. W przypadku narzędzi o dużym zapotrzebowaniu na przepływ powietrza (np. szlifierki kątowe dużej mocy) warto sprawdzić w dokumentacji narzędzia wymagany przepływ powietrza (l/min) i porównać go z wydajnością sprężarki. Ciśnienie robocze sprężarki powinno mieścić się w zakresie do 8 bar. Typ szybkozłączka należy dopasować do złącz zamontowanych na sprężarce i narzędziach.

Zawartość zestawu

-
- Wąż spiralny pneumatyczny 5x8 mm, 5 m
 - Zamontowane szybkozłączki
 - Oryginalne opakowanie