

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-pneumatyczny-8x12mm-15m-kd672-p-62165.html>



Wąż pneumatyczny 8x12mm 15m KD672

Cena brutto	33,48 zł
Cena netto	27,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD672
Kod producenta	KD672
Kod EAN	5903957002576
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wąż pneumatyczny 8x12mm 15m - Kraft&Dele KD672

Wąż pneumatyczny KD672 wykonany z polietylenu, przeznaczony do przesyłu sprężonego powietrza w instalacjach warsztatowych i przemysłowych. Długość 15 metrów zapewnia swobodę pracy bez konieczności przesuwania kompresora, a dołączone szybkozłącze umożliwia natychmiastowe podłączenie narzędzi pneumatycznych.

Średnica wewnętrzna / zewnętrzna 8 x 12 mm
Długość 15 m
Maks. ciśnienie robocze 8 bar
Zakres temperatur pracy -40°C do +70°C

Charakterystyka produktu

Materiał - polietylen

Polietylen charakteryzuje się niską masą własną i odpornością na ścieranie. W porównaniu z gumą wąż polietylenowy jest lżejszy i łatwiejszy w zwijaniu, co ma znaczenie przy częstym przenoszeniu stanowiska pracy.

Przekrój 8x12 mm

Średnica wewnętrzna 8 mm zapewnia odpowiedni przepływ powietrza dla typowych narzędzi pneumatycznych – kluczy udarowych, pistoletów do malowania czy inflatorów. Ścianki o grubości 2 mm (różnica między średnicą wewnętrzną a zewnętrzną) utrzymują kształt węża pod ciśnieniem.

Ciśnienie robocze do 8 bar

Parametr 8 bar odpowiada ciśnieniu robocznemu większości kompresorów warsztatowych i domowych. Przed podłączeniem należy upewnić się, że ciśnienie w instalacji nie przekracza tej wartości — praca powyżej dopuszczalnego ciśnienia skraca żywotność węża.

Zakres temperatur -40°C do +70°C

Szeroki zakres temperatur pracy pozwala na użytkowanie węża zarówno w nieogrzewanych pomieszczeniach zimą, jak i w pobliżu urządzeń generujących ciepło. Przy temperaturach ujemnych polietylen zachowuje elastyczność, co ogranicza ryzyko pęknięć podczas zwijania.

Szybkozłącze w zestawie

Dołączone szybkozłącze umożliwia podłączenie węża do kompresora lub narzędzia bez użycia narzędzi. Przed zakupem warto sprawdzić, czy standard złącza jest zgodny z posiadanym wyposażeniem — w Polsce najczęściej stosowane są złącza typu Euro (wtyk 7,4 mm) oraz japonki (typ B). W razie niezgodności konieczna jest wymiana końcówek.

Specyfikacja techniczna

Model	KD672
Średnica wewnętrzna	8 mm
Średnica zewnętrzna	12 mm
Długość	15 m
Materiał	Polietylen
Maksymalne ciśnienie robocze	8 bar
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Wyposażenie	Szybkozłącze
Producent	Kraft&Dele

Zastosowanie

- Zasilanie kluczy udarowych i wkrętarek pneumatycznych
- Podłączenie pistoletów do malowania i lakierowania
- Obsługa pistoletów do pompowania opon i inflatorów
- Zasilanie pistoletów do przedmuchiwania i czyszczenia
- Praca z nitownicami pneumatycznymi
- Podłączenie szlifierek i polerek pneumatycznych
- Użytkowanie w warsztatach samochodowych i stolarskich
- Zastosowania w garażach i na stanowiskach serwisowych

Użytkowanie i konserwacja

Po każdej sesji pracy wąż należy zwinąć bez ostrych zagięć — zagniecenia w miejscach złamań osłabiają strukturę materiału i mogą prowadzić do mikropęknięć. Przechowywanie w temperaturach powyżej +70°C (np. w bezpośrednim sąsiedztwie silnika lub grzejnika) przyspiesza degradację polietylenu.

Przed podłączeniem do instalacji warto sprawdzić stan końcówek i szybkozłącza pod kątem uszkodzeń mechanicznych lub zużycia uszczelek. Nieszczelne połączenia obniżają ciśnienie robocze i zwiększają zużycie energii przez kompresor. Wąż nie wymaga smarowania ani innych zabiegów konserwacyjnych — wystarczy utrzymywać go w czystości i chronić przed kontaktem z ostrymi krawędziami.