

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-pneumatyczny-zakuwany-10x17mm-10m-kd1465-p-61807.html>



Wąż pneumatyczny zakuwany 10x17mm 10m KD1465

Cena brutto	38,44 zł
Cena netto	31,25 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1465
Kod producenta	KD1465
Kod EAN	5903175339959
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wąż pneumatyczny zakuwany 10x17mm 10m — KD1465

KD1465 to gumowy wąż pneumatyczny o długości 10 metrów, przeznaczony do stałej pracy z kompresorami i narzędziami pneumatycznymi w warsztatach i serwisach. Fabrycznie zakuwane szybkozłączki eliminują konieczność montażu i zapewniają szczelność połączeń od pierwszego użycia.

Długość 10 m
Średnica wew./zew. 10 / 17 mm
Ciśnienie robocze 20 bar
Min. temperatura pracy -40°C

Charakterystyka produktu

Gumowa konstrukcja odporna na olej i UV

Materiał węża zachowuje elastyczność i integralność strukturalną w kontakcie z olejami, chemikaliami oraz przy długotrwałej ekspozycji na promieniowanie UV i ozon. Przekłada się to na dłuższą żywotność w warunkach typowych dla warsztatu samochodowego lub hali produkcyjnej.

Zakuwanie fabryczne końcówek

Szybkozłączki są trwale zakuwane mechanicznie na etapie produkcji, co eliminuje ryzyko poluzowania złącza pod ciśnieniem. W przeciwieństwie do połączeń skręcanych, zakuwanie gwarantuje stałą siłę zacisku niezależnie od liczby cykli podłączania i odłączania.

Ciśnienie robocze 20 bar

Wartość 20 bar pokrywa zakres pracy zdecydowanej większości kompresorów warsztatowych (typowo 8–12 bar) z dużym marginesem bezpieczeństwa. Wąż nadaje się zarówno do lekkich narzędzi pneumatycznych, jak i do bardziej wymagających zastosowań przemysłowych.

Praca w niskich temperaturach do -40°C

Guma zastosowana w węże zachowuje giętkość nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach. Jest to istotne przy pracy w nieogrzewanych halach, na zewnątrz w zimie lub w chłodniach — materiał nie twardnieje i nie pęka przy zginaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1465
Długość węża	10 m
Średnica wewnętrzna	10 mm
Średnica zewnętrzna	17 mm
Materiał	Guma odporna na olej i warunki atmosferyczne
Ciśnienie robocze	20 bar
Minimalna temperatura pracy	-40°C
Typ złącz	Standardowe szybkozłączki pneumatyczne, zakuwane fabrycznie
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Zasilanie kluczy udarowych i pneumatycznych wkrętarek
- Podłączenie pistoletów lakierniczych i natryskowych
- Praca z pistoletami do pompowania opon
- Obsługa pistoletów do przedmuchiwania i czyszczenia sprężonym powietrzem

-
- Zasilanie szlifierek pneumatycznych i pił oscylacyjnych
 - Podłączenie nitownic pneumatycznych
 - Zastosowania przemysłowe wymagające elastycznej linii powietrznej do 20 bar
 - Praca w nieogrzewanych przestrzeniach i na zewnątrz w niskich temperaturach

Kompatybilność ze złączkami

Wąż wyposażony jest w standardowe szybkozłączki pneumatyczne. Przed zakupem warto sprawdzić typ złączki stosowanej w posiadanym kompresory i narzędziach — w Polsce najczęściej spotykane są standardy Euro (typ C) oraz Orion. W razie niezgodności stosuje się adaptory złączek dostępne osobno.

Zawartość zestawu

-
- Wąż pneumatyczny zakuwany 10m KD1465
 - Szybkozłączki fabrycznie zainstalowane na obu końcach
 - Instrukcja użytkowania