

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-pneumatyczny-zbrojony-12mm-10m-kd440-p-61453.html>



Wąż pneumatyczny zbrojony 12mm 10m KD440

Cena brutto	23,56 zł
Cena netto	19,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD440
Kod producenta	KD440
Kod EAN	5903175334848
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wąż pneumatyczny zbrojony 12mm 10m KD440

Wąż pneumatyczny KD440 marki Kraft&Dele wykonany z elastycznego PCV ze zbrojeniem z siatki poliestrowej. Konstrukcja dwuwarstwowa zapewnia szczelność i odporność na odkształcenia przy wysokich ciśnieniach roboczych, co predysponuje go do pracy z kompresorami, narzędziami pneumatycznymi i myjkami ciśnieniowymi.

Średnica wewnętrzna 12 mm
Długość 10 m
Materiał PCV + siatka poliestrowa
Model KD440

Charakterystyka produktu

Zbrojenie z siatki poliestrowej

Warstwa poliestrowa wpleciona w strukturę węża przeciwdziała rozszerzaniu się i pękaniu pod wpływem ciśnienia. Dzięki temu wąż zachowuje kształt i szczelność nawet przy długotrwałej pracy z wysokim ciśnieniem statycznym.

Elastyczny materiał PCV

PCV zapewnia giętkość węża w szerokim zakresie temperatur roboczych, co ułatwia prowadzenie go w trudno dostępnych miejscach i redukuje ryzyko zagięć blokujących przepływ medium.

Średnica wewnętrzna 12 mm

Przekrój 12 mm pozwala na przepływ większej objętości powietrza lub cieczy w jednostce czasu w porównaniu z węzami 6–8 mm. Ma to znaczenie przy zasilaniu narzędzi o wysokim zapotrzebowaniu na powietrze, np. kluczy udarowych czy szlifierek.

Długość 10 m

Długość 10 m umożliwia swobodną pracę w promieniu kilku metrów od źródła sprężonego powietrza bez konieczności przesuwania kompresora. Należy mieć na uwadze, że każdy metr węża generuje niewielkie straty ciśnienia — przy 10 m są one nadal pomijalne w typowych zastosowaniach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD440
Marka	Kraft&Dele
Materiał węża	PCV (polichlorek winylu) zbrojony siatką poliestrową
Średnica wewnętrzna	12 mm
Długość	10 m
Przeznaczenie	Powietrze, ciecze pod ciśnieniem

Zastosowanie

- Osprzęt kompresorów sprężonego powietrza
- Zasilanie pneumatycznych kluczy udarowych
- Zasilanie pneumatycznych szlifierek i polerek
- Zasilanie pistoletów do pompowania opon
- Podłączenie do myjek ciśnieniowych
- Praca z pistoletami do malowania natryskowego
- Instalacje wymagające przepływu cieczy pod wysokim ciśnieniem

Jak dobrać węz do kompresora

Przed montażem należy sprawdzić, czy średnica wewnętrzna węza (12 mm) jest zgodna ze złączkami kompresora i narzędzia. Złączki dostępne są w kilku standardach (BSP, NPT, EU) — w razie niezgodności konieczne jest zastosowanie redukcji lub złączek przejściowych. Ciśnienie robocze węza powinno być wyższe od maksymalnego ciśnienia kompresora.