

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-pneumatyczny-zbrojony-14mm-30m-kd445-p-61458.html>



Wąż pneumatyczny zbrojony 14mm 30m KD445

Cena brutto	70,76 zł
Cena netto	57,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD445
Kod producenta	KD445
Kod EAN	5903175334893
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wąż pneumatyczny zbrojony 14mm 30m — Kraft&Dele KD445

Wąż pneumatyczny KD445 to przewód wykonany z elastycznego PCV wzmocnionego siatką poliestrową, przeznaczony do przesyłu powietrza i cieczy pod wysokim ciśnieniem. Zbrojona konstrukcja zapewnia odporność na odkształcenia i rozszczelnienie nawet przy intensywnej eksploatacji.

Średnica wewnętrzna 14 mm
Długość 30 m
Materiał PCV + siatka poliestrowa
Model KD445

Charakterystyka produktu

Zbrojenie siatką poliestrową

Wewnętrzna siatka poliestrowa stanowi szkielet konstrukcyjny węża. Zapobiega rozszerzaniu się ścianek pod ciśnieniem, co eliminuje ryzyko pęknięcia lub trwałego odkształcenia przewodu podczas pracy z kompresorami i narzędziami pneumatycznymi.

Elastyczne PCV

Materiał zewnętrzny i wewnętrzny z elastycznego PCV umożliwia swobodne układanie węża w warunkach warsztatowych i terenowych. Elastyczność ogranicza ryzyko zagięć blokujących przepływ medium oraz ułatwia przechowywanie i transport.

Średnica 14 mm

Średnica wewnętrzna 14 mm determinuje przepustowość węża. Większy przekrój w porównaniu do standardowych węży 8–10 mm pozwala na przesył większych objętości powietrza, co ma znaczenie przy zasilaniu narzędzi o wysokim zapotrzebowaniu na przepływ, takich jak szlifierki lub pistolety do malowania.

Długość 30 m

Długość 30 m zapewnia swobodę pracy na większych powierzchniach bez konieczności przestawiania kompresora. Należy uwzględnić, że długi przewód powoduje spadek ciśnienia na końcu węża — przy wymagających narzędziach warto sprawdzić minimalne ciśnienie robocze podane przez producenta narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD445
Marka	Kraft&Dele
Średnica wewnętrzna	14 mm
Długość	30 m
Materiał	PCV elastyczny zbrojony siatką poliestrową
Zastosowanie medium	Powietrze, ciecze

Zastosowanie

- Osprzęt do kompresorów sprężonego powietrza
- Zasilanie pneumatycznych narzędzi warsztatowych (klucze udarowe, szlifierki, wiertarki)
- Podłączenie do myjek ciśnieniowych
- Pistolety do malowania i lakierowania
- Pistolety do przedmuchiwania i czyszczenia
- Pompowanie opon i elementów pneumatycznych
- Systemy pneumatyczne w warsztatach samochodowych i przemysłowych

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadanym sprzętem

Przed montażem należy zweryfikować, czy złącza kompresora lub narzędzia pasują do średnicy zewnętrznej węża oraz czy stosowane złączki (np. szybkozłącza BSP 1/2") są kompatybilne z końcówkami przewodu. Wąż nie jest wyposażony w złączki — wymagany jest osobny dobór osprzętu odpowiedniego do posiadanego sprzętu.