

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-pneumatyczny-zbrojony-pcv-612-mm-10-m-kd440-kraftdele-p-61453.html>



Wąż pneumatyczny zbrojony PCV 6/12 mm, 10 m KD440 KRAFT&DELE

Cena brutto	23,18 zł
Cena netto	18,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD440
Kod producenta	KD440
Kod EAN	5903175334848
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wąż pneumatyczny zbrojony PCV ze splotem poliestrowym — KD440 Kraft&Dele

Wąż KD440 to elastyczny przewód pneumatyczny wykonany z PCV wzmocnionego siatką poliestrową. Konstrukcja dwuwarstwowa zapewnia szczelność przy podwyższonych ciśnieniach roboczych, co czyni go odpowiednim osprzętem do kompresorów, narzędzi pneumatycznych oraz myjek ciśnieniowych.

Średnica wewnętrzna 6 mm
Średnica zewnętrzna 12 mm
Długość 10 m
Materiał PCV + splot poliestrowy

Charakterystyka produktu

Zbrojenie siatką poliestrową

Warstwa wzmocnienia z siatki poliestrowej oplata rdzeń PCV, ograniczając odkształcenia węża pod ciśnieniem. Dzięki temu ścianka nie wybrzusza się przy wyższych ciśnieniach statycznych, co przekłada się na trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Elastyczny rdzeń PCV

Materiał rdzenia zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur roboczych, co ułatwia prowadzenie węża w ograniczonej przestrzeni warsztatu. PCV wykazuje również odporność na działanie olejów i smarów obecnych w instalacjach pneumatycznych.

Średnica wewnętrzna 6 mm

Przekrój wewnętrzny 6 mm jest standardowym wymiarem stosowanym w osprzęcie kompresorów i narzędzi pneumatycznych klasy warsztatowej. Przed montażem należy sprawdzić, czy złączki i szybkozłącza używane w instalacji są zgodne z tym wymiarem.

Długość 10 m

Odcinek 10 m zapewnia swobodę manewru w typowym stanowisku warsztatowym lub garażu bez konieczności przesuwania kompresora. Należy mieć na uwadze, że wraz ze wzrostem długości węża może nieznacznie spadać ciśnienie na jego końcu roboczym.

Specyfikacja techniczna

Model	KD440
Producent	Kraft&Dele
Materiał	PCV wzmocniony siatką poliestrową
Średnica wewnętrzna	6 mm
Średnica zewnętrzna	12 mm
Długość	10 m
Przeznaczenie	Instalacje pneumatyczne, ciecze pod ciśnieniem

Zastosowanie

- Osprzęt kompresorów warsztatowych i garażowych
- Zasilanie narzędzi pneumatycznych (klucze, wkrętarki, szlifierki)
- Podłączenie pistoletów do pompowania opon
- Instalacje myjek ciśnieniowych
- Przewód roboczy w opryskiwaczach ciśnieniowych
- Ogólne instalacje przesyłu sprężonego powietrza w warsztacie

Kompatybilność i dobór złączy

Przed zakupem złączy lub szybkozłączy należy zweryfikować, czy pasują do średnicy wewnętrznej węży wynoszącej 6 mm. Średnica zewnętrzna 12 mm ma znaczenie przy doborze opasek zaciskowych oraz prowadnic i uchwytów mocujących węże do ściany lub stanowiska roboczego.