

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-prysznicowy-1-5-m-75553-fala-p-2094.html>

Wąż prysznicowy 1,5 m 75553 FALA

Cena brutto	11,34 zł
Cena netto	9,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75553
Kod producenta	75553
Kod EAN	5906083755538
Producent	Fala
Materiał	stal nierdzewna
Gwint	G1/2
Jednostka	SZT
Wykończenie	połysk
Długość węża [cm]	150
Kolor	chrom

Opis produktu

Wąż prysznicowy 1,5 m FALA 75553

Wąż prysznicowy ze stali nierdzewnej o długości 150 cm z chromowanym wykończeniem i pojedynczym oplotem. Produkt przeznaczony do łączenia baterii z słuchawką prysznicową w instalacjach łazienkowych.

Długość 150 cm

Gwint G 1/2"

Materiał Stal nierdzewna

Model 75553

Charakterystyka techniczna węża prysznicowego

Stal nierdzewna w konstrukcji

Materiał odporny na korozję i osady wapienne występujące w wodzie. Zapewnia zachowanie parametrów eksploatacyjnych przez cały okres użytkowania, nawet przy twardej wodzie i intensywnym użytkowaniu.

Długość 150 cm

Standardowa długość zapewniająca swobodę ruchów podczas kąpieli w kabinach prysznicowych o typowych wymiarach. Umożliwia komfortowe mycie przy standardowym montażu baterii na wysokości 110-120 cm.

Gwint G 1/2" (½ cala)

Uniwersalny standard gwintów w armaturze łazienkowej stosowany w większości baterii prysznicowych i słuchawek. Zapewnia kompatybilność z produktami różnych producentów bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Pojedynczy oplot

Konstrukcja z jedną warstwą oplotu metalowego zapewniająca elastyczność węża i odporność na skręcanie. Umożliwia swobodne ruchy słuchawką bez ryzyka zablokowania przepływu wody.

Specyfikacja techniczna

Producent	FALA
Model	75553
Długość węża	150 cm (1,5 m)
Typ gwintu	G 1/2" (½ cala)
Materiał rury wewnętrznej	Stal nierdzewna
Typ oplotu	Pojedynczy
Wykończenie powierzchni	Chromowane
Zakres zastosowania	Instalacje prysznicowe

Zastosowanie

- Kabiny prysznicowe z baterią podtynkową lub natynkową
- Baterie wannowo-prysznicowe z przełącznikiem wanna/prysznic
- Zestawy prysznicowe z drążkiem i słuchawką
- Wymiana zużytego węża w istniejącej instalacji
- Instalacje z termostatycznymi bateriami prysznicowymi

-
- Pysznice w łazienkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej

Montaż i kompatybilność

Wąż montuje się poprzez wkręcenie nakrętek na gwintach G 1/2" po obu stronach – jeden koniec do wylotu baterii, drugi do słuchawki prysznicowej. Przed montażem należy sprawdzić obecność uszczelkek gumowych w nakrętkach, które zapewniają szczelność połączenia.

Sprawdzanie kompatybilności

Gwint G 1/2" to standard ISO stosowany w 95% armatury łazienkowej w Polsce i Europie. Aby sprawdzić kompatybilność, wystarczy zweryfikować oznaczenie na baterii lub słuchawce – typowo oznaczane jako 1/2", 1/2" lub G 1/2". W przypadku starszych instalacji warto zmierzyć średnicę zewnętrzną gwintu – powinna wynosić około 20,9 mm.

Konserwacja węża prysznicowego

Chromowana powierzchnia wymaga regularnego czyszczenia miękką ściereczką z delikatnymi detergentami. Należy unikać środków zawierających kwasy, chlor lub substancje ściernie, które mogą uszkodzić powłokę chromowaną.

Zaleca się okresowe sprawdzanie szczelności połączeń – ewentualne przecieki najczęściej wynikają z zużycia uszczelkek, które można wymienić bez konieczności wymiany całego węża. Przy twardej wodzie warto co kilka miesięcy odkręcać nakrętki i usuwać ewentualne osady kamienia z sitka wewnętrznego.

Zapobieganie uszkodzeniom

Podczas korzystania z prysznicy należy unikać nadmiernego naciągania węża oraz ostrych zagięć, które mogą prowadzić do uszkodzenia opłotu lub rury wewnętrznej. Wąż nie powinien być zgniatany przez ciężkie przedmioty ani narażony na kontakt z ostrymi krawędziami.