

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-prysznicowy-1-75m-75554-fala-p-2118.html>

Wąż prysznicowy 1,75m 75554 FALA

Cena brutto	12,04 zł
Cena netto	9,79 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75554
Kod producenta	75554
Kod EAN	5906083755545
Producent	Fala
Materiał	stal nierdzewna
Gwint	G1/2
Jednostka	SZT
Wykończenie	połysk
Długość węża [cm]	175
Kolor	chrom

Opis produktu

Wąż prysznicowy 1,75m FALA 75554

Wąż prysznicowy ze stali nierdzewnej o długości 175 cm z pojedynczym oplotem. Wyposażony w standardowy gwint G 1/2, kompatybilny z większością baterii prysznicowych dostępnych na rynku.

Długość 175 cm
Materiał Stal nierdzewna
Gwint G 1/2
Oplot Pojedynczy

Charakterystyka węża prysznicowego

Stal nierdzewna w konstrukcji

Materiał odporny na korozję i działanie wilgoci. Zapewnia długotrwałe użytkowanie w środowisku łazienkowym bez ryzyka rdzenia czy utraty szczelności.

Długość 175 cm

Zapewnia swobodę ruchów podczas kąpieli, umożliwia wygodne mycie całego ciała oraz ułatwia czyszczenie kabiny prysznicowej. Optymalna długość dla standardowych łazienek.

Gwint G 1/2

Uniwersalny gwint zgodny z normą ISO 228-1, pasujący do większości baterii prysznicowych i słuchawek dostępnych na rynku europejskim. Ułatwia montaż i wymianę bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Pojedynczy oplot

Konstrukcja z jedną warstwą oplotu zapewnia elastyczność węża przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej. Ułatwia manipulację węzłem podczas codziennego użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	75554
Marka	FALA
Długość węża	175 cm (1,75 m)
Materiał	Stal nierdzewna
Typ gwintu	G 1/2 (1/2 cala)
Typ oplotu	Pojedynczy
Zastosowanie	Baterie prysznicowe, kabiny prysznicowe

Zastosowanie

- Łazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Kabiny prysznicowe standardowe i narożne
- Wymiana zużytych węży w istniejących instalacjach
- Obiekty hotelowe i pensjonaty
- Łazienki w obiektach użyteczności publicznej
- Instalacje sanitarne w budynkach biurowych

-
- Modernizacja starszych instalacji prysznicowych

Montaż i kompatybilność

Wąż prysznicowy FALA 75554 montuje się poprzez wkręcenie końcówek z gwintem G 1/2 do baterii prysznicowej oraz słuchawki prysznicowej. Przed montażem należy sprawdzić, czy uszczelki są prawidłowo osadzone w nakrętkach. Gwint G 1/2 to standard w armaturze łazienkowej, co oznacza kompatybilność z większością produktów dostępnych na rynku.

Sprawdzanie kompatybilności

Gwint G 1/2 ma średnicę zewnętrzną około 20,95 mm. Przed zakupem warto zweryfikować typ gwintu w posiadanej baterii i słuchawce prysznicowej. W przypadku starszych instalacji mogą występować inne standardy gwintów, wymagające zastosowania adapterów.

Konserwacja węża prysznicowego

Aby przedłużyć żywotność węża prysznicowego, należy regularnie sprawdzać stan uszczelek oraz unikać nadmiernego zginania węża w jednym miejscu. Powierzchnię stalową można czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego. Nie zaleca się stosowania preparatów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię stali nierdzewnej.

W przypadku zauważenia przecieków przy połączeniach gwintowych, w pierwszej kolejności należy sprawdzić stan uszczelek gumowych. Wymiana uszczelek często rozwiązuje problem nieszczelności bez konieczności wymiany całego węża.

Produkty powiązane

Do węża prysznicowego FALA 75554 mogą być potrzebne: uszczelki gumowe G 1/2, słuchawki prysznicowe z gwintem G 1/2, uchwyty ścienne do słuchawki, baterie prysznicowe podtynkowe i natynkowe.