

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-prysznicowy-1-7m-podwojna-konstrukcja-75579-fala-p-2668.html>

Wąż prysznicowy 1,7m - podwójna konstrukcja 75579 FALA

Cena brutto	14,61 zł
Cena netto	11,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75579
Kod producenta	75579
Kod EAN	5906083755798
Producent	Fala
Materiał	stal nierdzewna
Gwint	G1/2
Jednostka	SZT
Wykończenie	połysk
Długość węża [cm]	170
Kolor	chrom

Opis produktu

Wąż prysznicowy 1,7m - podwójna konstrukcja 75579 FALA

Wąż prysznicowy o długości 170 cm z podwójną konstrukcją stalową. Przeznaczony do standardowych baterii prysznicowych i wannowych z gwintem 1/2". Chromowane wykończenie, atestowany przez NIZP-PZH.

Długość 170 cm

Konstrukcja Podwójna

Gwint G1/2"

Atest NIZP-PZH

Charakterystyka węża prysznicowego

Podwójna konstrukcja stalowa

Zewnętrzna warstwa wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia mechaniczną ochronę wewnętrznej przewodu. Konstrukcja dwuwarstwowa zwiększa odporność na zgięcia, skręcenia i uszkodzenia mechaniczne, wydłużając żywotność węża przy intensywnym użytkowaniu.

Długość 170 cm

Wąż o długości 1,7 metra umożliwia swobodne poruszanie się w kabine prysznicowej lub przy wannie. Długość ta sprawdza się w standardowych łazienkach, zapewniając komfortowy zasięg bez nadmiernego zwisania węża.

Standardowy gwint 1/2"

Końcówki z gwintem G1/2" (znormalizowany gwint cylindryczny) pasują do większości baterii prysznicowych i wannowych dostępnych na polskim rynku. Przed zakupem warto sprawdzić typ gwintu w posiadanej armaturze - gwint 1/2" to najczęściej stosowany standard.

Atest NIZP-PZH

Certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny potwierdza, że materiały węża są bezpieczne do kontaktu z wodą pitną. Guma EPDM użyta w wewnętrznym przewodzie nie uwalnia szkodliwych substancji do wody.

Specyfikacja techniczna

Model	75579
Producent	FALA
Długość	170 cm (1,7 m)
Typ konstrukcji	Podwójna
Materiał zewnętrzny	Stal nierdzewna
Materiał wewnętrzny	Guma EPDM
Gwint	G1/2" (obie końcówki)
Wykończenie	Chrom połysk
Kolor	Chrom
Atest	NIZP-PZH

Zastosowanie

-
- Baterie prysznicowe natynkowe z gwintem 1/2"
 - Baterie wannowo-prysznicowe w standardowych łazienkach
 - Kabiny prysznicowe z armaturą podtynkową
 - Wymiana zużytych węży w istniejących instalacjach
 - Łazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
 - Obiekty hotelowe i pensjonaty
 - Łazienki w obiektach użyteczności publicznej

Użytkowanie i konserwacja

Montaż węża prysznicowego

Przed montażem sprawdź stan uszczelek w końcówkach gwintowanych. Dokręcaj węży ręcznie, unikając nadmiernej siły - prawidłowo założona uszczelka zapewnia szczelność bez użycia narzędzi. Montaż z użyciem klucza może uszkodzić chromowaną powierzchnię nakrętek.

Pielęgnacja chromowanej powierzchni

Chromowane elementy należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Unikaj środków zawierających kwasy, chlor i substancje ściernie, które mogą uszkodzić powłokę chromową. Po umyciu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu osadów wapiennych.

Sprawdzanie stanu technicznego

Regularnie kontroluj stan węża, szczególnie w miejscach zgięć i przy końcówkach gwintowanych. Oznaki zużycia to pęknięcia zewnętrznej osłony stalowej, wycieki wody przy końcówkach lub zmniejszona elastyczność. Wąż należy wymienić przy pierwszych oznakach uszkodzenia, aby uniknąć zalania łazienki.

Kompatybilność z armaturą łazienkową

Wąż prysznicowy 75579 współpracuje ze wszystkimi bateriami wyposażonymi w standardowy gwint G1/2". Przed zakupem warto sprawdzić typ gwintu w posiadanej armaturze - w starszych instalacjach mogą występować gwinty 3/8" lub niestandardowe rozwiązania. W przypadku niezgodności gwintu dostępne są przejściówki redukcyjne.