

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-prysznicowy-15m-chromowany-75648-fala-p-13701.html>

WAŻ PRYSZNICOWY 1.5M CHROMOWANY 75648 FALA

Cena brutto	13,03 zł
Cena netto	10,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75648
Kod producenta	75648
Kod EAN	5906083032516
Producent	Fala

Opis produktu

Wąż prysznicowy chromowany 1.5m Fala 75648

Wąż prysznicowy ze stali nierdzewnej w podwójnym splocie, zakończony mosiężnymi nakrętkami G1/2". Uniwersalne rozwiązanie do baterii prysznicowych i wannowych z zestawem uszczelek montażowych.

Długość węża 1.5 m

Materiał **Stal nierdzewna**

Przyłącze G1/2"

Typ splotu **Podwójny**

Charakterystyka węża prysznicowego Fala

Podwójny splot stalowy

Konstrukcja w podwójnym splocie zwiększa elastyczność węża i zapobiega jego skręcaniu podczas użytkowania. Podwójne oplecenie metalowe wzmacnia strukturę, chroniąc wewnętrzną warstwę przed uszkodzeniami mechanicznymi i przedłużając żywotność produktu.

Chromowana stal nierdzewna

Powłoka chromowa na stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję i osady kamienia, co ma znaczenie w środowisku narażonym na stały kontakt z wodą. Chromowanie ułatwia czyszczenie powierzchni i zachowanie estetycznego wyglądu przez długi okres użytkowania.

Mosiężne nakrętki G1/2"

Gwint G1/2" to standard stosowany w armaturze łazienkowej w Polsce i większości krajów europejskich. Mosiężne nakrętki zapewniają szczelność połączenia i odporność na korozję w miejscach styku z baterią i słuchawką prysznicową.

Długość 1.5 metra

Długość 150 cm stanowi kompromis między swobodą ruchów a praktycznością montażu. Wąż tej długości sprawdza się zarówno w kabinach prysznicowych, jak i przy wannach, umożliwiając wygodne mycie oraz płukanie powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	75648
Producent	Fala
Długość węża	1.5 m (150 cm)
Materiał węża	Chromowana stal nierdzewna
Typ splotu	Podwójny
Materiał nakrętek	Mosiądz
Rozmiar przyłącza	G1/2" (obie strony)
Wykończenie	Chrom błyszczący
Zawartość zestawu	Wąż + 2 uszczelki 1/2"

Zastosowanie węża prysznicowego

- Baterie prysznicowe ścienne ze standardowym wyjściem G1/2"
- Baterie wannowo-prysznicowe z przełącznikiem
- Systemy prysznicowe z termostatem
- Wymiana zużytego lub nieszczelnego węża w istniejącej instalacji
- Modernizacja łazienki z zachowaniem dotychczasowej armatury
- Instalacje w kabinach prysznicowych o standardowych wymiarach

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar gwintów w baterii i słuchawce prysznicowej. Gwint G1/2" (średnica zewnętrzna około 21

mm) to standard w większości armatury łazienkowej. W zestawie znajdują się uszczelki gumowe, które zapewniają szczelność połączenia bez konieczności stosowania taśmy teflonowej.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż węża prysznicowego polega na dokręceniu nakrętek do odpowiednich przyłączy z zastosowaniem dołączonych uszczeltek. Nakrętki należy dokręcać ręcznie lub kluczem z użyciem umiarkowanej siły – zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić uszczelki lub gwinty.

Podczas użytkowania wąż nie powinien być narażony na ostre zagięcia, które mogą uszkodzić wewnętrzną warstwę. Po każdym użyciu zaleca się osuszenie powierzchni węża, co zapobiega powstawaniu osadów wapiennych na chromowanej powierzchni.

Czyszczenie węża prysznicowego wykonuje się miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie należy stosować środków ściernych ani preparatów zawierających kwasy, które mogą uszkodzić powłokę chromową. W przypadku osadów kamienia można zastosować delikatny środek do usuwania kamienia, sflukując go dokładnie po zastosowaniu.

Produkty uzupełniające

Do węża prysznicowego warto rozważyć zakup: słuchawki prysznicowej z regulacją strumienia wody, uchwyty ściennego do słuchawki prysznicowej, drążka prysznicowego z regulacją wysokości, dodatkowych uszczeltek gumowych 1/2" jako zapas.

...