

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-prysznicowy-20m-chromowany-75649-fala-p-13702.html>

WAŻ PRYSZNICOWY 2.0M CHROMOWANY 75649 FALA

Cena brutto	15,52 zł
Cena netto	12,62 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75649
Kod producenta	75649
Kod EAN	5906083032523
Producent	Fala

Opis produktu

Wąż prysznicowy chromowany 2.0m Fala 75649

Wąż natryskowy o długości 2 metry z chromowanej stali nierdzewnej, wyposażony w mosiężne nakrętki G1/2". Konstrukcja z podwójnym splotem zapewnia elastyczność i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Długość 2.0 m

Materiał Stal nierdzewna chromowana

Przyłącze G1/2" (mosiądz)

Konstrukcja Podwójny splot

Charakterystyka techniczna węża prysznicowego

Długość 2 metry

Zwiększony zasięg umożliwia swobodne korzystanie z prysznica bez ograniczeń przestrzennych. Długość 2 metrów sprawdza się w kabinach prysznicowych oraz przy wannach wolnostojących, gdzie standardowe węże 1.5m mogą okazać się za krótkie.

Podwójny splot metalowy

Konstrukcja z dwoma warstwami stalowego oplotu zwiększa wytrzymałość mechaniczną i zapobiega skręcaniu się węża podczas użytkowania. Podwójny splot chroni wewnętrzną warstwę przed uszkodzeniami i przedłuża żywotność produktu.

Chromowana stal nierdzewna

Powłoka chromowa zabezpiecza przed korozją i osadzaniem się kamienia. Powierzchnia chromowana zachowuje połysk nawet przy kontakcie z twardą wodą, ułatwiając konserwację i utrzymanie estetycznego wyglądu.

Mosiężne nakrętki G1/2"

Gwint G1/2" (1/2 cala) to standard w armaturze łazienkowej stosowany przez większość producentów baterii. Mosiężne nakrętki zapewniają szczelność połączenia i odporność na korozję w punkcie montażu.

Specyfikacja techniczna

Producent	Fala
Model	75649
Długość węża	2.0 m
Materiał węża	Chromowana stal nierdzewna
Typ konstrukcji	Podwójny splot
Materiał nakrętek	Mosiądz
Rozmiar przyłączy	G1/2" (1/2 cala)
Wykończenie powierzchni	Chromowane (wysoki połysk)
Zawartość zestawu	Wąż + 2 uszczelki 1/2"

Zastosowanie

- Podłączenie słuchawki prysznicowej do baterii wannowej
- Montaż w kabinach prysznicowych z baterią podtynkową
- Wymiana uszkodzonego lub zużytego węża natryskowego
- Instalacja przy wannach wolnostojących wymagających większego zasięgu
- Modernizacja łazienki z zachowaniem istniejącej armatury
- Podłączenie prysznica higienicznego (bidetu)
- Montaż w łazienkach dostosowanych do potrzeb osób starszych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że bateria posiada wyjście z gwintem G1/2". Jest to standard w większości armatury łazienkowej wyprodukowanej po 2000 roku. Starsze modele mogą posiadać inne standardy gwintów. W zestawie znajdują się dwie uszczelki

gumowe zapewniające szczelność połączenia.

Montaż i konserwacja węża natryskowego

Montaż węża prysznicyowego polega na przykręceniu nakrętek do wyjścia baterii oraz do słuchawki prysznicyowej. Przed dokręceniem należy założyć uszczelki gumowe na gwint. Nakrętki dokręca się ręcznie, unikając nadmiernej siły, która mogłaby uszkodzić uszczelki lub gwint. Nie jest wymagane użycie narzędzi – wystarczy dokręcenie ręczne z lekkim dociągnięciem.

Konserwacja węża chromowanego ogranicza się do regularnego wycierania powierzchni miękką ściereczką. Osady wapienne usuwa się łagodnymi środkami do czyszczenia chromu – nie należy stosować preparatów ściernych ani szczotek drucianych, które mogą zarysować powłokę. Po każdym użyciu warto wytrzeć wąż do sucha, aby zapobiec powstawaniu zacieków.

Trwałość konstrukcji z podwójnym splotem

Podwójny splot metalowy zwiększa odporność węża na zginanie i rozciąganie. Konstrukcja ta zapobiega załamywaniu się węża w miejscach mocowania, które są najbardziej narażone na uszkodzenia. Wewnętrzna warstwa gumowa pozostaje chroniona przed przebiciami i mechanicznymi uszkodzeniami nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Produkty uzupełniające

Do kompletu z węzem prysznicyowym warto rozważyć: słuchawkę natryskową z regulacją strumienia, uchwyt ścienny na słuchawkę, drążek prysznicyowy z regulacją wysokości oraz uszczelki zapasowe G1/2".

...