

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-prysznicowy-20m-polerowany-75647-fala-p-13700.html>

WAŻ PRYSZNICOWY 2.0M POLEROWANY 75647 FALA

Cena brutto	8,40 zł
Cena netto	6,83 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75647
Kod producenta	75647
Kod EAN	5906083032493
Producent	Fala

Opis produktu

Wąż prysznicowy 2.0m polerowany Fala 75647

Wąż prysznicowy o długości 2 metry wykonany z polerowanej stali nierdzewnej w konstrukcji podwójnego splotu. Element wyposażenia łazienki zapewniający połączenie baterii z słuchawką prysznicową, wyposażony w uniwersalne złącza gwintowe G1/2".

Długość 2.0 m

Materiał Stal nierdzewna

Konstrukcja Podwójny splot

Złącza G1/2"

Charakterystyka węża prysznicowego

Długość 2 metry

Zapewnia swobodę ruchów w kabinie prysznicowej i wannie. Długość 2 m umożliwia wygodne korzystanie z prysznica bez ograniczeń przestrzennych, co ma znaczenie szczególnie w większych kabinach oraz podczas mycia wanny.

Podwójny splot stalowy

Konstrukcja dwuwarstwowa zwiększa wytrzymałość mechaniczną węża i zabezpiecza przed uszkodzeniami wewnętrznej rurki. Podwójny splot zapobiega zagięciom i załamaniom, które mogłyby ograniczyć przepływ wody lub doprowadzić do przedwczesnego zużycia.

Polerowana stal nierdzewna

Powierzchnia odporna na korozję i osady wapienne, łatwa w utrzymaniu czystości. Polerowane wykończenie nadaje estetyczny wygląd i pasuje do chromowanych oraz stalowych baterii łazienkowych, zachowując spójność wizualną wyposażenia.

Uniwersalne złącza G1/2"

Standard gwintowy G1/2" (½ cala) stosowany w większości baterii prysznicowych i wannowych dostępnych na rynku. Umożliwia montaż bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów w typowych instalacjach sanitarnych.

Specyfikacja techniczna

Model	75647
Producent	Fala
Długość węża	2.0 m
Materiał zewnętrzny	Polerowana stal nierdzewna
Typ konstrukcji	Podwójny splot
Typ złączy	Uniwersalne nakrętki gwintowe
Rozmiar gwintu	G1/2" (½ cala)
Wykończenie	Polerowane

Zastosowanie

- Kabiny prysznicowe z baterią natynkową
- Baterie wannowo-prysznicowe
- Wymiana zużytego lub uszkodzonego węża prysznicowego
- Modernizacja łazienki z zachowaniem spójności wykończenia
- Instalacje z baterią termostatyczną
- Łazienki w obiektach użyteczności publicznej
- Baterie podtynkowe z wyjściem prysznicowym

Montaż i konserwacja

Instalacja

Przed montażem należy sprawdzić stan uszczelek w nakrętkach gwintowych. Wąż przykręca się ręcznie do wyjścia baterii oraz do słuchawki prysznicowej, unikając nadmiernego dokręcania kluczem, które mogłoby uszkodzić uszczelki. Standardowo połączenia G1/2" nie wymagają dodatkowego uszczelniania taśmą teflonową.

Utrzymanie

Powierzchnię stalową należy czyścić miękką ściereczką z użyciem delikatnych detergentów. Unikać środków ściernych i preparatów zawierających kwasy, które mogą uszkodzić polerowane wykończenie. Regularne osuszanie węża po użyciu zapobiega powstawaniu osadów kamienia.

Kompatybilność

Wąż pasuje do wszystkich baterii wyposażonych w standardowe wyjścia gwintowe G1/2". Przed zakupem warto zweryfikować typ złączy w posiadanej baterii oraz słuchawce prysznicowej. W przypadku starszych instalacji mogą być konieczne adaptory.