

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-prysznicowy-20m-pvc-chrom-bialy-75653-fala-p-13706.html>

WĄŻ PRYSZNICOWY 2.0M PVC CHROM-BIAŁY 75653 FALA

Cena brutto	12,09 zł
Cena netto	9,83 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75653
Kod producenta	75653
Kod EAN	5906083032561
Producent	Fala

Opis produktu

Wąż prysznicowy 2.0m PVC chrom-biały 75653 Fala

Wąż prysznicowy o długości 200 cm z powłoką PVC w wykończeniu chromowo-białym. Model z obrotową końcówką zapobiegającą skręcaniu oraz mosiężnymi nakrętkami standardu G1/2".

Długość węża 2.0 m
Materiał powłoki PVC
Przyłącze G1/2" mosiądz
Model 75653

Charakterystyka węża prysznicowego

Długość 200 cm

Dwumetrowa długość zapewnia swobodę ruchów w kabinie prysznicowej lub podczas kąpieli w wannie. Wystarczająca dla standardowych instalacji łazienkowych bez nadmiernego zwisania węża.

Powłoka PVC

Polichlorek winylu tworzy gładką, nieprzepuszczalną powierzchnię odporną na wilgoć. Struktura materiału zapobiega osadzaniu się kamienia i ułatwia czyszczenie z osadów mydlanych.

Obrotowa końcówka

Mechanizm obrotowy w miejscu połączenia z baterią eliminuje skręcanie się węża podczas użytkowania. Rozwiązanie wydłuża żywotność produktu poprzez redukcję naprężeń mechanicznych.

Nakrętki mosiężne G1/2"

Standard G1/2" (gwint zewnętrzny 1/2 cala) zapewnia kompatybilność z większością baterii prysznicowych i wannowych. Mosiądz odporny na korozję gwarantuje szczelność połączeń.

Specyfikacja techniczna

Producent	Fala
Model	75653
Długość	2.0 m (200 cm)
Materiał powłoki	PVC (polichlorek winylu)
Wykończenie	Chrom-biały
Materiał nakrętek	Mosiądz
Typ przyłącza	G1/2" (gwint zewnętrzny 1/2")
Dodatkowe funkcje	Obrotowa końcówka, gładka powierzchnia

Zastosowanie

- Wymiana zużytego węża prysznicowego w kabinie lub przy wannie
- Montaż w bateriach wannowo-prysznicowych z przyłączem G1/2"
- Instalacja w bateriach podtynkowych z wyjściem prysznicowym
- Uzupelnienie zestawu prysznicowego o brakujący element
- Modernizacja łazienki z zachowaniem istniejącej armatury
- Zastosowanie w łazienkach domowych i obiektach użyteczności publicznej

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować typ przyłącza w posiadanej baterii. Standard G1/2" to gwint zewnętrzny o średnicy nominalnej

1/2 cala (ok. 21 mm średnicy zewnętrznej gwintu). Większość współczesnych baterii prysznicowych wykorzystuje ten standard, jednak w starszych instalacjach mogą występować inne rozmiary.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż węża prysznicowego polega na ręcznym dokręceniu nakrętek mosiężnych do wyjścia baterii oraz do słuchawki prysznicowej. Nie należy używać nadmiernej siły ani narzędzi – ryzyko uszkodzenia uszczelek. Uszczelki gumowe wewnątrz nakrętek zapewniają szczelność połączenia.

Powłoka PVC wymaga regularnego czyszczenia miękką ściereczką z delikatnymi detergentami. Należy unikać środków ściernych i rozpuszczalników, które mogą uszkodzić strukturę tworzywa. Po każdym użyciu zaleca się wytarcie węża do sucha w celu zapobiegania osadzaniu się kamienia.

Obrotowa końcówka nie wymaga smarowania – mechanizm zaprojektowany jest do pracy w środowisku wilgotnym. W przypadku zmniejszenia płynności obrotu należy sprawdzić, czy wewnątrz połączenia nie zgromadziły się osady kamienne.

Żywotność węża prysznicowego

Trwałość węża zależy od jakości wody i częstotliwości użytkowania. W wodzie twardej zaleca się regularną kontrolę stanu uszczelek i elastyczności powłoki. Oznaki zużycia to pęknięcia powierzchni PVC, wycieki w miejscach połączeń lub utrata elastyczności węża.