

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-prysznicowy-20m-pvc-extra-silver-75655-fala-p-13708.html>

WĄŻ PRYSZNICOWY 2.0M PVC EXTRA SILVER 75655 FALA

Cena brutto	25,00 zł
Cena netto	20,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75655
Kod producenta	75655
Kod EAN	5906083032585
Producent	Fala

Opis produktu

Wąż prysznicowy 2.0m PVC Extra Silver 75655 Fala

Wąż prysznicowy o długości 200 cm wykonany z wytrzymałego PVC z gładką powierzchnią. Wyposażony w mosiężne nakrętki G1/2" z obrotową końcówką zapobiegającą skręcaniu.

Długość 2.0 m

Materiał PVC

Nakrętki Mosiądz G1/2"

Model 75655

Charakterystyka węża prysznicowego

Długość 200 cm

Dwumetrowa długość zapewnia swobodę ruchów podczas kąpieli, umożliwia wygodne mycie w kabinie prysznicowej oraz wannie. Wystarczająca dla standardowych łazienek o wysokości do 2,5 m.

Gładka powierzchnia PVC

Zewnętrzna warstwa z polichlorku winylu charakteryzuje się gładką strukturą, która ułatwia czyszczenie i zapobiega osadzaniu się kamienia oraz zabrudzeń. Powierzchnia odporna na typowe środki czyszczące.

Mosiężne nakrętki G1/2"

Połączenia gwintowane wykonane z mosiądzu w standardzie G1/2" (gwint zewnętrzny 1/2 cala) zapewniają kompatybilność z większością baterii prysznicowych i słuchawek dostępnych na rynku europejskim.

Obrotowa końcówka

Mechanizm obrotowy w miejscu połączenia ze słuchawką zapobiega skręcaniu się węża podczas użytkowania, co wydłuża żywotność produktu i zwiększa komfort kąpieli.

Specyfikacja techniczna

Producent	Fala
Model	75655
Linia produktowa	Extra Silver
Długość węża	2.0 m (200 cm)
Materiał zewnętrzny	PVC (polichlorek winylu)
Typ powierzchni	Gładka
Materiał nakrętek	Mosiądz
Rozmiar gwintu	G1/2" (1/2 cala)
Typ końcówki	Obrotowa
Kolor wykończenia	Srebrny (silver)

Zastosowanie

- Wymiana zużytego węża prysznicowego w kabinach i wannach
- Montaż przy bateriach wannowo-prysznicowych
- Instalacja w zestawach prysznicowych naściennych
- Uzupełnienie baterii z uchwytem naściennym
- Modernizacja łazienek w mieszkaniach i domach
- Zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej
- Instalacje w hotelach i pensjonatach

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować rozmiar gwintu w posiadanej baterii oraz słuchawce prysznicowej. Standard G1/2" jest

najpopularniejszym rozmiarem w Europie. W razie wątpliwości można odkręcić stary wąż i zmierzyć średnicę gwintu zewnętrznego (ok. 20,9 mm dla G1/2").

Użytkowanie i konserwacja

Wąż prysznicowy PVC wymaga regularnego czyszczenia gładkiej powierzchni w celu usunięcia osadów kamienia i mydła. Zaleca się stosowanie łagodnych środków czyszczących bez rozpuszczalników organicznych, które mogą uszkodzić PVC. Należy unikać nadmiernego zginania węża w ostrych kątach, szczególnie w miejscach połączeń z nakrętkami.

Podczas montażu należy dokręcić nakrętki ręcznie z umiarkowaną siłą, bez stosowania nadmiernej siły mechanicznej, która może uszkodzić uszczelki. Mosiężne gwintowane połączenia wymagają okresowej kontroli szczelności. W przypadku wykrycia przecieków należy sprawdzić stan uszczelek i w razie potrzeby je wymienić.

Wąż należy regularnie rozciągać na całej długości i sprawdzać pod kątem pęknięć lub uszkodzeń mechanicznych. Żywotność węża PVC zależy od jakości wody, częstotliwości użytkowania oraz prawidłowej eksploatacji. Typowy okres użytkowania to 2-4 lata przy codziennym użytkowaniu.

Produkty powiązane

Do węża prysznicowego warto rozważyć zakup: słuchawki prysznicowej z funkcją oszczędzania wody, uchwyty ściennego z regulacją kąta nachylenia, uszczelek zapasowych G1/2" oraz środków czyszczących do armatury łazienkowej.

...