

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-prysznicowy-metalowy-150-200cm-75574-fala-p-2559.html>

Wąż prysznicowy metalowy 150-200cm 75574 FALA

Cena brutto	19,85 zł
Cena netto	16,14 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75574
Kod producenta	75574
Kod EAN	5906083755743
Producent	Fala
Jednostka	SZT
Materiał	mosiądz
Gwint	G 1/2
Kolor	chrom
Wykończenie	połysk
Długość węża [cm]	150-200

Opis produktu

Wąż prysznicowy metalowy rozciągliwy 150-200 cm FALA 75574

Rozciągliwy wąż prysznicowy z powłoką metalową PVC w wykończeniu silver, wyposażony w mosiężne nakładki i obrotową końcówkę. Wielowarstwowa konstrukcja zapewnia elastyczność i odporność na załamania przy codziennym użytkowaniu.

Długość robocza 150-200 cm

Materiał zewnętrzny PVC metaliczny

Gwint G1/2"

Wykończenie Silver

Charakterystyka techniczna

Rozciągliwa konstrukcja 150-200 cm

Wąż wydłuża się pod wpływem ciśnienia wody z 150 do 200 cm, co zwiększa swobodę ruchów podczas kąpieli. Po zamknięciu wody

powraca do długości bazowej, co ułatwia przechowywanie w małych kabinach prysznicowych.

Wielowarstwowa struktura PVC

Kilka warstw tworzywa PVC wzmocnionego włóknami zapewnia elastyczność przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej. Metaliczne wykończenie silver nadaje estetyczny wygląd i chroni przed uszkodzeniami powierzchni.

Mosiężne nakładki połączeniowe

Końcówki z mosiądzu odpornego na korozję gwarantują trwałość połączeń i szczelność przy ciśnieniu roboczym instalacji. Mosiądz nie ulega degradacji w kontakcie z wodą, co wydłuża żywotność węża.

Obrotowa końcówka zapobiegająca skręcaniu

Mechanizm obrotowy w złączu eliminuje skręcanie się węża podczas użytkowania, co zapobiega powstawaniu zagięć i przedwczesnemu zużyciu. Końcówka obraca się swobodnie przy ruchu słuchawki prysznicowej.

Specyfikacja techniczna

Model	FALA 75574
Długość w stanie spoczynku	150 cm
Długość po rozciągnięciu	200 cm
Materiał powłoki	PVC wzmocnione
Wykończenie powierzchni	Silver (metaliczny)
Materiał nakładek	Mosiądz
Typ gwintu	G1/2" (standardowy)
Konstrukcja	Wielowarstwowa elastyczna
Funkcje dodatkowe	Obrotowa końcówka, odporność na załamania

Zastosowanie

- Kabin prysznicowe z ograniczoną przestrzenią
- Wymiana standardowych węży na rozciągliwe
- Łazienki wymagające większej swobody ruchów
- Instalacje z bateriami podtynkowymi i natynkowymi
- Prysznice z regulowanymi drążkami

-
- Systemy prysznicowe ze słuchawką ręczną

Kompatybilność z armaturą łazienkową

Gwint G1/2" to standard w europejskiej armaturze łazienkowej. Wąż pasuje do baterii prysznicowych, natrysków ręcznych i wyjść wodnych produkowanych przez większość producentów. Przed zakupem warto sprawdzić średnicę gwintu w baterii - G1/2" to gwint zewnętrzny o średnicy nominalnej 1/2 cala (około 21 mm średnicy zewnętrznej gwintu).

Konserwacja i użytkowanie

Gładka powierzchnia PVC ułatwia usuwanie osadów wapiennych i mydła. Wystarczy regularne przetrwanie miękką ściereczką z delikatnym detergentem. Należy unikać środków ściernych, które mogą uszkodzić metaliczne wykończenie.

Odporność na załamania oznacza wzmocnioną konstrukcję w miejscach narażonych na zginanie, jednak zaleca się unikanie ostrych zagięć podczas montażu. Przy pierwszym użyciu wąż może wymagać kilku cykli rozciągania, aby osiągnąć pełną elastyczność.

Mosiężne nakładki wymagają dokręcenia ręcznego bez użycia nadmiernej siły. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić uszczelki, co prowadzi do nieszczelności. Przy montażu zaleca się użycie uszczelek gumowych lub teflonowych taśm uszczelniających.

...