

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-prysznicowy-pvc-silver-150cm-75596-fala-p-3153.html>

Wąż prysznicowy pvc silver 150cm 75596 FALA

Cena brutto	22,58 zł
Cena netto	18,36 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75596
Kod producenta	75596
Kod EAN	5906083755965
Producent	Fala
Jednostka	SZT
Materiał	mosiądz
Gwint	G 1/2
Kolor	srebrny
Wykończenie	przeźroczysta osłona PVC
Długość węża [cm]	150

Opis produktu

Wąż prysznicowy PVC FALA 75596 – 150 cm

Elastyczny wąż prysznicowy o długości 150 cm, wykonany z wielowarstwowego tworzywa PVC. Wyposażony w mosiężne nakładki ze standardowym gwintem G1/2 oraz obrotową końcówką zapobiegającą skręcaniu.

Długość 150 cm

Materiał PVC wielowarstwowy

Gwint G1/2

Model 75596

Charakterystyka węża prysznicowego

Konstrukcja wielowarstwowa PVC

Struktura złożona z kilku warstw tworzywa sztucznego zwiększa wytrzymałość mechaniczną węża na rozciąganie i zapobiega

przedwczesnemu uszkodzeniu. Gładka powierzchnia zewnętrzna ułatwia czyszczenie i zapobiega osadzaniu się kamienia.

Mosiężne nakładki z gwintem G1/2

Gwint G1/2 to standard stosowany w armatury łazienkowej w Polsce i Europie. Mosiężne końcówki zapewniają szczelność połączenia z baterią i słuchawką prysznicową oraz odporność na korozję w środowisku wilgotnym.

Obrotowa końcówka

Mechanizm obrotowy w nakładce pozwala na swobodne poruszanie słuchawką bez skręcania i zwijania węża. Rozwiązanie to wydłuża żywotność produktu i zapobiega uszkodzeniom mechanicznym podczas codziennego użytkowania.

Odporność na załamania

Elastyczna struktura węża pozwala na wielokrotne zginanie bez trwałych deformacji. Materiał powraca do pierwotnego kształtu po uwolnieniu naprężenia, co eliminuje ryzyko pęknięć w miejscach zgięć.

Specyfikacja techniczna

Model	75596
Producent	FALA
Długość węża	150 cm
Materiał węża	PVC wielowarstwowy
Materiał nakładek	Mosiądz
Typ gwintu	G1/2 (standardowy)
Typ końcówki	Obrotowa
Kolor	Silver (srebrny)

Zastosowanie

- Wymiana zużytego węża prysznicowego w kabinie prysznicowej
- Montaż przy baterii wannowo-prysznicowej
- Instalacja w łazienkach domowych i mieszkaniowych
- Zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej
- Podłączenie słuchawki prysznicowej do standardowej baterii G1/2
- Modernizacja wyposażenia łazienki

Montaż i kompatybilność

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że bateria oraz słuchawka prysznicowa posiadają gwint G1/2. Jest to standard w większości armatury łazienkowej dostępnej na polskim rynku. Gwint G1/2 ma średnicę zewnętrzną około 20,9 mm.

Montaż węża wymaga jedynie ręcznego dokręcenia nakładek do gwintu baterii oraz słuchawki. Nie zaleca się stosowania nadmiernej siły - mosiężne nakładki z uszczelkami zapewniają szczelność przy umiarkowanym dokręceniu. Użycie klucza może uszkodzić powłokę dekoracyjną.

Konserwacja i użytkowanie

Wąż prysznicowy PVC wymaga okresowego czyszczenia gładkiej powierzchni środkami niepowodującymi zarysowań. Należy unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami oraz nadmiernego rozciągania powyżej długości nominalnej 150 cm.

W przypadku osadzania się kamienia na mosiężnych nakładkach zaleca się delikatne czyszczenie octem lub specjalistycznymi preparatami do usuwania osadów wapiennych. Obrotowy mechanizm końcówki nie wymaga smarowania - jest to rozwiązanie bezobsługowe.

Żywotność produktu

Przy prawidłowym użytkowaniu wąż prysznicowy PVC z mosiężnymi nakładkami zachowuje parametry eksploatacyjne przez kilka lat. Objawy zużycia to utrata elastyczności, pęknięcia zewnętrznej warstwy lub nieszczelności w miejscach połączeń gwintowanych.

...