

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-prysznicowy-pvc-silver-200cm-75597-fala-p-3180.html>

Wąż prysznicowy pvc silver 200cm 75597 FALA

| | |
|-------------------|--|
| Cena brutto | 19,29 zł |
| Cena netto | 15,68 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | 75597 |
| Kod producenta | 75597 |
| Kod EAN | 5906083755972 |
| Producent | Fala |
| Jednostka | SZT |
| Materiał | mosiądz |
| Gwint | G 1/2 |
| Kolor | srebrny |
| Wykończenie | przeźroczysta osłona PVC |
| Długość węża [cm] | 200 |

Opis produktu

Wąż prysznicowy PVC Silver 200 cm FALA 75597

Wąż prysznicowy wykonany z wielowarstwowego tworzywa PVC z mosiężnymi nakładkami. Konstrukcja zapewnia elastyczność i odporność na załamania przy standardowej długości 200 cm.

Długość 200 cm

Materiał PVC wielowarstwowy

Gwint G1/2"

Końcówki Mosiądz z obrotowym złączem

Charakterystyka węża prysznicowego PVC

Wielowarstwowa konstrukcja PVC

Struktura składająca się z kilku warstw tworzywa zapewnia elastyczność przy jednoczesnej wytrzymałości na rozciąganie. Materiał

zachowuje parametry w szerokim zakresie temperatur i nie twardnieje z czasem.

Mosiężne nakładki na złączach

Końcówki z mosiądzu odpornego na korozję gwarantują szczelność połączenia i trwałość gwintów. Mechanizm obrotowy w jednej z nakładek eliminuje skręcanie się węża podczas użytkowania.

Gładka powierzchnia zewnętrzna

Powierzchnia bez rowków i zagłębień ogranicza osadzanie się kamienia i zabrudzeń. Struktura ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny w kabinie prysznicowej.

Odporność na załamania

Elastyczna struktura PVC zachowuje przepływ wody nawet przy ostrych zagięciach. Wąż wraca do pierwotnego kształtu po zdjęciu obciążenia, co wydłuża okres eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Model | 75597 |
| Producent | FALA |
| Długość węża | 200 cm |
| Materiał węża | PVC wielowarstwowy |
| Materiał nakładek | Mosiądz |
| Gwint przyłączeniowy | G1/2" (standardowy) |
| Typ końcówki | Obrotowa (zapobiega skręcaniu) |
| Powierzchnia | Gładka |
| Kolor | Silver (srebrny) |

Zastosowanie węża prysznicowego

- Wymiana węża prysznicowego w kabinach i wannach z baterią natryskową
- Montaż w instalacjach z bateriami podtynkowymi z wyjściem G1/2"
- Instalacje w łazienkach domowych i mieszkaniowych
- Zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej o standardowym obciążeniu
- Modernizacja starszych instalacji prysznicowych

-
- Połączenie baterii z słuchawką prysznicową na drążku

Gwint G1/2" - standard w armaturze łazienkowej

Gwint G1/2" (oznaczany także jako 1/2 cala) to uniwersalny standard w armaturze sanitarnej. Pasuje do większości baterii prysznicowych, słuchawek natryskowych i wyjść podtynkowych dostępnych na rynku. Przed montażem warto sprawdzić stan uszczelki w nakrętkach - zużyte uszczelki mogą powodować przecieki niezależnie od jakości węża.

Użytkowanie i konserwacja

Wąż prysznicowy PVC wymaga minimalnej konserwacji. Gładką powierzchnię należy okresowo przecierać wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. W przypadku osadów kamienia można zastosować ocet lub dedykowane środki do usuwania kamienia, unikając preparatów o silnym działaniu żrącym.

Mosiężne nakładki warto sprawdzać co kilka miesięcy pod kątem szczelności połączenia. Przy montażu nie należy nadmiernie dokręcać nakrętek - wystarczy dokręcić ręcznie, a następnie dokręcić kluczem o około pół obrotu. Zbyt duża siła może uszkodzić uszczelki lub gwint.

Zalecana temperatura wody nie powinna przekraczać wartości typowych dla instalacji domowych (zazwyczaj do 65°C). Wąż należy chronić przed kontaktem z ostrymi krawędziami i chemikaliami rozpuszczającymi tworzywa sztuczne.

Produkty powiązane

Do węża prysznicowego warto rozważyć: słuchawki natryskowe z regulacją strumienia, drążki prysznicowe z uchwytem, uszczelki wymienne do nakrędek gwintowanych G1/2", baterie natryskowe z termostatem.

...