

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-prysznicowy-pvc-silver-200cm-75597-fala-p-3180.html>

Wąż prysznicowy pvc silver 200cm 75597 FALA

Cena brutto	19,29 zł
Cena netto	15,68 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75597
Kod producenta	75597
Kod EAN	5906083755972
Producent	Fala
Kolor	srebrny
Wykończenie	przeźroczysta osłona PVC
Długość węża [cm]	200
Jednostka	SZT
Materiał	mosiądz
Gwint	G 1/2

Opis produktu

Wąż prysznicowy PVC Silver 200 cm FALA 75597

Wąż prysznicowy wykonany z wielowarstwowego tworzywa PVC z mosiężnymi nakładkami. Konstrukcja zapewnia elastyczność i odporność na załamania przy standardowej długości 200 cm.

Długość 200 cm

Materiał PVC wielowarstwowy

Gwint G1/2"

Końcówki Mosiądz z obrotowym złączem

Charakterystyka węża prysznicowego PVC

Wielowarstwowa konstrukcja PVC

Struktura składająca się z kilku warstw tworzywa zapewnia elastyczność przy jednoczesnej wytrzymałości na rozciąganie. Materiał

zachowuje parametry w szerokim zakresie temperatur i nie twardnieje z czasem.

Mosiężne nakładki na złączach

Końcówki z mosiądzu odpornego na korozję gwarantują szczelność połączenia i trwałość gwintów. Mechanizm obrotowy w jednej z nakładek eliminuje skręcanie się węża podczas użytkowania.

Gładka powierzchnia zewnętrzna

Powierzchnia bez rowków i zagłębień ogranicza osadzanie się kamienia i zabrudzeń. Struktura ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny w kabinie prysznicowej.

Odporność na załamania

Elastyczna struktura PVC zachowuje przepływ wody nawet przy ostrych zagięciach. Wąż wraca do pierwotnego kształtu po zdjęciu obciążenia, co wydłuża okres eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Model	75597
Producent	FALA
Długość węża	200 cm
Materiał węża	PVC wielowarstwowy
Materiał nakładek	Mosiądz
Gwint przyłączeniowy	G1/2" (standardowy)
Typ końcówki	Obrotowa (zapobiega skręcaniu)
Powierzchnia	Gładka
Kolor	Silver (srebrny)

Zastosowanie węża prysznicowego

- Wymiana węża prysznicowego w kabinach i wannach z baterią natryskową
- Montaż w instalacjach z bateriami podtynkowymi z wyjściem G1/2"
- Instalacje w łazienkach domowych i mieszkaniowych
- Zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej o standardowym obciążeniu
- Modernizacja starszych instalacji prysznicowych

-
- Połączenie baterii z słuchawką prysznicową na drążku

Gwint G1/2" - standard w armaturze łazienkowej

Gwint G1/2" (oznaczany także jako 1/2 cala) to uniwersalny standard w armaturze sanitarnej. Pasuje do większości baterii prysznicowych, słuchawek natryskowych i wyjść podtynkowych dostępnych na rynku. Przed montażem warto sprawdzić stan uszczelki w nakrętkach - zużyte uszczelki mogą powodować przecieki niezależnie od jakości węża.

Użytkowanie i konserwacja

Wąż prysznicowy PVC wymaga minimalnej konserwacji. Gładką powierzchnię należy okresowo przecierać wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. W przypadku osadów kamienia można zastosować ocet lub dedykowane środki do usuwania kamienia, unikając preparatów o silnym działaniu żrącym.

Mosiężne nakładki warto sprawdzać co kilka miesięcy pod kątem szczelności połączenia. Przy montażu nie należy nadmiernie dokręcać nakrętek - wystarczy dokręcić ręcznie, a następnie dokręcić kluczem o około pół obrotu. Zbyt duża siła może uszkodzić uszczelki lub gwint.

Zalecana temperatura wody nie powinna przekraczać wartości typowych dla instalacji domowych (zazwyczaj do 65°C). Wąż należy chronić przed kontaktem z ostrymi krawędziami i chemikaliami rozpuszczającymi tworzywa sztuczne.

Produkty powiązane

Do węża prysznicowego warto rozważyć: słuchawki natryskowe z regulacją strumienia, drążki prysznicowe z uchwytem, uszczelki wymienne do nakrędek gwintowanych G1/2", baterie natryskowe z termostatem.

...