

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-prysznicowy-pvc-silverwhite-200cm-75599-fala-p-3228.html>

Wąż prysznicowy pvc silver/white 200cm 75599 FALA

Cena brutto	18,28 zł
Cena netto	14,86 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75599
Kod producenta	75599
Kod EAN	5906083755996
Producent	Fala
Materiał	mosiądz
Gwint	G 1/2
Jednostka	SZT
Kolor	srebrno-biały
Wykończenie	przezroczysta osłona PVC
Długość węża [cm]	200

Opis produktu

Wąż prysznicowy PVC FALA 75599 200 cm silver/white

Wąż natryskowy z tworzywa PVC z mosiężnymi nakładkami i obrotową końcówką. Wielowarstwowa konstrukcja zapewnia elastyczność i odporność na załamania podczas codziennego użytkowania.

Długość 200 cm

Materiał PVC

Gwint G1/2"

Kolor Silver/White

Charakterystyka węża prysznicowego

Wielowarstwowa struktura PVC

Konstrukcja składająca się z kilku warstw tworzywa zapewnia elastyczność przy jednoczesnej wytrzymałości mechanicznej. Wąż zachowuje kształt po rozciągnięciu i nie ulega trwałym odkształceniom.

Mosiężne nakładki na końcówkach

Połączenia wykonane z mosiądzu charakteryzują się odpornością na korozję i zapewniają szczelność w miejscach przyłączenia do baterii i słuchawki. Materiał ten wytrzymuje wielokrotne montowanie i demontowanie.

Obrotowa końcówka

Mechanizm obrotowy w miejscu połączenia ze słuchawką eliminuje skręcanie węża podczas używania prysznica. Rozwiązanie to wydłuża żywotność produktu i zwiększa komfort użytkowania.

Gładka powierzchnia zewnętrzna

Jednolita warstwa zewnętrzna nie posiada rowków ani zagłębień, w których mogłyby gromadzić się osady wapienne czy bakterie. Ułatwia to utrzymanie higieny i czyszczenie powierzchni węża.

Specyfikacja techniczna

Model	75599
Producent	FALA
Długość	200 cm (2 metry)
Materiał rury	PVC wielowarstwowy
Materiał nakładek	Mosiądz
Gwint przyłączeniowy	G1/2" (standardowy gwint zewnętrzny)
Kolorystyka	Silver/White (srebrno-biały)
Typ końcówki	Obrotowa

Gwint G1/2" - standard w armaturze łazienkowej

Oznaczenie G1/2" (½ cala) to uniwersalny gwint stosowany w większości baterii wannowo-natryskowych i zestawów prysznicowych. Przed zakupem warto sprawdzić, czy bateria posiada wyjście z gwintem zewnętrznym G1/2", a słuchawka prysznicowa – gwint wewnętrzny G1/2".

Zastosowanie

- Wymiana zużytego węża prysznicowego w kabinach natryskowych
- Montaż w zestawach wannowo-natryskowych z baterią ścienną
- Instalacja przy bateriach wannowych z funkcją prysznicowa
- Zastosowanie w łazienkach domowych i mieszkaniowych
- Użytkowanie w obiektach hotelowych i pensjonatach

Użytkowanie i konserwacja

Wąż prysznicowy z PVC wymaga regularnego czyszczenia w celu zachowania estetyki i funkcjonalności. Powierzchnię zewnętrzną można przecierać wilgotną szmatką z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego. Należy unikać preparatów ściernych, które mogą uszkodzić warstwę zewnętrzną.

Mosiężne nakładki wymagają okresowego sprawdzenia szczelności połączeń. W przypadku pojawienia się przecieków należy dokręcić nakrętki lub wymienić uszczelki. Obrotowy mechanizm końcówki powinien działać płynnie – jeśli występuje zacięcie, może to oznaczać osadzanie się kamienia i konieczność odkamieniania.

Podczas montażu nie należy nadmiernie dokręcać połączeń gwintowanych, ponieważ może to uszkodzić uszczelki lub gwint. Wystarczające jest dokręcenie ręczne z lekkim dociągnięciem kluczem. Wąż nie powinien być narażony na ostre zagięcia pod kątem mniejszym niż 90 stopni, co mogłoby prowadzić do uszkodzenia struktury wewnętrznej.

Produkty powiązane

Do węża prysznicowego warto rozważyć zakup: uszczelek wymiennych G1/2", słuchawki prysznicowej z funkcją oszczędzania wody, uchwyty ściennego regulowanego lub drążka prysznicowego z możliwością regulacji wysokości.

...