

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-prysznicowy-rozciagliwy-125-17m-75650-fala-p-13703.html>

WĄŻ PRYSZNICOWY ROZCIĄGLIWY 1.25-1.7M 75650 FALA

Cena brutto	15,49 zł
Cena netto	12,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75650
Kod producenta	75650
Kod EAN	5906083032530
Producent	Fala

Opis produktu

Wąż prysznicowy rozciągliwy 1.25-1.7m Fala 75650

Wąż prysznicowy z funkcją rozciągania o zmiennej długości roboczej od 125 do 175 cm. Konstrukcja z podwójnym splotem stalowym zapewnia elastyczność i wytrzymałość mechaniczną przy standardowym podłączeniu G1/2".

Długość robocza 125-175 cm
Gwint połączeniowy G1/2"
Materiał splotu Stal nierdzewna
Wykończenie Chrom połysk

Charakterystyka techniczna węża prysznicowego

Rozciągliwa konstrukcja

Mechanizm rozciągania umożliwia wydłużenie węża z 125 cm do 175 cm. Po zakończeniu użytkowania wąż samoczynnie kurczy się do długości bazowej, co ogranicza zajmowaną przestrzeń i zapobiega zaczepianiu o elementy kabiny prysznicowej.

Podwójny splot stalowy

Warstwa wewnętrzna z gumy EPDM odporna na temperatury do 90°C, zabezpieczona dwoma warstwami splotu ze stali nierdzewnej. Konstrukcja zwiększa odporność na pęknięcia, uszkodzenia mechaniczne i ciśnienie robocze do 10 bar.

Uniwersalne złącza gwintowane

Mosiężne nakrętki z gwintem G1/2" (½ cala) stanowią standard w instalacjach sanitarnych w Polsce i Europie. Kompatybilne z większością baterii wannowo-prysznicowych, podtynkowych i natryskowych bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Obrotowa końcówka

Mechanizm obrotowy w złączu zapobiega skręcaniu się węża podczas użytkowania. Rozwiązanie eliminuje naprężenia mechaniczne, które mogłyby prowadzić do uszkodzenia splotu lub wewnętrznej warstwy gumowej.

Specyfikacja techniczna

Model	Fala 75650
Długość minimalna	125 cm
Długość maksymalna	175 cm
Gwint przyłączeniowy	G1/2" (½ cala)
Materiał splotu	Stal nierdzewna
Materiał wewnętrzny	Guma EPDM
Materiał nakrętek	Mosiądz chromowany
Wykończenie powierzchni	Chrom połysk
Kolor	Chromowany
Zawartość zestawu	Wąż prysznicowy, 2 uszczelki 1/2"

Zastosowanie

- Wymiana zużytego węża w kabinach prysznicowych i wannach
- Montaż przy bateriach podtynkowych z wyjściem G1/2"
- Instalacja w małych kabinach, gdzie funkcja rozciągania optymalizuje przestrzeń
- Uzupełnienie zestawów baterii wannowo-prysznicowych bez węża
- Modernizacja łazienek w budownictwie mieszkaniowym i hotelowym
- Zastosowanie w łazienkach dostosowanych dla osób o ograniczonej mobilności

Montaż i konserwacja

Montaż

Przed instalacją należy sprawdzić, czy bateria posiada wyjścia z gwintem G1/2". Nakrętki należy dokręcić ręcznie lub kluczem z użyciem dołączonych uszczelek gumowych. Zbyt duża siła dokręcania może uszkodzić gwinty mosiężne. Po montażu zaleca się sprawdzenie szczelności połączeń przy włączonym dopływie wody.

Konserwacja

Chromowane powierzchnie czyścić miękką ściereczką z użyciem łagodnych detergentów. Unikać preparatów ściernych i zawierających kwasy, które mogą uszkodzić powłokę chromową. W przypadku osadzania się kamienia zaleca się regularne usuwanie osadów octem rozcieńczonym wodą. Okresowo sprawdzać stan uszczelek i wymieniać je w razie widocznych uszkodzeń.

Produkty powiązane

Do kompletu z węzłem prysznicowym: słuchawka natryskowa z funkcją oszczędzania wody, uchwyt ścienny regulowany, uszczelki zapasowe G1/2", środki antywapienne do czyszczenia armatury chromowanej.