

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-prysznicowy-rozciagliwy-15-20m-75651-fala-p-13704.html>

WĄŻ PRYSZNICOWY ROZCIĄGLIWY 1.5-2.0M 75651 FALA

Cena brutto	16,74 zł
Cena netto	13,61 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75651
Kod producenta	75651
Kod EAN	5906083032547
Producent	Fala

Opis produktu

Wąż Prysznicowy Rozciągliwy 1.5-2.0m 75651 Fala

Rozciągliwy wąż prysznicowy ze stali nierdzewnej z podwójnym splotem i chromowanym wykończeniem. Elastyczna konstrukcja dostosowuje długość do potrzeb użytkownika w zakresie od 150 do 200 cm.

Długość rozciągnięta 150-200 cm

Gwint połączeniowy G1/2"

Konstrukcja Podwójny splot

Materiał oplotu Stal nierdzewna

Charakterystyka węża prysznicowego rozciągliwego

Rozciągliwa konstrukcja 150-200 cm

Elastyczna budowa węża umożliwia wydłużenie z 1.5 do 2.0 metra, co zapewnia swobodę ruchów podczas kąpieli. W stanie spoczynku wąż kurczy się, zajmując mniej miejsca w kabinie prysznicowej.

Podwójny splot ze stali nierdzewnej

Konstrukcja z dwóch warstw splotu zwiększa wytrzymałość mechaniczną węża i zapobiega jego skręcaniu podczas użytkowania. Stal nierdzewna zapewnia odporność na korozję w wilgotnym środowisku łazienki.

Mosiężne nakrętki G1/2"

Standardowy gwint G1/2" (1/2 cala) gwarantuje kompatybilność z większością baterii prysznicowych i wannowych dostępnych na rynku. Mosiężne wykonanie nakrętek zapewnia trwałe i szczelne połączenie.

Obrotowa końcówka przeciwskrętna

Mechanizm obrotowy w miejscu połączenia z słuchawką prysznicową eliminuje skręcanie się węża podczas użytkowania, co wydłuża jego żywotność i zwiększa komfort kąpieli.

Specyfikacja techniczna

Model	75651
Producent	Fala
Długość minimalna	150 cm
Długość maksymalna	200 cm
Gwint połączeniowy	G1/2" (obie strony)
Materiał oplotu	Stal nierdzewna
Materiał nakrętek	Mosiądz
Typ konstrukcji	Podwójny splot
Wykończenie	Chrom połysk
Kolor	Chrom

Zastosowanie węża prysznicowego

- Montaż w kabinach prysznicowych z baterią natynkową
- Instalacja przy wannach z zestawem prysznicowym
- Wymiana zużytego węża w istniejącej instalacji
- Modernizacja łazienek wymagających większej elastyczności węża
- Zastosowanie w łazienkach o ograniczonej przestrzeni
- Montaż w kabinach narożnych i asymetrycznych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować typ gwintów w baterii prysznicowej. Standardowy gwint G1/2" (1/2 cala) występuje w większości baterii produkowanych w ciągu ostatnich 20 lat. W przypadku starszych instalacji lub niestandardowych rozwiązań może być

konieczne użycie przejściówek.

Użytkowanie i konserwacja

Wąż prysznicowy rozciągliwy wymaga regularnej konserwacji w celu zachowania pełnej funkcjonalności. Mechanizm rozciągania należy okresowo sprawdzać pod kątem płynności działania. Chromowane powierzchnie zaleca się czyścić miękką ściereczką z neutralnym detergentem, unikając środków ściernych, które mogą uszkodzić powłokę.

Podczas montażu należy dokręcić nakrętki ręcznie lub kluczem, zachowując ostrożność, aby nie uszkodzić uszczelek gumowych. Zbyt mocne dokręcenie może spowodować deformację uszczelek i prowadzić do nieszczelności. Zalecana temperatura wody nie powinna przekraczać 70°C, co zapewnia długotrwałą żywotność wewnętrznej warstwy węża.

Montaż węża prysznicowego

Przed montażem należy sprawdzić, czy w obu nakrętkach znajdują się uszczelki gumowe. Wąż przykręca się ręcznie, dokręcając następnie o około pół obrotu kluczem. Podczas pierwszego użytkowania warto sprawdzić szczelność połączeń i w razie potrzeby delikatnie dokręcić nakrętki.

Produkty uzupełniające

Do węża prysznicowego warto rozważyć zakup dodatkowych elementów: słuchawki prysznicowej z regulacją strumienia wody, uchwytu ściennego z regulacją wysokości oraz uszczelek zapasowych G1/2". W przypadku wymiany węża w starszej instalacji mogą być potrzebne przejściówki gwintowe.

...