

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-przewod-pneumatyczny-8m-do-pompowania-kol-opon-busa-naczepy-ciezarowek-yt-24280-yato-p-47740.html>



wąż przewód pneumatyczny 8m do pompowania kół opon busa naczepy ciężarówek YT-24280 YATO

Cena brutto	22,76 zł
Cena netto	18,50 zł
Numer katalogowy	YT-24280
Kod producenta	YT-24280
Kod EAN	5906083106385
Producent	YATO

Opis produktu

WĄŻ PRZEWÓD PNEUMATYCZNY YATO YT-24280

Zastosowanie przewodu pneumatycznego YATO YT-24280

Profesjonalny **przewód pneumatyczny YATO YT-24280** został zaprojektowany do efektywnego pompowania kół w różnego rodzaju pojazdach ciężarowych, takich jak busy, naczepy, ciągniki rolnicze i inne pojazdy wyposażone w sprężarkę powietrza. Jego długość 8 metrów umożliwi komfortowe dotarcie do wszystkich kół, nawet w przypadku bardzo długich pojazdów.

Funkcje i zalety przewodu YATO YT-24280

Przewód YATO YT-24280 charakteryzuje się wysoką elastycznością i trwałością, dzięki zastosowaniu trójwarstwowej konstrukcji. Wewnętrzna warstwa wykonana z miękkiego PCV zapewnia szczelność, podczas gdy środkowa warstwa z gęstego, tekstylnego oplotu wzmacniającego z poliestru gwarantuje wytrzymałość na wysokie ciśnienie. Zewnętrzna warstwa z PCV jest odporna na działanie warunków atmosferycznych, co zwiększa żywotność produktu.

Przewód wyposażony jest w końcówkę motylkową z gwintem wewnętrznym M16x1,5 mm, która pasuje do większości sprężarek samochodowych, oraz w przyłączeniową końcówkę zaciskową, która umożliwi szybkie i bezpieczne podłączenie do standardowego wentyla samochodowego.

Produkt **YATO YT-24280** jest zdolny do pracy w ciśnieniu roboczym 1,0 MPa (10 atm) i wytrzymałe ciśnienie rozrywające do 3,5 MPa (35 atm), co świadczy o jego wyjątkowej wytrzymałości. Bezpieczny zakres temperatur pracy od -20 °C do 60 °C pozwala na użytkowanie przewodu w różnorodnych warunkach klimatycznych.

Marka	Yato
Długość	8 m
Średnica wewnętrzna	6 mm
Średnica zewnętrzna	10 mm

Rozmiar gwintu	M16x1.5 mm
Materiał	PVC, poliester
Ciśnienie robocze	1 MPa
Ciśnienie rozrywające	3.5 MPa
Zakres temperatury pracy	-20 ~ +60 °C
Masa	0.5 kg
Zastosowanie	do pompowania w busach, samochodach ciężarowych, naczepach, ciągnikach rolniczych itp.
Symbol	YT-24280