

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-strazacki-1-20m-ze-zlaczka-kd781-p-60761.html>



# Wąż strażacki 1" 20m ze złączką KD781

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 38,44 zł         |
| Cena netto       | 31,25 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD781            |
| Kod producenta   | KD781            |
| Kod EAN          | 5901638111586    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Wąż strażacki KD781 — 1" / 25 mm, 20 m, szybkozłączki aluminiowe

KD781 to płaskoskładany wąż ciśnieniowy o średnicy 1 cala (25 mm) i długości 20 metrów, przeznaczony do tłoczenia wody czystej, brudnej oraz ścieków. Wzmocniona konstrukcja z taśmy poliestrowej i gumowaną wkładką wewnętrzną zapewnia szczelność i odporność na mechaniczne uszkodzenia przy ciągłej pracy z pompami spalinowymi lub elektrycznymi.

|                          |
|--------------------------|
| Średnica 1" / 25 mm      |
| Długość 20 m             |
| Ciśnienie robocze 12 bar |
| Złączki Aluminium        |

## Charakterystyka produktu

### Gumowana wkładka wewnętrzna

Wnętrze węża pokryte jest w pełni gumą, co eliminuje mikroporowatość charakterystyczną dla węży wykonanych wyłącznie z taśmy poliestrowej. Przekłada się to na szczelność przy tłoczeniu cieczy zanieczyszczonych oraz odporność na ścieranie od wewnątrz.

Oplot z taśmy poliestrowej

Zewnętrzna warstwa z wytrzymałej taśmy poliestrowej zabezpiecza wąż przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas przeciągania po podłożu i pracy w trudnych warunkach terenowych. Konstrukcja płaskoskładana ułatwia transport i przechowywanie.

Szybkozłączki ze stopu aluminium

Złączki zamontowane fabrycznie na obu końcach węża umożliwiają szybkie podłączenie do pompy lub przedłużenie instalacji kolejnym odcinkiem. Stop aluminium jest lżejszy od stali i odporny na korozję, co ma znaczenie przy wielokrotnym montażu i demontażu w terenie.

Parametry ciśnieniowe

Ciśnienie robocze wynosi 12 bar, a ciśnienie rozrywające 50 bar — współczynnik bezpieczeństwa ponad 4:1. Wartości te są wystarczające do współpracy z większością pomp spalinowych i elektrycznych stosowanych w budownictwie, rolnictwie i ratownictwie.

Specyfikacja techniczna

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Model                  | KD781                              |
| Marka                  | KRAFT&DELE                         |
| Średnica nominalna     | 1" (25 mm)                         |
| Długość                | 20 m                               |
| Ciśnienie robocze      | 12 bar                             |
| Ciśnienie rozrywające  | 50 bar                             |
| Konstrukcja zewnętrzna | Taśma poliestrowa (płaskoskładana) |
| Wkładka wewnętrzna     | Guma (kolor czarny)                |
| Złączki                | Szybkozłączki, stop aluminium      |
| Waga                   | 2 kg                               |

Zastosowanie

- Tłoczenie wody czystej — nawadnianie, napełnianie zbiorników
- Przepompowywanie wody brudnej i mułu
- Opróżnianie szamb i zbiorników ścieków sanitarnych
- Odpompowywanie wody z zalawionych piwnic i wykopów budowlanych
- Praca z pompami spalinowymi w terenie bez dostępu do prądu

- 
- Praca z pompami elektrycznymi zanurzeniowymi i powierzchniowymi
  - Przedłużenie istniejącej instalacji pompowej poprzez łączenie odcinków

### Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem

Wąż wyposażony jest w szybkozłączki o średnicy 1". Przed zakupem należy sprawdzić, czy pompa lub instalacja docelowa posiada złącze tego samego rozmiaru i typu. W przypadku pomp z gwintem BSP lub NPT konieczne może być zastosowanie adaptera. Średnica 1" / 25 mm zapewnia przepływ odpowiedni dla pomp o wydajności do ok. 500–600 l/min, w zależności od ciśnienia roboczego.

### Użytkowanie i konserwacja

---

Po każdym użyciu wąż należy przepłukać czystą wodą, szczególnie po kontakcie ze ściekami lub cieczami zanieczyszczonymi. Przed złożeniem do przechowywania wąż powinien być opróżniony z wody i osuszony, co zapobiega rozwojowi mikroorganizmów wewnątrz przewodu. Złączki aluminiowe należy chronić przed uderzeniami mechanicznymi, które mogłyby odkształcić gwinty lub zatrzaski.

Wąż przechowywać w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni UV i temperaturami poniżej -10°C lub powyżej +60°C przez dłuższy czas. Nie wolno używać węża do tłoczenia paliw, rozpuszczalników ani cieczy agresywnych chemicznie — materiał gumowy nie jest odporny na działanie węglowodorów.