

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waz-wodny-11-5-x-25m-na-zwijaku-automat-p-60486.html>

WĄŻ WODNY 11,5 X 25M NA ZWIJAKU AUTOMAT

Cena brutto	316,29 zł
Cena netto	257,15 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-24259
Kod producenta	YT-24259
Kod EAN	5906083125218
Producent	YATO

Opis produktu

Wąż wodny 11,5 x 25m na zwijaku automatycznym YATO YT-24259

Wąż ogrodowy z automatycznym mechanizmem zwijania, zaprojektowany do nawadniania ogrodów i prac porządkowych. System samoczynnego nawijania eliminuje konieczność ręcznego zwijania, a montaż ścienny zapewnia stałą gotowość do użycia przy oszczędności miejsca.

Długość węża 25 m + 2 m prowadzący

Średnica wewnętrzna 11,5 mm (1/2")

Ciśnienie robocze 120 PSI (0,8 MPa)

Mechanizm Automatyczny zwijak

Charakterystyka techniczna węża na zwijaku

Mechanizm automatycznego zwijania

System sprężynowy pozwala na samoczynne nawijanie węża po zakończeniu pracy. Wystarczy lekko pociągnąć, aby wyciągnąć żądaną długość, a po zwolnieniu wąż automatycznie zwija się na bęben. Rozwiązanie eliminuje ręczne nawijanie i zapobiega powstawaniu zagięć oraz splątania.

Obudowa ochronna z PP

Korpus z polipropylenu (PP) zabezpiecza wąż przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem promieniowania UV. Materiał charakteryzuje się odpornością na warunki atmosferyczne, co wydłuża żywotność węża przechowywanego na zewnątrz. Obudowa chroni także mechanizm zwijający przed zabrudzeniem i wilgocią.

Wąż PVC o średnicy 11,5 mm

Średnica wewnętrzna 11,5 mm (oznaczenie 1/2") zapewnia przepływ wody wystarczający do podlewania i mycia przy standardowym ciśnieniu wodociągowym. Zewnętrzna średnica 15,8 mm gwarantuje sztywność konstrukcji. Wąż PVC wytrzymuje ciśnienie do 0,8 MPa (120 PSI), co odpowiada typowym warunkom w instalacjach przydomowych.

Montaż ścienny i mobilność

Zestaw montażowy ze śrubami i kotwami umożliwi trwałe zamocowanie zwijaka na ścianie budynku, altany lub ogrodzenia. Rozwiązanie zapewnia stały punkt poboru wody i eliminuje konieczność przechowywania węża w pomieszczeniach gospodarczych. Konstrukcja pozwala na łatwy demontaż w razie potrzeby przeniesienia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-24259
Długość węża roboczego	25 m
Długość węża prowadzącego	2 m
Średnica wewnętrzna węża	11,5 mm (1/2")
Średnica zewnętrzna węża	15,8 mm
Maksymalne ciśnienie robocze	120 PSI (0,8 MPa / 8 bar)
Materiał węża	PVC
Materiał obudowy	PP (polipropylen)
Typ złączki	3/4" (standardowe przyłącze ogrodowe)
Mechanizm zwijania	Automatyczny (sprężynowy)
Sposób montażu	Ścienny (komplet montażowy w zestawie)

Zastosowanie węża automatycznego

- Podlewanie trawników, rabat kwiatowych i grządek warzywnych w ogrodach przydomowych
- Nawadnianie krzewów ozdobnych, żywopłotów i drzew owocowych
- Mycie tarasów, balkonów, chodników i podjazdów z kostki brukowej

-
- Czyszczenie mebli ogrodowych, grilli i sprzętu rekreacyjnego
 - Mycie samochodów, motocykli, rowerów i przyczep
 - Prace porządkowe w garażach, warsztatach i pomieszczeniach gospodarczych
 - Napełnianie basenów ogrodowych, zbiorników i pojemników na wodę
 - Utrzymanie czystości na działkach rekreacyjnych i w altanach ogrodowych

Montaż i użytkowanie

Instalacja zwijaka ściennego

Zwijak montuje się na stabilnej powierzchni (ściana budynku, ogrodzenie, słup) przy użyciu dołączonych śrub i kotew. Zalecana wysokość montażu to 1,2-1,5 m od poziomu gruntu, co ułatwia obsługę i zapobiega kontaktowi węża z ziemią. Przed montażem należy upewnić się, że w pobliżu znajduje się punkt poboru wody ze złączem 3/4".

Obsługa mechanizmu automatycznego

Aby wyciągnąć wąż, należy pociągnąć za końcówkę z odpowiednią siłą – mechanizm zatrzyma się w wybranym momencie. Ponowne lekkie pociągnięcie odblokowuje zwijak i uruchamia automatyczne nawijanie. Zaleca się kontrolowane zwijanie, przytrzymując wąż, aby zapobiec gwałtownemu nawijaniu i uderzeniu końcówki w obudowę.

Konserwacja i przechowywanie

Po zakończeniu sezonu wąż należy opróżnić z wody, aby zapobiec uszkodzeniom w przypadku przemarzania. W okresie zimowym zaleca się przechowywanie zwijaka w pomieszczeniu nieogrzewanym lub zabezpieczenie obudowy przed ekstremalnie niskimi temperaturami. Regularne sprawdzanie szczelności połączeń i stanu węża wydłuża żywotność zestawu.

Kompatybilność z akcesoriami ogrodowymi

Złącze 3/4" jest standardem w systemach nawadniających i współpracuje z typowymi końcówkami natryskowymi, zraszaczami, pistoletami ogrodowymi oraz rozdzielaczami wody. Wąż można podłączyć do kurków ogrodowych, hydrantów i systemów automatycznego nawadniania wyposażonych w standardowe przyłącza.