

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wciagarka-dzwigniowa-0-75t-2m-kd3503-p-63660.html>



# Wciągarka dźwigniowa 0,75T 2m KD3503

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 165,60 zł                               |
| Cena netto       | 134,63 zł                               |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD3503                                  |
| Kod producenta   | KD3503                                  |
| Kod EAN          | 5903957016580                           |
| Producent        | KRAFT&DELE                              |

## Opis produktu

### Wciągarka dźwigniowa KD3503 — 0,75 T / 2 m łańcucha

Wciągarka dźwigniowa KD3503 to ręczne urządzenie do podnoszenia i poziomego przeciągania ładunków o masie do 750 kg. Stalowa obudowa malowana proszkowo oraz mechanizm zapadkowy z dźwignią sterującą pozwalają na precyzyjne operowanie ciężarem bez dostępu do zasilania elektrycznego — zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i w terenie.

|                                   |
|-----------------------------------|
| Udźwig maksymalny 750 kg (0,75 T) |
| Długość łańcucha 2 m              |
| Mechanizm Dźwigniowy z zapadką    |
| Gwarancja 12 miesięcy             |

## Charakterystyka urządzenia

### Mechanizm zapadkowy

Zintegrowany mechanizm zapadkowy blokuje łańcuch w dowolnej pozycji roboczej — zarówno podczas podnoszenia, jak i opuszczania ładunku. Eliminuje ryzyko niekontrolowanego opadania ciężaru, co jest kluczowe przy pracach wymagających utrzymania ładunku na określonej wysokości przez dłuższy czas.

**Stalowa obudowa malowana proszkowo**

Konstrukcja wykonana ze stali z powłoką proszkową zapewnia odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Malowanie proszkowe jest trwalsze od standardowych lakierów i lepiej znosi kontakt z wilgocią oraz zmiennymi warunkami atmosferycznymi podczas pracy w terenie.

**Dźwignia sterująca**

Ręczna dźwignia umożliwia stopniowe, kontrolowane przemieszczanie ładunku. Dzięki przełożeniu mechanicznemu możliwe jest generowanie siły uciągu znacznie przekraczającej siłę fizyczną operatora. Mechanizm pozwala na pracę w ograniczonej przestrzeni, gdzie nie ma możliwości zastosowania wciągarek elektrycznych lub hydraulicznych.

**Hak z zabezpieczeniem**

Dołączony hak wyposażony jest w zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym odpięciem ładunku. To istotny element bezpieczeństwa przy operacjach podnoszenia — łańcuch nie odcepiea się samoczynnie nawet przy zmiennym naprężeniu lub bocznym obciążeniu haka.

Specyfikacja techniczna

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Model                  | KD3503                                        |
| Udźwig maksymalny      | 750 kg (0,75 T)                               |
| Długość łańcucha       | 2 m                                           |
| Rodzaj mechanizmu      | Dźwigniowy z zapadką                          |
| Materiał obudowy       | Stal malowana proszkowo                       |
| Przeznaczenie          | Podnoszenie i przeciąganie ładunków           |
| Wyposażenie w zestawie | Wciągarka, łańcuch 2 m, hak z zabezpieczeniem |
| Gwarancja              | 12 miesięcy                                   |

Typowe zastosowania

- Podnoszenie silników, skrzyń biegów i innych podzespołów w warsztacie samochodowym
- Przeciąganie i pozycjonowanie elementów konstrukcyjnych na budowie
- Mocowanie i napinanie ładunków na przyczepach i pojazdach transportowych
- Wyciąganie pojazdów lub maszyn z trudno dostępnego terenu
- Prace montażowe w rolnictwie — instalacja bram, wiat, elementów maszyn rolniczych
- Przemieszczanie kłód i ciężkich elementów w leśnictwie
- Prace instalacyjne tam, gdzie brak dostępu do zasilania elektrycznego

---

### **Na co zwrócić uwagę przy doborze wciągarki dźwigniowej**

Udźwig 750 kg oznacza maksymalną masę ładunku, jaką urządzenie może bezpiecznie podnieść lub przeciągnąć. Przy pracy poziomej (przeciąganie) rzeczywisty opór może być wyższy niż masa ładunku — należy uwzględnić tarcie o podłoże. Długość łańcucha 2 m określa maksymalny skok roboczy; przy potrzebie większego zasięgu konieczne jest zastosowanie dodatkowego łańcucha lub linki jako przedłużenia, z zachowaniem odpowiednich współczynników bezpieczeństwa dla łączników.