

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wciagarka-korbowa-linowa-3500lbs-kd1313-p-61982.html>



Wciągarka korbowa linowa 3500lbs KD1313

Cena brutto	102,00 zł
Cena netto	82,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1313
Kod producenta	KD1313
Kod EAN	5901638110862
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wciągarka korbowa linowa KD1313 — 3500 lbs / 1588 kg, lina stalowa 10 m

KD1313 to ręczna wciągarka korbowa z liną stalową, przeznaczona do podnoszenia, wciągania i opuszczania ładunków w warunkach warsztatowych, rolniczych i budowlanych. Stalowa, ocynkowana konstrukcja zapewnia odporność na korozję i odkształcenia mechaniczne przy długotrwałej eksploatacji.

Maksymalny uciąg 1588 kg (3500 lbs)
Długość liny 10 m
Średnica liny 6 mm
Waga urządzenia ok. 4,5 kg

Charakterystyka urządzenia

Mechanizm zapadkowy

Zapadka blokuje linę w dowolnej pozycji i zapobiega samoczynnym ruchom ładunku podczas przerwy w pracy. Jest to kluczowy element bezpieczeństwa przy podnoszeniu ciężkich obiektów — eliminuje ryzyko niekontrolowanego opuszczenia ładunku.

Stalowa lina ocynkowana 6 mm / 10 m

Lina o średnicy 6 mm jest odpowiednio dobrana do deklarowanego uciągu. Długość 10 m pozwala na pracę w sytuacjach, gdy punkt zaczepu i ładunek są od siebie znacznie oddalone — np. przy wyciąganiu pojazdów lub podciąganiu materiałów na wyższy poziom.

Hak z zabezpieczeniem

Hak wyposażony w zatrzask zabezpieczający zapobiega przypadkowemu wypadnięciu ładunku z zaczepu. Umożliwia pewne i szybkie połączenie z elementem przenoszzonego obiektu lub punktem mocowania.

Ręczna korba z uchwytem

Napęd ręczny eliminuje zależność od zasilania elektrycznego, co jest istotne w terenie lub miejscach bez dostępu do prądu. Ergonomiczny uchwyt korby redukuje zmęczenie przy dłuższej pracy z obciążeniem.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1313
Typ urządzenia	Wciągarka korbowa linowa
Maksymalny uciąg	1588 kg (3500 lbs)
Długość liny	10 m
Średnica liny	6 mm
Materiał konstrukcji	Stal wzmocniona, ocynkowana
Napęd	Ręczny (korba)
Waga urządzenia	ok. 4,5 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Wyciąganie pojazdów osobowych i maszyn rolniczych z gruntu
- Podciąganie materiałów budowlanych na rusztowania i wyższe kondygnacje
- Załadunek i rozładunek ciężkich elementów na przyczepy i platformy
- Przemieszczanie silników, skrzyń biegów i innych podzespołów w warsztacie
- Mocowanie i napinanie ładunków podczas transportu
- Prace na łodziach i pomostach — cumowanie, wyciąganie sprzętu z wody
- Prace leśne — ściąganie i przemieszczanie drewna

Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania

Maksymalny uciąg 1588 kg odnosi się do obciążenia statycznego. Podczas pracy nie należy przekraczać tej wartości ani stosować urządzenia do transportu osób. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan liny — widoczne przetarcia, zagięcia lub uszkodzenia splotki są podstawą do wymiany liny. Punkt mocowania wciągarki powinien być przystosowany do przenoszenia co najmniej dwukrotności maksymalnego obciążenia roboczego urządzenia.

Zawartość zestawu

- Wciągarka korbowa linowa KD1313
- Lina stalowa ocynkowana 10 m / 6 mm
- Hak z zabezpieczeniem