

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wciagarka-korbowa-pasowa-2500lbs-kd1314-p-61980.html>



Wciągarka korbowa pasowa 2500lbs KD1314

Cena brutto	84,70 zł
Cena netto	68,86 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1314
Kod producenta	KD1314
Kod EAN	5901638110879
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wciągarka korbowa pasowa KD1314 – 2500 lbs / 1134 kg

KD1314 to ręczna wciągarka pasowa przeznaczona do podnoszenia, wciągania i opuszczania ładunków o masie do 1134 kg. Urządzenie pracuje w oparciu o mechanizm zapadkowy z przekładnią stalową, co zapewnia kontrolę nad ruchem ładunku bez ryzyka samoczynnego luzowania pasa.

Maksymalny uciąg 1134 kg (2500 lbs)
Długość pasa 10 m
Szerokość pasa 50 mm
Przełożenie 4:1 / 8:1

Charakterystyka techniczna

Mechanizm zapadkowy

Zapadka blokuje pas po każdym ruchu korby, uniemożliwiając cofnięcie się ładunku. Dzięki temu operator może przerwać pracę w dowolnym momencie bez ryzyka niekontrolowanego opuszczenia się ciężaru.

Dwustopniowe przełożenie 4:1 / 8:1

Niższe przełożenie (4:1) pozwala na szybsze nawijanie pasa przy mniejszych obciążeniach. Wyższe (8:1) redukuje wymagany wysiłek przy zbliżaniu się do maksymalnego uciągu, co ma znaczenie przy ciężkich ładunkach.

Pas 50 mm x 10 m

Szerokość 50 mm zwiększa powierzchnię styku z ładunkiem i zmniejsza ryzyko uszkodzenia transportowanych elementów. Długość 10 m umożliwia pracę w przypadkach, gdy punkt zakotwienia jest oddalony od ładunku.

Stalowa przekładnia i hak montażowy

Stalowa obudowa przekładni chroni mechanizm przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami. Hak z blokadą umożliwia szybkie i pewne zamocowanie wciągarki do belki, ramy lub innego punktu podparcia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1314
Typ	Wciągarka korbowa pasowa
Maksymalna siła uciągu	1134 kg (2500 lbs)
Długość pasa	10 m
Szerokość pasa	50 mm
Mechanizm	Zapadkowy z korbą ręczną
Przełożenie	4:1 / 8:1
Konstrukcja przekładni	Stalowa
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość zestawu	Wciągarka, pas 10 m z hakiem, oryginalne opakowanie

Typowe zastosowania

- Podnoszenie i opuszczanie silników, skrzyń biegów i innych podzespołów pojazdów
- Wciąganie maszyn i urządzeń na rampy lub platformy transportowe
- Mocowanie ładunków na przyczepach i naczepach podczas transportu
- Prace budowlane wymagające ręcznego przemieszczania ciężkich elementów
- Wyciąganie pojazdów lub maszyn w terenie przy braku dostępu do napędu elektrycznego
- Warsztatowe operacje podnoszenia przy braku suwnicy lub wciągarki elektrycznej
- Prace leśne i gospodarcze – przemieszczanie drewna i materiałów masowych

Dobór przełożenia do zastosowania

Przy ładunkach do ok. 600 kg i krótkich odcinkach nawijania wystarczające jest przełożenie 4:1 – praca jest szybsza i mniej męcząca. Przy obciążeniach zbliżonych do maksymalnych (powyżej 800–1000 kg) zaleca się przełączenie na przełożenie 8:1, które wymaga mniejszej siły na korbę, lecz wymaga większej liczby obrotów na ten sam odcinek pasa.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan pasa pod kątem przetarć, strzępień i uszkodzeń szwów oraz upewnić się, że hak blokuje się prawidłowo. Mechanizm zapadkowy i ruchome elementy przekładni wymagają okresowego smarowania smarem maszynowym. Pas należy przechowywać z dala od substancji żrących i wilgoci, które mogą osłabić jego wytrzymałość. Nie przekraczać nominalnego udźwigu 1134 kg.