

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wentylator-do-szlifierki-oscylacyjnej-mimosrodowej-3w1-230v-1-p-48314.html>

Wentylator do szlifierki oscylacyjnej mimośrodowej 3w1 230V (1)

Cena brutto	6,55 zł
Cena netto	5,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CH00439-2
Kod producenta	CH00439-2
Kod EAN	5901477162190
Producent	Heidmann

Opis produktu

Wentylator do szlifierki oscylacyjnej mimośrodowej 3w1 230V

Element wymienny do szlifierek oscylacyjnych mimośrodowych typu 3w1, odpowiedzialny za chłodzenie silnika i odprowadzanie pyłu. Komponent przeznaczony do urządzeń zasilanych napięciem sieciowym 230V.

Model CH00439-2

Napięcie zasilania 230V

Typ urządzenia Szlifierka 3w1

Charakterystyka techniczna

Funkcja chłodzenia silnika

Wentylator zapewnia ciągły przepływ powietrza przez obudowę silnika, co zapobiega przegrzewaniu się uzwojeń podczas długotrwałej pracy. Szczególnie istotne przy intensywnym szlifowaniu materiałów twardych.

Odprowadzanie pyłu

Konstrukcja wirnika wspomaga usuwanie drobnych cząstek materiału z wnętrza narzędzia, co zmniejsza ryzyko zatkania kanałów

wentylacyjnych i przedłuża żywotność urządzenia.

Kompatybilność z układem 3w1

Dedykowany do szlifierek oscylacyjnych mimośrodowych typu 3w1, które łączą funkcje szlifowania, polerowania i czyszczenia. Geometria wirnika dostosowana do specyfiki ruchu mimośrodowego.

Zasilanie sieciowe 230V

Przeznaczony do urządzeń zasilanych bezpośrednio z sieci elektrycznej 230V. Przed zakupem należy sprawdzić parametry napięciowe posiadanej szlifiarki.

Specyfikacja techniczna

Model	CH00439-2
Numer wewnętrzny	EU600/20122101 H00439 Nr 2
Napięcie zasilania	230V
Typ urządzenia docelowego	Szlifierka oscylacyjna mimośrodowa 3w1
Rodzaj elementu	Wentylator chłodzący

Zastosowanie

- Naprawa szlifierek oscylacyjnych z uszkodzonym wentylatorem
- Konserwacja prewencyjna urządzeń po intensywnej eksploatacji
- Wymiana elementu przy spadku wydajności chłodzenia
- Serwis szlifierek typu 3w1 zasilanych napięciem 230V
- Modernizacja starszych modeli szlifierek mimośrodowych

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu posiadanej szlifiarki oraz napięcie zasilania. Wentylator CH00439-2 jest dedykowany do konkretnych modeli urządzeń 3w1. W przypadku wątpliwości zaleca się kontakt z producentem szlifiarki lub porównanie wymiarów geometrycznych z oryginalnym elementem.

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana wentylatora wymaga częściowego demontażu obudowy szlifierki. Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać minimum 5 minut na rozładowanie kondensatorów. Podczas montażu nowego wentylatora należy zwrócić uwagę na kierunek obrotów oraz prawidłowe osadzenie na wale silnika.

Po wymianie elementu zaleca się przeprowadzenie testu pracy na biegu jałowym przez 2-3 minuty, aby upewnić się, że wentylator obraca się płynnie i nie występują wibracje. Należy również sprawdzić, czy nie ma nieszczelności w kanałach wentylacyjnych, które mogłyby obniżyć skuteczność chłodzenia.

Produkty powiązane

Do kompleksowego serwisu szlifierki oscylacyjnej mogą być potrzebne również: szczotki węglowe do silnika 230V, łożyska wału głównego, tarcze szlifierskie do systemu 3w1 oraz worki filtracyjne do odpylania. Zaleca się wymianę wszystkich elementów zużywalnych podczas jednego przeglądu serwisowego.