

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wentylator-podlogowy-led-50w-wys-81cm-66841-lund-p-49219.html>

wentylator podłogowy LED 50W, wys. 81cm 66841 LUND

Cena brutto	96,17 zł
Cena netto	78,19 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	66841
Kod producenta	66841
Kod EAN	5906083094880
Producent	Lund

Opis produktu

Wentylator podłogowy Lund 66841 z wyświetlaczem LED i pilotem

Wentylator stojący o mocy 50W z trzema trybami pracy, wyświetlaczem LED pokazującym temperaturę i zdalnym sterowaniem. Wysokość 81 cm zapewnia efektywny zasięg nawiewu, a cicha praca do 45 dB umożliwia użytkowanie w sypialni i biurze.

Moc 50W

Wysokość 81 cm

Przepływ powietrza 4 m³/min

Poziom hałas max 45 dB(A)

Charakterystyka wentylatora podłogowego Lund 66841

Trzy tryby pracy dostosowane do potrzeb

Tryb naturalny symuluje poryw wiatru ze zmienną intensywnością, tryb normalny zapewnia stały strumień powietrza, a tryb nocny pracuje ciszej przy obniżonej mocy – użytkownik wybiera wariant odpowiedni do pory dnia i aktywności.

Wyświetlacz LED z wskaźnikiem temperatury

Panel LED pokazuje aktualną temperaturę powietrza w pomieszczeniu, co ułatwia kontrolę mikroklimatu. Cyfrowe sterowanie pozwala na szybką zmianę ustawień bez konieczności sprawdzania termometru.

Czasomierz z możliwością programowania

Timer ustawiany co 30 minut pozwala na automatyczne wyłączenie wentylatora po maksymalnie 7,5 godziny pracy. Funkcja przydatna podczas zasypiania lub pracy biurowej - urządzenie wyłączy się samoczynnie bez ingerencji użytkownika.

Pilot zdalnego sterowania w zestawie

Bezprzewodowy pilot umożliwi zmianę trybu, prędkości i ustawień timera z odległości, bez konieczności podchodzenia do urządzenia. Rozwiązanie wygodne w dużych pomieszczeniach i podczas odpoczynku.

Specyfikacja techniczna

Model	Lund 66841
Moc	50 W
Napięcie zasilania	220-240 V AC, 50 Hz
Wysokość	81 cm
Maksymalny przepływ powietrza	4 m ³ /min
Kąt pracy (oscylacja)	65°
Materiał korpusu	Polipropylen (PP)
Maksymalny poziom hałasu	45 dB(A)
Tryby pracy	Naturalny, normalny, nocny
Wyświetlacz	LED z wskaźnikiem temperatury
Timer	Tak, programowanie co 30 min, maks. 7,5 h
Pilot zdalnego sterowania	Tak, w zestawie
Długość przewodu zasilającego	1,5 m
Klasa izolacji elektrycznej	II (podwójna izolacja)
Uchwyt do przenoszenia	Tak
Masa	2,3 kg
Zawartość zestawu	Wentylator, pilot

Zastosowanie wentylatora Lund 66841

- Chłodzenie pomieszczeń mieszkalnych w okresie letnim
- Wspomaganie klimatyzacji poprzez lepszą cyrkulację powietrza
- Wentylacja biur i sal konferencyjnych
- Użytkowanie w sypialni z trybem nocnym o obniżonym hałasie

-
- Przewietrzanie pomieszczeń po malowaniu lub remontach
 - Wsparcie ogrzewania przez lepsze rozprowadzenie ciepłego powietrza
 - Chłodzenie garaży i warsztatów podczas prac manualnych
 - Nawiew powietrza w przestrzeniach handlowych i usługowych

Użytkowanie i konserwacja

Parametry pracy

Wentylator pracuje w zakresie napięcia 220-240V AC przy częstotliwości 50 Hz. Moc 50W oznacza umiarkowane zużycie energii – przy 8 godzinach dziennej pracy koszt energii wynosi około 0,4 kWh. Maksymalny przepływ powietrza 4 m³/min wystarcza do efektywnego chłodzenia pomieszczeń o powierzchni do 25-30 m².

Hałas i komfort użytkowania

Poziom hałasu 45 dB(A) na najwyższym biegu odpowiada cichej rozmowie lub pracy bibliotecznej. Tryb nocny obniża hałas do wartości umożliwiających spokojny sen. Kąt oscylacji 65° zapewnia szeroki zasięg nawiewu bez konieczności przestawiania urządzenia.

Konserwacja

Korpus z polipropylenu (PP) można czyścić wilgotną szmatką. Przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć od zasilania. Klasa izolacji II oznacza podwójną izolację elektryczną, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania bez konieczności uziemienia. Uchwyt do przenoszenia i masa 2,3 kg ułatwiają przemieszczanie wentylatora między pomieszczeniami.
