

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiadro-budowlane-z-lejkiem-12-l-schmith-sxw-12-z-p-59022.html>

Wiadro budowlane z lejkiem 12 l Schmith SXW-12-Z

Cena brutto	7,14 zł
Cena netto	5,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SXW-12-Z
Kod producenta	SXW-12-Z
Kod EAN	5907776932809
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiadro budowlane z lejkiem 12 l Schmith SXW-12-Z

Wiadro budowlane z polipropylenu odpornego na niskie temperatury, wyposażone w metalowe uchwyty i wzmocnione dno. Pojemność 12 litrów zapewnia uniwersalność zastosowania na budowie i w gospodarstwie domowym.

Pojemność 12 litrów

Materiał Tworzywo mrozoodporne

Uchwyty Metalowe

Model SXW-12-Z

Charakterystyka techniczna

Tworzywo mrozoodporne

Materiał zachowuje elastyczność i wytrzymałość w niskich temperaturach, co zapobiega pękaniu podczas pracy zimą. Istotne przy przechowywaniu na zewnątrz lub w nieogrzewanych pomieszczeniach.

Metalowe uchwyty

Stalowe uchwyty zapewniają trwałość przy wielokrotnym przeniesieniu, nawet przy pełnym obciążeniu. W przeciwieństwie do uchwytów plastikowych nie deformują się pod wpływem ciężaru.

Wzmocnione dno

Konstrukcja dna zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne powstające przy stawianiu na nierównych powierzchniach i ostrych krawędziach materiałów budowlanych.

Lejek zintegrowany

Ukształtowanie górnej krawędzi ułatwia precyzyjne wylanie cieczy i zapraw bez rozlewania, co jest szczególnie przydatne przy dozowaniu materiałów.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SXW-12-Z
Pojemność	12 litrów
Materiał	Tworzywo sztuczne odporne na niskie temperatury
Typ uchwytów	Metalowe
Wzmocnienie dna	Tak
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Kod EAN	5905197155715

Zastosowanie

- Mieszanie i transport zapraw budowlanych, klejów, mas wyrównujących
- Przygotowywanie roztworów myjących i środków chemicznych
- Transport wody na budowie i w gospodarstwie
- Mycie narzędzi, pędzli, wałków malarskich
- Przechowywanie drobnych materiałów sypkich
- Prace malarskie - rozcieńczanie farb, mycie powierzchni
- Prace ogrodnicze - transport nawozów, ziemi, kompostu
- Czyszczenie pomieszczeń po pracach remontowych

Użytkowanie i konserwacja

Zalecenia eksploatacyjne

Przed pierwszym użyciem wiadro należy przepłukać ciepłą wodą. Po pracy z materiałami budowlanymi czyścić niezwłocznie, zanim zawartość nie zastygnęła. Unikać przeciążania powyżej znamionowej pojemności 12 litrów, co może prowadzić do uszkodzenia uchwytów. Przy przechowywaniu w warunkach zimowych sprawdzić, czy wiadro jest całkowicie opróżnione z wody – zamrznięta ciecz może spowodować deformację.

Czyszczenie

Wiadro można myć standardowymi środkami czyszczącymi. Resztki zapraw cementowych usuwać mechanicznie po zaschnięciu lub chemicznie przy użyciu rozcieńczalników. Metalowe uchwyty okresowo sprawdzać pod kątem korozji, szczególnie przy częstym kontakcie z wodą i wilgocią.
