

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiadro-glazurnicze-i-packa-00250-vorel-p-15849.html>

Wiadro glazurnicze i packa 00250 VOREL

Cena brutto	52,23 zł
Cena netto	42,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	00250
Kod producenta	00250
Kod EAN	5906083054341
Producent	Vorel

Opis produktu

Wiadro glazurnicze z packą VOREL 00250

Kompletny zestaw do czyszczenia płytek po fugowaniu, wyposażony w wiadro o pojemności 10 litrów z rolką do wyciskania, wyjmowaną kratką oraz packą z gąbką. Konstrukcja z odpornego tworzywa sztucznego zapewnia długotrwałe użytkowanie w warunkach prac glazurniczych.

Pojemność 10 litrów
Wymiary gąbki 14 × 28 cm
Materiał Tworzywo sztuczne
Model 00250

Charakterystyka zestawu glazurniczego VOREL

Rolka do wyciskania gąbki

Mechanizm wyciskania pozwala na kontrolowane usuwanie nadmiaru wody z gąbki. Zapobiega to powstawaniu smug i zacieków na świeżo ułożonych płytkach, a także skraca czas schnięcia powierzchni po czyszczeniu.

Wymowana kratka wewnętrzna

Kratka oddziela zanieczyszczenia od czystej wody, umożliwiając wielokrotne płukanie gąbki bez konieczności wymiany całej zawartości. Ułatwia to utrzymanie porządku podczas pracy i pozwala na szybkie opróżnienie wiadra po zakończeniu.

Packa z gąbką 14 x 28 cm

Ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodny chwyt podczas długotrwałej pracy. Gąbka o dużej powierzchni pokrywa większy obszar jednym ruchem, co przyspiesza proces czyszczenia płytek z resztek fugi i zaprawy.

Pokrywka zabezpieczająca

Zamknięcie wiadra chroni zawartość przed kurzem i zanieczyszczeniami podczas przerw w pracy. Umożliwia także bezpieczne przechowywanie narzędzi i akcesoriów wewnątrz wiadra po zakończeniu prac.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 00250
Pojemność wiadra	10 litrów
Wymiary zestawu	41,5 x 22 x 17,5 cm
Wymiary gąbki	14 x 28 cm
Materiał wykonania	Odporne tworzywo sztuczne
Wyposażenie	Rolka do wyciskania, packa z gąbką, wymowana kratka, pokrywka
Odporność chemiczna	Odporne na chemikalia budowlane

Zastosowanie wiadra glazurniczego

- Czyszczenie płytek ceramicznych po fugowaniu
- Usuwanie resztek zaprawy klejowej z powierzchni glazury
- Mycie płytek ściennych i podłogowych podczas prac wykończeniowych
- Prace glazurnicze w łazienkach i kuchniach
- Układanie gresu i terakoty w pomieszczeniach mieszkalnych
- Czyszczenie mozaiki i małych formatów płytek
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego czyszczenia powierzchni
- Profesjonalne usługi glazurnicze i wykończeniowe

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem fugowania należy napełnić wiadro czystą wodą w ilości umożliwiającej swobodne płukanie gąbki. Kratka powinna być umieszczona na dnie, aby oddzielać zanieczyszczenia od czystej wody. Gąbkę należy zwilżyć i wycisnąć przed pierwszym użyciem.

Technika czyszczenia płytek

Po nałożeniu fugi i jej wstępnym związaniu należy zwilżyć gąbkę, wycisnąć nadmiar wody na rolce i delikatnie zmywać nadmiar fugi ruchami ukośnymi względem spoin. Gąbkę należy płukać w wiadrze po każdym przejściu, a wodę wymieniać gdy staje się mętna.

Czyszczenie po zakończeniu prac

Po zakończeniu pracy należy opróżnić wiadro, wyjąć i wypłukać kratkę, a gąbkę dokładnie wypłukać z resztek fugi. Wszystkie elementy powinny wyschnąć przed ponownym złożeniem i przechowywaniem. Tworzywo sztuczne można czyścić ciepłą wodą z dodatkiem detergentu.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac glazurniczych warto rozważyć dodatkowe akcesoria: gąbki wymienne o różnej twardości, packi teleskopowe do czyszczenia dużych powierzchni, a także środki do usuwania nalotów cementowych i wzmacniacze fugi.