

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiadro-malarskie-8l-g66366-geko-p-44236.html>

Wiadro malarskie 8L G66366 GEKO

Cena brutto	10,03 zł
Cena netto	8,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66366
Kod producenta	G66366
Kod EAN	5901477180378
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wiadro malarskie 8L GEKO G66366

Prostokątne wiadro z tworzywa PP przeznaczone do prac malarskich, remontowych i ogrodowych. Wyposażone w funkcjonalne elementy ułatwiające pracę z farbami i powłokami gruntującymi.

Pojemność 8 litrów

Materiał Polipropylen PP

Kształt Prostokątny

Model G66366

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja z polipropylenu

Tworzywo PP (polipropylen) zapewnia odporność chemiczną na farby wodne i rozpuszczalniki, jednocześnie zachowując elastyczność przy niskich temperaturach. Materiał nie reaguje z większością powłok malarskich i nie absorbuje wilgoci.

Prostokątny kształt

Forma prostokąta umożliwia zastosowanie standardowych krtek malarskich, które stabilnie opierają się na krawędziach. Ułatwia to

równomierne nakładanie farby na wałek i kontrolę jej ilości.

Podziałka objętości

Naniesiona skala w litrach pozwala na precyzyjne odmierzanie farby podczas mieszania kolorów lub rozcieńczania podkładów gruntujących zgodnie z zaleceniami producenta. Eliminuje konieczność używania dodatkowych pojemników miarowych.

Żłobienia do odciskania wałka

Wewnętrzne przetłoczenia na ściance służą do usuwania nadmiaru farby z wałka przed malowaniem. Zapobiega to kapaniu i ułatwia kontrolę grubości nakładanej warstwy, co ma znaczenie przy pracy z farbami o różnej gęstości.

Zintegrowany lejek spustowy

Ukształtowany dzióbek ułatwia przelewanie pozostałej farby z powrotem do oryginalnego opakowania lub do mniejszych pojemników. Minimalizuje rozlanie i straty materiału po zakończeniu prac.

Specyfikacja techniczna

Model	G66366
Pojemność nominalna	8 litrów
Materiał wykonania	Polipropylen (PP)
Kształt	Prostokątny
Podziałka objętości	Tak
Żłobienia do wałka	Tak (wewnętrzne przetłoczenia)
Lejek spustowy	Tak
Kompatybilność z kratkami	Kratki malarskie standardowe
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami wodnymi i emulsyjnymi
- Nakładanie farb olejnych i ftalowych przy użyciu wałka
- Gruntowanie powierzchni podkładami akrylowymi i alkidowymi
- Mieszanie farb w celu uzyskania pośrednich odcieni
- Rozcieńczanie farb i lakierów zgodnie z kartą techniczną

-
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego odmierzenia materiałów
 - Zastosowania ogrodnicze – mieszanie nawozów płynnych, preparatów ochronnych
 - Przechowywanie narzędzi malarskich podczas przerw w pracy

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem przepłukać wiadro wodą w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń produkcyjnych. Sprawdzić, czy kratka malarska odpowiada wymiarom wiadra – powinna stabilnie spoczywać na krawędziach bez przechylania się.

Czyszczenie po użyciu

Farby wodne usuwać niezwłocznie po zakończeniu prac, płucząc wiadro ciepłą wodą. W przypadku farb rozpuszczalnikowych stosować odpowiedni rozpuszczalnik (terpentyna, benzyna lakowa) zgodnie z zaleceniami producenta farby. Nie pozostawiać zaschnięte resztki farby, gdyż mogą one wpływać na przyczepność kolejnych warstw przy następnym użyciu.

Przechowywanie

Wiadro przechowywać w suchym pomieszczeniu z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, które mogą wpływać na właściwości polipropylenu w dłuższej perspektywie. Można je układać jedno w drugim w celu oszczędności miejsca magazynowego.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: kratki malarskie dostosowane do prostokątnych wiader, wałki malarskie o różnych szerokościach (18-25 cm), pędzle do malowania detali oraz tacki malarskie do prac wymagających częstej zmiany koloru.