

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/widly-ogrodowe-z-metalowym-trzonkiem-sg-wo-schmith-p-31121.html>

Widły ogrodowe z metalowym trzonkiem SG-WO SCHMITH

Cena brutto	80,02 zł
Cena netto	65,06 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SG-WO
Kod producenta	SG-WO
Kod EAN	5902004722245
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Widły ogrodowe z metalowym trzonkiem Schmith SG-WO

Narzędzie ogrodnicze o konstrukcji spawanej z hartowanej stali, przeznaczone do prac związanych ze spulchnianiem gleby, przekopywaniem oraz przenoszeniem materiałów organicznych. Metalowy trzonek o eliptycznym przekroju zapewnia zwiększoną sztywność podczas pracy w twardym gruncie.

Materiał głowicy Hartowana stal

Typ trzonka Metalowy, eliptyczny

Rodzaj uchwytu Rękojeść D

Model SG-WO

Charakterystyka techniczna

Hartowana głowica stalowa

Proces hartowania zwiększa twardość powierzchniową stali, co przekłada się na odporność na odkształcenia podczas pracy w zagęszczonym lub kamienistym gruncie. Hartowanie ogranicza również ścieranie zębów widel przy długotrwałym użytkowaniu.

Spawana konstrukcja

Połączenie głowicy z trzonkiem metodą spawania eliminuje ruchome elementy i potencjalne punkty awarii. Spawany węzeł wytrzymuje obciążenia skrętne występujące podczas dźwigania ciężkich materiałów lub przebijania utwardzonej gleby.

Eliptyczny przekrój trzonka

Profil eliptyczny (owalny) charakteryzuje się większym momentem bezwładności niż przekrój okrągły o tej samej masie. Oznacza to lepszą odporność na zginanie pod obciążeniem poprzecznym, co ma znaczenie przy dźwiganiu materiałów na całej długości trzonka.

Rękojeść typu D

Zamknięty uchwyt w kształcie litery D umożliwia pewny chwyt obiema dłońmi i kontrolę nad pozycją narzędzia podczas manewrowania. Konstrukcja z tworzywa sztucznego zapewnia odporność na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna

Model	SG-WO
Producent	Schmith
Materiał głowicy	Hartowana stal
Materiał trzonka	Metal
Przekrój trzonka	Eliptyczny (owalny)
Typ połączenia	Spawane
Rodzaj uchwytu	Rękojeść D z tworzywa sztucznego
Kod produktu (SKU)	SG-WO

Zastosowanie

- Spulchnianie i napowietrzanie gleby przed sadzeniem roślin
- Przekopywanie zagonów warzywnych i rabat ozdobnych
- Usuwanie chwastów z rozbudowanym systemem korzeniowym
- Przenoszenie kompostu, obornika i innych nawozów organicznych
- Rozrzucanie ściółki, siana lub słomy
- Mieszanie materiałów kompostowych w kompostowniku
- Wyrównywanie powierzchni gruntu po przekopaniu
- Praca w twardym, zagęszczonym podłożu

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem

Sprawdzić stabilność połączenia spawanego między głowicą a trzonkiem. Upewnić się, że rękojeść jest prawidłowo zamocowana i nie wykazuje luzu.

Podczas pracy

Unikać nadmiernego obciążenia bocznego, które może prowadzić do trwałego wygięcia trzonka. Przy przekopywaniu twardego gruntu stosować ruch pionowy, wykorzystując ciężar ciała zamiast siły ramion.

Po zakończeniu pracy

Usunąć resztki ziemi i materiałów organicznych z zębów głowicy. Metalowe elementy wytrzeć suchą szmatką, aby zapobiec korozji. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w pozycji wiszącej lub z głowicą skierowaną do góry.

Produkty powiązane

Widły ogrodowe często stosuje się w połączeniu z grabiami do wyrównywania powierzchni, motyką do usuwania chwastów oraz taczka do transportu materiałów. Przy intensywnym użytkowaniu warto rozważyć zakup rękawic roboczych chroniących dłonie przed odciskami.

...