

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wielofunk-narzedzie-oscylacyjne-18v-yt-82818-yato-p-14067.html>

WIELOFUNK. NARZĘDZIE OSCYLACYJNE 18V YT-82818 YATO

Cena brutto	262,72 zł
Cena netto	213,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-82818
Kod producenta	YT-82818
Kod EAN	5906083025174
Producent	YATO

Opis produktu

Wielofunkcyjne narzędzie oscylacyjne 18V YATO YT-82818

Akumulatorowe narzędzie oscylacyjne z systemem 18V do cięcia, szlifowania i usuwania powłok w pracach remontowych i wykończeniowych. Urządzenie wykorzystuje ruch oscylacyjny z wysoką częstotliwością drgań do precyzyjnego opracowania różnorodnych materiałów w trudnodostępnych miejscach.

Napięcie 18V

System zasilania Akumulatorowy

Marka YATO

Model YT-82818

Charakterystyka narzędzia oscylacyjnego YATO YT-82818

System akumulatorowy 18V YATO

Zasilanie z akumulatorów litowo-jonowych 18V pozwala na pracę bez ograniczeń kabla zasilającego. Narzędzie współpracuje z akumulatorami YATO YT-82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845 o różnej pojemności. Wymienne ogniwa umożliwiają przedłużenie czasu pracy poprzez przygotowanie zapasowego akumulatora.

Technologia ruchu oscylacyjnego

Mechanizm oscylacyjny generuje szybkie drgania o małej amplitudzie, co zapewnia precyzyjne cięcie bez odprysków materiału. Wysoka częstotliwość drgań pozwala na czyste opracowanie krawędzi bez pylenia i uszkodzeń struktury materiału. Regulacja mocy umożliwia dostosowanie parametrów pracy do twardości obrabianego materiału.

Wskaźnik naładowania akumulatora

4-stopniowy wskaźnik LED informuje o aktualnym poziomie naładowania ogniw. System monitorowania baterii pozwala na planowanie przerw w pracy i ładowania akumulatora przed jego całkowitym rozładowaniem. Zabezpieczenie przed przegrzaniem chroni ogniwa przed uszkodzeniem podczas intensywnej eksploatacji.

Ergonomiczna konstrukcja rękojeści

Ukształtowanie rękojeści zapewnia stabilny chwyt podczas pracy w różnych pozycjach. Rozkład masy narzędzia minimalizuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałego użytkowania. Prosta regulacja mocy pozwala na szybkie dostosowanie parametrów bez przerywania pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-82818
Marka	YATO
Napięcie zasilania	18V
Typ zasilania	Akumulatorowy
Kompatybilne akumulatory	YT-82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845
Wskaźnik naładowania	4-stopniowy LED
Regulacja mocy	Tak
Zabezpieczenie termiczne	Tak

Zastosowanie narzędzia oscylacyjnego

- Usuwanie starych powłok malarskich, tapet i warstw kleju z powierzchni ścian
- Podcinanie dolnej krawędzi drzwi bez demontażu skrzydła z zawiasów
- Cięcie paneli podłogowych i listew przypodłogowych w narożnikach pomieszczeń
- Przecinanie elementów metalowych - gwoździ, śrub i drobnych profili
- Szlifowanie powierzchni w trudnodostępnych miejscach - naroża, krawędzie, szczeliny
- Precyzyjne cięcie płyt meblowych z laminatem bez uszkodzenia okładziny

-
- Usuwanie fug silikonowych i mas uszczelniających z połączeń
 - Wyrównywanie i szlifowanie spoin tynkarskich w narożach

Kompatybilność z systemem akumulatorowym YATO 18V

Narzędzie oscylacyjne YT-82818 pracuje z akumulatorami litowo-jonowymi z serii YATO 18V. System wymienny pozwala na wykorzystanie tych samych ogniw w różnych narzędziach tej samej platformy napięciowej - wiertarkach, szlifierkach, pilarkach i innych urządzeniach akumulatorowych marki YATO.

Sprawdzanie kompatybilności akumulatorów

Przed zakupem akumulatora należy zweryfikować zgodność z modelem YT-82818. Kompatybilne ogniwa to: YT-82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845. Różnią się one pojemnością, co wpływa na czas pracy narzędzia na jednym ładowaniu. Akumulatory o większej pojemności wydłużają czas eksploatacji, ale zwiększają masę zestawu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy zamontować odpowiedni osprzęt - piłkę, papier ścierny lub skrobak - dopasowany do rodzaju materiału i typu operacji. System szybkiego mocowania umożliwia wymianę narzędzi roboczych bez użycia dodatkowych kluczy.

Regulację mocy należy dostosować do twardości obrabianego materiału. Niższe obroty stosuje się przy cięciu tworzyw sztucznych i miękkich materiałów, wyższe przy obróbce drewna i metalu. Podczas pracy narzędzie należy prowadzić równomiernie bez nadmiernego docisku, pozwalając mechanizmowi oscylacyjnemu wykonać pracę.

Po zakończeniu eksploatacji należy oczyścić obudowę i szczeliny wentylacyjne z pyłu. Akumulator przechowuje się w temperaturze pokojowej z poziomem naładowania około 40-60% - zapobiega to degradacji ogniw podczas dłuższych przerw w użytkowaniu.

Obsługa serwisowa YATO Premium

Produkt objęty jest usługą serwisową YATO Premium. W przypadku usterki mechanicznej lub elektronicznej narzędzie można zgłosić do autoryzowanego serwisu producenta. Przed wysyłką należy zdemontować akumulator i osprzęt tnący.