

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiert-wkretarka-18v-li-ion-z-2-akumul-yt-82855-yato-p-15303.html>

WIERT-WKRĘTARKA 18V LI-ION Z 2 AKUMUL. YT-82855 YATO

Cena brutto	332,77 zł
Cena netto	270,54 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-82855
Kod producenta	YT-82855
Kod EAN	5906083828553
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa YATO YT-82855 18V Li-Ion z dwoma akumulatorami

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z dwubiegową przekładnią stalową i momentem obrotowym 42 Nm. Zestaw zawiera dwa akumulatory litowo-jonowe 1,5 Ah oraz szybką ładowarkę 60-minutową, co zapewnia ciągłość pracy przy montażu, instalacjach i wierceniu w różnych materiałach.

Napięcie akumulatora 18V Li-Ion

Moment obrotowy 42 Nm

Akumulatory w zestawie 2 × 1,5 Ah

Czas ładowania 60 minut

Charakterystyka wiertarko-wkrętarki YATO YT-82855

Moment obrotowy 42 Nm

Wartość momentu obrotowego określa siłę dokręcania wkrętów i wiercenia w twardszych materiałach. 42 Nm pozwala na dokręcanie nakrętek M12, wiercenie otworów w metalu wiertłami stopniowymi oraz pracę z długimi kołkami rozporowymi bez ryzyka przeciążenia silnika.

Dwubiegowa przekładnia stalowa

Pierwszy bieg (350 obr./min.) zapewnia większy moment przy wkręcaniu i wierceniu w twardych materiałach. Drugi bieg (1200 obr./min.) umożliwia szybkie wiercenie w drewnie i metalu. Stalowa konstrukcja przekładni zwiększa trwałość mechanizmu przy intensywnym użytkowaniu.

Dwa akumulatory Li-Ion 1,5 Ah

Technologia litowo-jonowa eliminuje efekt pamięci i zapewnia stałą poziom mocy podczas rozładowania. Pojemność 1,5 Ah wystarcza na typowe prace montażowe, a obecność dwóch akumulatorów w zestawie pozwala na ciągłą pracę – podczas użycia jednego, drugi może być ładowany.

Szybka ładowarka 60-minutowa

Czas ładowania 60 minut skraca przestoje w pracy. Ładowarka z zestawu umożliwia pełne naładowanie akumulatora w godzinę, co przy dwóch bateriach zapewnia praktycznie nieprzerwaną gotowość do pracy na budowie lub w warsztacie.

Dioda LED oświetlająca miejsce pracy

Wbudowane oświetlenie LED poprawia widoczność w słabo oświetlonych miejscach – przy pracy pod zabudową kuchenną, w szafkach, narożnikach czy podczas montażu instalacji elektrycznych. Dioda aktywuje się automatycznie przy naciśnięciu spustu.

Wskaźnik stanu naładowania baterii

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje o pozostałej energii, co umożliwia planowanie pracy i uniknięcie sytuacji, gdy bateria rozładowuje się w trakcie wykonywania zadania. Ułatwia to zarządzanie czasem ładowania.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-82855
-------	----------

Kod EAN	5906083828553
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatora	Li-Ion (litowo-jonowy)
Pojemność akumulatora	1,5 Ah
Ilość akumulatorów w zestawie	2 szt.
Moment obrotowy maksymalny	42 Nm
Prędkość obrotowa - bieg I	350 obr./min.
Prędkość obrotowa - bieg II	1200 obr./min.
Przekładnia	Dwubiegowa, stalowa
Czas ładowania akumulatora	60 minut
Oświetlenie LED	Tak
Wskaźnik stanu baterii	Tak
Waga brutto zestawu	4,167 kg
Wyposażenie dodatkowe	Walizka transportowa, wiertła do metalu, bity

Zastosowanie wiertarko-wkrętarki akumulatorowej

- Wiercenie otworów w metalu wiertłami spiralnymi HSS
- Wiercenie w drewnie wiertłami do drewna i otwornicami bimetalowymi
- Wiercenie w metalach cienkich otwornicami bimetalowymi
- Wiercenie w blachach wiertłami stopniowymi
- Wkręcanie i wykręcanie wkrętów do drewna, płyt wiórowych i OSB
- Montaż długich kołków rozporowych w ścianach
- Dokręcanie i odkręcanie nakrętek do M12
- Montaż mebli, zawiasów, uchwytów i akcesoriów

Dobór biegów w zależności od zastosowania

Bieg I (350 obr./min.) – stosować przy wkręcaniu długich wkrętów, pracy z otwornicami, wierceniu w metalu i dokręcaniu nakrętek. Niższa prędkość zapewnia większą kontrolę i moment obrotowy. Bieg II (1200 obr./min.) – stosować przy wierceniu w drewnie, szybkim wierceniu otworów pod kołki i pracach wymagających większej prędkości obrotowej.

Użytkowanie i konserwacja

Akumulatory litowo-jonowe nie wymagają pełnego rozładowania przed ładowaniem – można je doładowywać w dowolnym momencie bez utraty pojemności. Zaleca się przechowywanie baterii w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Przed wymianą bitu lub wiertła należy upewnić się, że akumulator jest wyjęty lub urządzenie jest wyłączone. Uchwyt wiertarski wymaga okresowego smarowania i sprawdzania szczelności mocowania narzędzi.

Wskaźnik stanu baterii pozwala monitorować poziom naładowania – gdy wskazuje niski stan, warto wymienić akumulator na naładowany, aby uniknąć przerw w pracy. Ładowarkę należy podłączać do sprawnych gniazdek elektrycznych, a po zakończeniu ładowania odłączyć akumulator.

Maksymalna średnica nakrętek i wkrętów

Moment 42 Nm pozwala na bezpieczne dokręcanie nakrętek M12 oraz wkrętów o długości do 80 mm w drewnie miękkim. Przy większych średnicach lub twardszych materiałach zaleca się użycie narzędzi z wyższym momentem obrotowym lub wstępne nawiercenie otworów prowadzących.

Dodatkowe wyposażenie do wiertarko-wkrętarek

Do pracy z wiertarko-wkrętareką YATO YT-82855 zaleca się stosowanie wiertel HSS do metalu, wiertel do drewna z centrującym czubkiem, otwornic bimetalowych oraz zestawów bitów w różnych standardach (PH, PZ, TX, płaskie). Warto rozważyć zakup dodatkowych akumulatorów 18V Li-Ion o większej pojemności dla dłuższego czasu pracy bez ładowania.