

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertarka-elektryczna-1200w-0-2880min-13mm-kd1699-p-61528.html>



WIERTARKA ELEKTRYCZNA 1200W 0-2880min 13mm KD1699

Cena brutto	95,59 zł
Cena netto	77,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1699
Kod producenta	KD1699
Kod EAN	5903175335524
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wiertarka elektryczna Kraft&Dele KD1699 — 1200W, uchwyt 13mm

Sieciowa wiertarka elektryczna z regulacją prędkości obrotowej w zakresie 0–2880 obr./min, przeznaczona do wiercenia w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych oraz materiałach budowlanych takich jak cegła i beton. Wyposażona w rewers umożliwiający wkręcanie i wykręcanie elementów złącznych.

Moc 1200 W
Prędkość obrotowa 0–2880 obr./min
Uchwyt 6,5–13 mm
Moment obrotowy 30 Nm

Charakterystyka urządzenia

Zasilanie sieciowe 230V

Stałe zasilanie z sieci eliminuje przerwy wynikające z rozładowania akumulatora. Rozwiązanie sprawdza się przy dłuższych pracach stacjonarnych, gdzie dostęp do gniazdka nie stanowi ograniczenia.

Regulacja prędkości 0-2880 obr./min

Płynna regulacja obrotów za pomocą wyzwalacza pozwala dopasować prędkość do obrabianego materiału — niskie obroty przy metalu i ceramice, wyższe przy drewnie i tworzywach sztucznych.

Rewers (obrót prawo/lewo)

Zmiana kierunku obrotu umożliwia wkręcanie i wykręcanie wkrętów oraz gwintowanie. Funkcja przydatna przy montażu i demontażu elementów złącznych bez konieczności sięgania po osobny wkrętak.

Uchwyt zaciskowy 6,5-13 mm

Zakres uchwytu 6,5-13 mm pozwala mocować wiertła i końcówki o różnych średnicach. Maksymalna średnica 13 mm odpowiada standardowym wiertłom do zastosowań ogólnobudowlanych i stolarskich.

Moment obrotowy 30 Nm — praktyczne znaczenie

Wartość 30 Nm oznacza siłę skręcającą przenoszoną na wiertło lub końcówkę roboczą. Przy wierceniu w twardszych materiałach (metal, beton) wyższy moment obrotowy przekłada się na efektywność pracy i mniejsze ryzyko zatrzymania silnika pod obciążeniem.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1699
Marka	Kraft&Dele
Moc	1200 W
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa	0-2880 obr./min
Moment obrotowy	30 Nm
Zakres uchwytu	6,5-13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	Ø 8 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	Ø 20 mm
Kierunek obrotu	pravo / lewo (rewers)
Waga	2,1 kg

Zawartość zestawu	Wiertarka, instrukcja obsługi w j. polskim, gwarancja 12 miesięcy
-------------------	---

Zastosowanie

- Wiercenie w drewnie i materiałach drewnopochodnych (deski, sklejka, MDF) — do Ø 20 mm
- Wiercenie w stali i metalu kolorowym — do Ø 8 mm
- Wiercenie w tworzywach sztucznych i laminatach
- Wiercenie w cegle, betonie i kamieniu z wiertłami udarowymi (przy użyciu odpowiednich wiertel SDS lub z chwytem walcowym)
- Wkręcanie i wykręcanie wkrętów oraz śrub przy użyciu końcówek bitowych
- Gwintowanie otworów z odpowiednim osprzętem
- Prace montażowe i remontowe w budownictwie mieszkaniowym
- Lekkie prace warsztatowe i stolarskie

Dobór wiertel — wskazówka praktyczna

Do wiercenia w betonie i cegle należy stosować wiertła z końcówką z węgla spiekane (widia) przystosowane do uchwytu walcowego 13 mm. Przy wierceniu w metalu zaleca się wiertła HSS lub kobaltowe. Uchwyt wiertarki przyjmuje trzpienie o średnicy od 6,5 do 13 mm — przed zakupem osprzętu warto sprawdzić wymiar chwytu wiertła.

Użytkowanie i konserwacja

Wiertarka sieciowa nie wymaga ładowania ani wymiany akumulatora. Po zakończeniu pracy należy oczyścić otwory wentylacyjne silnika z pyłu i wiórów — zapchane otwory ograniczają chłodzenie i skracają żywotność urządzenia. Uchwyt zaciskowy należy regularnie sprawdzać pod kątem luzu i dokładności centrowania wiertła. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci.

Waga 2,1 kg plasuje urządzenie w klasie narzędzi o umiarkowanej masie, co ogranicza zmęczenie przy pracy w różnych pozycjach, w tym powyżej głowy. Długość kabla zasilającego warto sprawdzić przed rozpoczęciem pracy — w razie potrzeby zastosować przedłużacz o odpowiednim przekroju przewodów (min. 1,5 mm² dla urządzeń do 1500 W).