

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertarka-pneumatyczna-38-10mm-kd1436-p-61580.html>



WIERTARKA PNEUMATYCZNA 3/8" (10mm) KD1436

Cena brutto	81,07 zł
Cena netto	65,91 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1436
Kod producenta	KD1436
Kod EAN	5903175336453
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wiertarka pneumatyczna 3/8" (10 mm) — KD1436 Kraft&Dele

KD1436 to pistoletowa wiertarka pneumatyczna zasilana sprężonym powietrzem, przeznaczona do prac warsztatowych, przemysłowych, montażowych i stolarskich. Układ napędowy oparty na silniku pneumatycznym umożliwia długotrwałą pracę pod obciążeniem bez ryzyka przegrzania charakterystycznego dla narzędzi elektrycznych.

Rozmiar uchwyty 3/8" (10 mm)
Typ zasilania Pneumatyczny
Rewers Tak
Obudowa Aluminium

Charakterystyka narzędzia

Aluminiowa obudowa

Korpus wykonany z aluminium zapewnia niską masę narzędzia przy jednoczesnej odporności mechanicznej. Niska waga redukuje zmęczenie operatora podczas długotrwałej pracy i ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach.

Regulacja prędkości i rewers

Spust z płynną regulacją prędkości obrotowej pozwala dopasować parametry pracy do obrabianego materiału. Funkcja zmiany kierunku obrotów (rewers) umożliwia wykręcanie wiertel oraz pracę z gwintownikami i akcesoriami wymagającymi obu kierunków obrotów.

Szybkozłącze w zestawie

Dołączone szybkozłącze umożliwia błyskawiczne podłączenie do instalacji sprężonego powietrza bez użycia dodatkowych narzędzi. Skracza czas przygotowania do pracy i ułatwia przenoszenie narzędzia między stanowiskami.

Wielofunkcyjność — wiercenie, honowanie, piłowanie

Narzędzie obsługuje nie tylko wiercenie, ale również honowanie (wykańczanie otworów) i piłowanie otworów przy zastosowaniu odpowiednich akcesoriów. Rozszerza to zakres zastosowań bez konieczności posiadania oddzielnych urządzeń.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1436
Marka	Kraft&Dele
Typ narzędzia	Wiertarka pneumatyczna pistoletowa
Rozmiar uchwytu	3/8" (10 mm)
Zasilanie	Sprężone powietrze
Kierunek obrotów	Prawy / lewy (rewers)
Regulacja prędkości	Tak (spust z regulacją)
Materiał obudowy	Aluminium
Wyposażenie dodatkowe	Szybkozłącze, klucz do uchwytu wiertarskiego
Funkcje robocze	Wiercenie, honowanie, piłowanie otworów
Gwarancja	12 miesięcy
Instrukcja obsługi	W języku polskim

Zastosowanie

- Wiercenie w metalu, drewnie i tworzywach sztucznych w warsztacie mechanicznym
- Prace montażowe na liniach produkcyjnych i w halach przemysłowych
- Stolarstwo — wiercenie otworów pod łączniki i okucia
- Honowanie otworów — wykańczanie powierzchni wewnętrznych cylindrów i tulei

-
- Piłowanie otworów przy użyciu odpowiednich pił otwornicowych
 - Praca w ciasnych przestrzeniach, gdzie narzędzia elektryczne są trudne w obsłudze
 - Długotrwałe operacje wymagające ciągłej pracy narzędzia bez ryzyka przegrzania

Wymagania dotyczące instalacji sprężonego powietrza

Wiertarka pneumatyczna wymaga podłączenia do kompresora lub instalacji sprężonego powietrza. Przed zakupem należy sprawdzić, czy dostępne ciśnienie robocze i wydatek powietrza (CFM/l/min) kompresora są zgodne z wymaganiami narzędzia podanymi w instrukcji obsługi. Do podłączenia służy dołączone szybkozłącze — należy upewnić się, że jego typ jest kompatybilny ze złączem instalacji w miejscu pracy (najpopularniejsze standardy to BSP i Euro).

Użytkowanie i konserwacja

Silnik pneumatyczny wymaga regularnego smarowania olejem do narzędzi pneumatycznych — zaleca się stosowanie smarownic (olejowników) wbudowanych w instalację sprężonego powietrza lub ręczne dozowanie kilku kropel oleju przed każdą sesją roboczą. Brak smarowania przyspiesza zużycie łopatek silnika i skraca żywotność narzędzia.

Przed podłączeniem do instalacji należy odprowadzić kondensat z separatora wody, jeśli jest on zamontowany w układzie. Wilgoć w sprężonym powietrzu powoduje korozję wewnętrznych elementów silnika pneumatycznego. Klucz do uchwytu wiertarskiego dołączony w zestawie służy do pewnego mocowania i zwalniania wiertła — nie należy zaciskać uchwytu bez użycia klucza, gdyż grozi to poluzowaniem wiertła podczas pracy.