

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertarka-pneumatyczna-38-10mm-kd1437-p-61581.html>



WIERTARKA PNEUMATYCZNA 3/8" (10mm) KD1437

Cena brutto	89,54 zł
Cena netto	72,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1437
Kod producenta	KD1437
Kod EAN	5903175336460
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wiertarka pneumatyczna 3/8" (10 mm) KD1437 — Kraft&Dele

Pistoletowa wiertarka pneumatyczna zasilana sprężonym powietrzem, przeznaczona do wiercenia, honowania i piłowania otworów w warunkach warsztatowych, przemysłowych i stolarskich. Samozaciskowy uchwyt 3/8" (10 mm) z rewersem i regulacją prędkości umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach przez dłuższy czas bez utraty wydajności.

Rozmiar uchwytu 3/8" (10 mm)
Typ uchwytu Samozaciskowy
Kierunek obrotów Rewers (lewy/prawy)
Obudowa Aluminium

Charakterystyka

Samozaciskowy uchwyt 3/8"

Uchwyt o pojemności do 10 mm pozwala mocować wiertła bez użycia klucza — zmiana narzędzia odbywa się szybciej niż w przypadku uchwytów kluczowych. W zestawie znajduje się również klucz do uchwytu wiertarskiego jako wyposażenie dodatkowe.

Rewers i regulacja prędkości

Spust z płynną regulacją prędkości obrotowej pozwala dostosować parametry wiercenia do materiału i średnicy wiertła. Funkcja zmiany kierunku obrotów (rewers) umożliwia wykręcanie zablokowanych elementów bez konieczności zmiany narzędzia.

Aluminiowa obudowa

Korpus wykonany z aluminium zapewnia niską masę własną przy zachowaniu odporności mechanicznej. Zmniejszone obciążenie ręki podczas długotrwałej pracy przekłada się na mniejsze zmęczenie operatora.

Szybkozłącze i emisja hałasu

Fabryczne szybkozłącze pozwala podłączyć wiertarkę do instalacji sprężonego powietrza bez dodatkowych narzędzi. Konstrukcja układu powietrznego ogranicza poziom hałasu w porównaniu z narzędziami bez tłumienia przepływu powietrza.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1437
Marka	Kraft&Dele
Typ narzędzia	Wiertarka pneumatyczna pistoletowa
Rozmiar uchwytu	3/8" (10 mm)
Typ uchwytu	Samozaciskowy
Kierunek obrotów	Prawy / Lewy (rewers)
Regulacja prędkości	Tak (spust z płynną regulacją)
Materiał obudowy	Aluminium
Zasilanie	Sprężone powietrze
Złącze	Szybkozłącze (w zestawie)
Funkcje robocze	Wiercenie, honowanie, piłowanie otworów
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość zestawu	Wiertarka KD1437, klucz do uchwytu, szybkozłącze, instrukcja obsługi (PL)

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w metalu, drewnie i tworzywach sztucznych
- Prace montażowe i demontażowe w warsztatach samochodowych
- Produkcja i obróbka elementów drewnianych — stolarstwo

-
- Honowanie otworów w elementach metalowych
 - Piłowanie otworów przy użyciu odpowiednich nasadek
 - Praca w przestrzeniach z ograniczonym dostępem — linie montażowe, nadwozia
 - Długotrwałe cykle produkcyjne wymagające narzędzia o niskiej masie

Wymagania dotyczące instalacji sprężonego powietrza

Wiertarka pneumatyczna wymaga podłączenia do kompresora lub instalacji sprężonego powietrza. Przed zakupem należy sprawdzić, czy dostępne ciśnienie robocze i wydajność sprężarki (przepływ powietrza w l/min) są zgodne z wymaganiami narzędzia podanymi w instrukcji obsługi. Szybkozłącze dołączone do zestawu jest standardowym elementem — w przypadku instalacji z innym typem złącza może być konieczna dodatkowa redukcja.