

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertarko-wkretarka-18v-li-ion-2xaku-geko-g80653-p-21931.html>

Wiertarko-Wkrętarka 18V Li-Ion 2xAKU GEKO G80653

Cena brutto	119,68 zł
Cena netto	97,30 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G80653
Kod producenta	G80653
Kod EAN	5901477155086
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wiertarko-Wkrętarka Akumulatorowa GEKO G80653 18V Li-Ion

Bezprzewodowe narzędzie łączące funkcje wiertarki i wkrętarki, zasilane akumulatorami litowo-jonowymi 18V. Model wyposażony w dwubiegową skrzynię przekładniową oraz 18-stopniową regulację momentu obrotowego.

Napięcie 18V Li-Ion

Moment obrotowy 20 Nm

Uchwyt 10 mm

Akumulatory w zestawie 2 szt. (1500 mAh)

Charakterystyka techniczna

Dwubiegowa przekładnia

Pierwszy bieg (0-350 obr/min) zapewnia wyższy moment obrotowy przy wkręcaniu i wierceniu w twardych materiałach. Drugi bieg (0-1350 obr/min) umożliwia szybsze wiercenie w drewnie i miękkich materiałach. Przełączanie odbywa się mechanicznie na korpusie narzędzia.

Regulacja momentu obrotowego 18+1

Pierścień z 18 pozycjami pozwala dostosować siłę dokręcania do rodzaju materiału i średnicy łączników. Pozycja wiercenia (+1) odblokowuje maksymalny moment 20 Nm. Zapobiega to uszkodzeniu śrub i przenakręcaniu połączeń.

Akumulatory Li-Ion 1500 mAh

Technologia litowo-jonowa eliminuje efekt pamięci i zapewnia stały poziom mocy do momentu rozładowania. Pojemność 1500 mAh wystarcza na około 200-300 wkrętów w zależności od materiału. Zestaw zawiera dwa akumulatory, co umożliwia ciągłą pracę podczas ładowania zapasowego.

Uchwyt wiertarski 10 mm

Samozaciskowy uchwyt typu keyless przyjmuje wiertła i bity z trzpieniem cylindrycznym o średnicy 1-10 mm. Zaciśnięcie odbywa się ręcznie bez użycia klucza, co przyspiesza wymianę narzędzi. Maksymalna średnica wiercenia zależy od materiału: drewno do 25 mm, metal do 10 mm.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G80653
Napięcie zasilania	18V DC
Typ akumulatora	Li-Ion 1500 mAh 10C
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Prędkość obrotowa I bieg	0-350 obr/min
Prędkość obrotowa II bieg	0-1350 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	20 Nm
Zakres uchwytu wiertarskiego	1-10 mm
Liczba pozycji momentu	18 + 1 (wiercenie)
Rewers	Tak (przełącznik kierunku obrotów)
Oświetlenie LED	Tak
Materiał obudowy	Plastik wysokiej gęstości, guma, aluminium

Zastosowanie

- Montaż mebli z płyt wiórowych i MDF
- Wiercenie otworów montażowych w drewnie do 25 mm
- Wiercenie w metalach miękkich do 10 mm
- Wkręcanie i wykręcanie wkrętów, śrub, blachowkrętów

-
- Prace instalacyjne elektryczne i hydrauliczne
 - Montaż konstrukcji z profili aluminiowych
 - Prace remontowe w zabudowie gipsowo-kartonowej
 - Drobne naprawy i konserwacja sprzętu

Użytkowanie i konserwacja

Ładowanie akumulatorów

Akumulatory Li-Ion można doładowywać w dowolnym momencie bez konieczności pełnego rozładowania. Czas pełnego ładowania wynosi około 3-5 godzin w zależności od ładowarki. Przechowywanie akumulatorów w temperaturze 15-25°C i naładowanych w 40-60% wydłuża ich żywotność.

Dobór parametrów pracy

Do wkręcania w drewno używaj pozycji momentu 8-12, w metal 12-16. Przy wierceniu w drewnie stosuj II bieg, w metalu I bieg z niższą prędkością. Regularne czyszczenie uchwytu z pyłu zapobiega zacinananiu się mechanizmu zaciskowego.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertarko-wkrętarką przydatne będą zestawy bitów i wiertel, dodatkowe akumulatory 18V Li-Ion, ładowarka sieciowa oraz walizka transportowa.